



DBMaster

エラー・メッセージ参照編

CASEMaker Inc./Corporate Headquarters

1680 Civic Center Drive
Santa Clara, CA 95050, U.S.A.

Contact Information:

CASEMaker US Division

E-mail : info@casemaker.com

Europe Division

E-mail : casemaker.europe@casemaker.com

Asia Division

E-mail : casemaker.asia@casemaker.com(Taiwan)

E-mail : info@casemaker.co.jp(Japan)

www.casemaker.com

www.casemaker.com/support

©Copyright 1995-2008 by Syscom Computer Engineering Co.

Document No. 645049-231710/DBM50J-M01312008-ERRO

発行日:2008-01-31

ALL RIGHTS RESERVED.

本書の一部または全部を無断で、再出版、情報検索システムへ保存、その他の形式へ転作することは禁止されています。

本文には記されていない新しい機能についての説明は、CASEMakerのDBMasterをインストールしてからREADME.TXTを読んでください。

登録商標

CASEMaker、CASEMakerのロゴは、CASEMaker社の商標または登録商標です。

DBMasterは、Syscom Computer Engineering社の商標または登録商標です。

Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NTは、Microsoft社の商標または登録商標です。

UNIXは、The Open Groupの商標または登録商標です。

ANSIは、American National Standards Institute, Incの商標または登録商標です。

ここで使用されているその他の製品名は、その所有者の商標または登録商標で、情報として記述しているだけです。SQLは、工業用語であって、いかなる企業、企業集団、組織、組織集団の所有物でもありません。

注意事項

本書で記述されるソフトウェアは、ソフトウェアと共に提供される使用許諾書に基づきます。

保証については、ご利用の販売店にお問い合わせ下さい。販売店は、特定用途への本コンピュータ製品の商品性や適合性について、代表または保証しません。販売店は、突然の衝撃、過度の熱、冷氣、湿度等の外的な要因による本コンピュータ製品へ生じたいかなる損害に対しても責任を負いません。不正な電圧や不適合なハードウェアやソフトウェアによってもたらされた損失や損害も同様です。

本書の記載情報は、その内容について十分精査していますが、その誤りについて責任を負うものではありません。本書は、事前の通知無く変更することがあります。

目次

1	はじめに	1-1
1.1	その他のマニュアル.....	1-3
1.2	字体の規則	1-4
2	ODBC応答コードの説明.....	2-1
2.1	SQLCA	2-1
3	警告メッセージ.....	3-3
	Error 41	3-3
	Error 43	3-3
	Error 44	3-4
	Error 45	3-5
	Error 46	3-6
	Error 47	3-6
	Error 52	3-7
	Error 53	3-7
	Error 54	3-8
	Error 55	3-8
	Error 56	3-8
	Error 57	3-9

Error 58	3-10
Error 59	3-10
Error 60	3-11
Error 61	3-11
Error 62	3-12
Error 63	3-12
Error 64	3-12
Error 66	3-13
Error 67	3-14
Error 68	3-14
Error 69	3-15
Error 70	3-15
Error 71	3-16
Error 72	3-16
Error 73	3-17
Error 74	3-17
Error 75	3-17
Error 76	3-18
Error 77	3-18
Error 78	3-19
Error 79	3-19
Error 81	3-20
Error 82	3-21
Error 83	3-21
Error 84	3-22
Error 85	3-22
Error 86	3-23
Error 87	3-23
Error 88	3-23
Error 89	3-24
Error 91	3-24
Error 92	3-25
Error 93	3-25

Error 94	3-25
Error 95	3-26
Error 96	3-26
Error 97	3-27
Error 98	3-27
4 一般エラー・メッセージ	4-1
Error 101	4-1
Error 115	4-2
Error 116	4-3
Error 117	4-3
Error 303	4-4
Error 304	4-4
Error 305	4-4
Error 308	4-5
Error 309	4-5
Error 310	4-6
Error 311	4-6
Error 312	4-7
Error 315	4-7
Error 316	4-7
Error 317	4-8
Error 318	4-9
Error 319	4-9
Error 320	4-9
Error 321	4-10
Error 322	4-10
Error 325	4-11
Error 326	4-11
Error 327	4-11
Error 328	4-12
Error 330	4-12
Error 331	4-13
Error 332	4-13

Error 333	4-13
Error 334	4-14
Error 335	4-14
Error 336	4-15
Error 337	4-15
Error 401	4-15
Error 402	4-16
Error 404	4-16
Error 408	4-17
Error 409	4-17
Error 410	4-18
Error 411	4-19
Error 412	4-19
Error 605	4-19
Error 606	4-20
Error 607	4-21
Error 608	4-21
Error 609	4-22
Error 610	4-23
Error 612	4-23
Error 613	4-24
Error 614	4-24
Error 615	4-24
Error 701	4-25
Error 702	4-25
Error 703	4-26
Error 704	4-26
Error 705	4-27
Error 706	4-27
Error 707	4-27
Error 814	4-28
Error 853	4-28
Error 854	4-29

Error 855	4-29
Error 856	4-30
Error 857	4-30
Error 858	4-30
Error 859	4-31
Error 860	4-31
Error 861	4-32
Error 902	4-32
Error 903	4-33
Error 905	4-34
Error 907	4-34
Error 909	4-34
Error 910	4-35
Error 918	4-35
Error 920	4-36
Error 921	4-36
Error 922	4-37
Error 923	4-37
Error 924	4-37
Error 952	4-38
Error 954	4-38
Error 958	4-38
Error 960	4-39
Error 961	4-39
Error 962	4-39
Error 963	4-40
Error 965	4-40
Error 966	4-41
Error 967	4-41
Error 968	4-41
Error 969	4-42
Error 970	4-42
Error 971	4-43

Error 1002	4-43
Error 1004	4-44
Error 1009	4-44
Error 1010	4-45
Error 1014	4-45
Error 1015	4-46
Error 1017	4-46
Error 1018	4-47
Error 1019	4-47
Error 1020	4-47
Error 1022	4-48
Error 1023	4-48
Error 1024	4-49
Error 1025	4-49
Error 1026	4-50
Error 1027	4-50
Error 1028	4-50
Error 1029	4-51
Error 1031	4-51
Error 1032	4-51
Error 1033	4-52
Error 1034	4-52
Error 1035	4-52
Error 1102	4-53
Error 1103	4-54
Error 1104	4-54
Error 1105	4-55
Error 1110	4-56
Error 1111	4-57
Error 1112	4-58
Error 1113	4-59
Error 1114	4-59
Error 1115	4-60

Error 1116	4-60
Error 1117	4-60
Error 1119	4-61
Error 1201	4-61
Error 1203	4-62
Error 1205	4-62
Error 1301	4-63
Error 1302	4-63
Error 1303	4-64
Error 1304	4-64
Error 1305	4-64
Error 1306	4-65
Error 1307	4-65
Error 1308	4-65
Error 1309	4-66
Error 1310	4-66
Error 1316	4-67
Error 1317	4-68
Error 1318	4-69
Error 1319	4-69
Error 1320	4-70
Error 1321	4-70
Error 1322	4-70
Error 1323	4-71
Error 1324	4-72
Error 1325	4-72
Error 1326	4-73
Error 1327	4-73
Error 1328	4-74
Error 1329	4-74
Error 1401	4-75
Error 1501	4-76
Error 1502	4-76

Error 1503	4-77
Error 1504	4-77
Error 1505	4-78
Error 1506	4-78
Error 1507	4-79
Error 1508	4-79
Error 1509	4-80
Error 1510	4-80
Error 1511	4-81
Error 1512	4-81
Error 1513	4-81
Error 1514	4-82
Error 1515	4-82
Error 1532	4-82
Error 1601	4-83
Error 1702	4-83
Error 1704	4-83
Error 1705	4-84
Error 1805	4-84
Error 2102	4-84
Error 2204	4-85
Error 2405	4-85
Error 2406	4-85
Error 3001	4-85
Error 3002	4-86
Error 3004	4-86
Error 3005	4-87
Error 3006	4-87
Error 3101	4-87
Error 3102	4-88
Error 3103	4-88
Error 3104	4-88
Error 3105	4-89
Error 3106	4-89
Error 3108	4-89

Error 3109	4-90
Error 3110	4-90
Error 3111	4-91
Error 3112	4-91
Error 3113	4-91
Error 3114	4-92
Error 3115	4-92
Error 3116	4-92
Error 3117	4-93
Error 3118	4-93
Error 3119	4-94
Error 3120	4-94
Error 3121	4-94
Error 3122	4-95
Error 3123	4-95
Error 3124	4-96
Error 3125	4-96
Error 3126	4-96
Error 3151	4-97
Error 3152	4-97
Error 3153	4-98
Error 3154	4-98
Error 3155	4-98
Error 3156	4-99
Error 3157	4-99
Error 3158	4-99
Error 3160	4-100
Error 3171	4-100
Error 3172	4-100
Error 3173	4-101
Error 3174	4-101
Error 3175	4-101
Error 3176	4-102

Error 3178	4-102
Error 3179	4-103
Error 3191	4-103
Error 3192	4-103
Error 3193	4-104
Error 3196	4-104
Error 3199	4-104
Error 3200	4-105
Error 3201	4-105
Error 3202	4-105
Error 3203	4-106
Error 3204	4-106
Error 3205	4-106
Error 3206	4-107
Error 3211	4-107
Error 3213	4-108
Error 3214	4-108
Error 3215	4-108
Error 3216	4-109
Error 3217	4-109
Error 3218	4-109
Error 3219	4-110
Error 3220	4-110
Error 3221	4-111
Error 3222	4-111
Error 3223	4-112
Error 3225	4-112
Error 3226	4-112
Error 3401	4-113
Error 3402	4-113
Error 3403	4-113
Error 3601	4-114
Error 3602	4-114

Error 3603	4-114
Error 3604	4-115
Error 3605	4-115
Error 3606	4-116
Error 3607	4-116
Error 3608	4-116
Error 3609	4-117
Error 3701	4-117
Error 3702	4-118
Error 3703	4-118
Error 3801	4-118
Error 3802	4-119
Error 3803	4-119
Error 3804	4-119
Error 3805	4-120
Error 3807	4-120
Error 3809	4-121
Error 3810	4-121
Error 3811	4-121
Error 3812	4-122
Error 3813	4-122
Error 3814	4-123
Error 3817	4-123
Error 3818	4-123
Error 3819	4-124
Error 3820	4-124
Error 3821	4-124
Error 3822	4-125
Error 3823	4-125
Error 3824	4-125
Error 3825	4-126
Error 3901	4-126
Error 3902	4-127

Error 3903	4-127
Error 3904	4-127
Error 3906	4-128
Error 3907	4-128
Error 3908	4-128
Error 3909	4-129
Error 4001	4-129
Error 4002	4-129
Error 4003	4-130
Error 4004	4-130
Error 4005	4-131
Error 4006	4-131
Error 4007	4-131
Error 4008	4-132
Error 4009	4-132
Error 4010	4-132
Error 4011	4-133
Error 4012	4-133
Error 4013	4-133
Error 4014	4-134
Error 4015	4-134
Error 5001	4-135
Error 5002	4-135
Error 5003	4-135
Error 5101	4-136
Error 5102	4-136
Error 5103	4-137
Error 5104	4-137
Error 5105	4-137
Error 5106	4-138
Error 5107	4-138
Error 5108	4-138
Error 5109	4-139

Error 5110	4-139
Error 5111	4-139
Error 5112	4-140
Error 5113	4-140
Error 5114	4-141
Error 5115	4-141
Error 5116	4-142
Error 5117	4-142
Error 5118	4-142
Error 5119	4-143
Error 5302	4-143
Error 5303	4-143
Error 5304	4-144
Error 5305	4-144
Error 5306	4-145
Error 5307	4-145
Error 5308	4-145
Error 5309	4-146
Error 5310	4-147
Error 5311	4-147
Error 5312	4-147
Error 5313	4-148
Error 5314	4-148
Error 5315	4-149
Error 5316	4-149
Error 5317	4-150
Error 5318	4-150
Error 5319	4-150
Error 5320	4-151
Error 5321	4-151
Error 5322	4-151
Error 5323	4-152
Error 5324	4-152

Error 5325	4-152
Error 5327	4-153
Error 5328	4-153
Error 5329	4-154
Error 5330	4-154
Error 5331	4-155
Error 5332	4-155
Error 5333	4-155
Error 5334	4-156
Error 5335	4-156
Error 5336	4-156
Error 5337	4-157
Error 5338	4-157
Error 5339	4-158
Error 5340	4-158
Error 5341	4-158
Error 5342	4-159
Error 5343	4-159
Error 5344	4-160
Error 5345	4-160
Error 5346	4-160
Error 5347	4-161
Error 5348	4-161
Error 5349	4-162
Error 5351	4-162
Error 5352	4-162
Error 5353	4-163
Error 5354	4-163
Error 5355	4-163
Error 5356	4-164
Error 5357	4-164
Error 5358	4-164
Error 5360	4-165

Error 5361	4-165
Error 5362	4-166
Error 5363	4-166
Error 5364	4-167
Error 5365	4-167
Error 5366	4-168
Error 5367	4-168
Error 5368	4-169
Error 5369	4-169
Error 5370	4-170
Error 5371	4-170
Error 5372	4-170
Error 5373	4-171
Error 5374	4-171
Error 5375	4-171
Error 5376	4-172
Error 5377	4-172
Error 5378	4-173
Error 5379	4-173
Error 5380	4-174
Error 5381	4-174
Error 5382	4-175
Error 5383	4-175
Error 5384	4-175
Error 5385	4-176
Error 5386	4-176
Error 5387	4-177
Error 5502	4-177
Error 5503	4-178
Error 5504	4-178
Error 5506	4-178
Error 5507	4-179
Error 5508	4-179

Error 5510	4-179
Error 5511	4-180
Error 5512	4-180
Error 5513	4-180
Error 5514	4-181
Error 5515	4-181
Error 5517	4-182
Error 5518	4-182
Error 5601	4-182
Error 5602	4-183
Error 5603	4-183
Error 5604	4-184
Error 5605	4-184
Error 5606	4-184
Error 5607	4-185
Error 5608	4-185
Error 5609	4-186
Error 5610	4-186
Error 5611	4-186
Error 5612	4-187
Error 5613	4-187
Error 5614	4-188
Error 5615	4-188
Error 5618	4-189
Error 5619	4-189
Error 5620	4-190
Error 5621	4-190
Error 5622	4-190
Error 5623	4-191
Error 5624	4-191
Error 5625	4-192
Error 5631	4-192
Error 5632	4-192

Error 5633	4-193
Error 5634	4-193
Error 5641	4-193
Error 5642	4-194
Error 6002	4-194
Error 6003	4-195
Error 6004	4-195
Error 6005	4-196
Error 6006	4-196
Error 6007	4-197
Error 6008	4-197
Error 6009	4-197
Error 6010	4-198
Error 6011	4-198
Error 6012	4-199
Error 6013	4-199
Error 6014	4-199
Error 6015	4-200
Error 6017	4-200
Error 6018	4-201
Error 6019	4-201
Error 6020	4-202
Error 6101	4-202
Error 6103	4-202
Error 6105	4-203
Error 6107	4-203
Error 6109	4-204
Error 6110	4-204
Error 6111	4-205
Error 6112	4-205
Error 6113	4-205
Error 6114	4-206
Error 6115	4-206

Error 6116	4-207
Error 6117	4-207
Error 6118	4-208
Error 6119	4-208
Error 6120	4-209
Error 6121	4-209
Error 6122	4-210
Error 6123	4-210
Error 6125	4-211
Error 6126	4-211
Error 6127	4-212
Error 6128	4-212
Error 6129	4-213
Error 6130	4-213
Error 6131	4-214
Error 6132	4-214
Error 6133	4-215
Error 6134	4-215
Error 6135	4-215
Error 6137	4-216
Error 6138	4-216
Error 6139	4-217
Error 6140	4-217
Error 6141	4-218
Error 6142	4-218
Error 6143	4-219
Error 6144	4-219
Error 6145	4-219
Error 6146	4-220
Error 6147	4-221
Error 6148	4-221
Error 6149	4-221
Error 6150	4-222

Error 6151	4-222
Error 6152	4-223
Error 6153	4-223
Error 6154	4-224
Error 6157	4-224
Error 6158	4-225
Error 6159	4-225
Error 6161	4-225
Error 6164	4-226
Error 6166	4-227
Error 6167	4-227
Error 6168	4-227
Error 6169	4-228
Error 6170	4-228
Error 6171	4-229
Error 6172	4-229
Error 6173	4-230
Error 6174	4-230
Error 6175	4-231
Error 6176	4-231
Error 6177	4-232
Error 6178	4-232
Error 6179	4-233
Error 6180	4-233
Error 6181	4-233
Error 6182	4-234
Error 6183	4-234
Error 6184	4-235
Error 6185	4-235
Error 6186	4-236
Error 6187	4-236
Error 6188	4-236
Error 6189	4-237

Error 6194	4-237
Error 6195	4-238
Error 6196	4-238
Error 6197	4-239
Error 6198	4-239
Error 6199	4-240
Error 6201	4-240
Error 6202	4-241
Error 6203	4-241
Error 6207	4-242
Error 6208	4-242
Error 6210	4-242
Error 6211	4-243
Error 6212	4-243
Error 6213	4-243
Error 6214	4-244
Error 6215	4-244
Error 6216	4-244
Error 6217	4-245
Error 6218	4-245
Error 6219	4-246
Error 6220	4-246
Error 6221	4-247
Error 6222	4-247
Error 6223	4-248
Error 6224	4-248
Error 6225	4-248
Error 6226	4-249
Error 6227	4-249
Error 6228	4-250
Error 6229	4-250
Error 6230	4-251
Error 6231	4-251

Error 6232	4-251
Error 6233	4-252
Error 6234	4-252
Error 6235	4-253
Error 6236	4-253
Error 6237	4-254
Error 6238	4-254
Error 6239	4-254
Error 6240	4-255
Error 6241	4-255
Error 6244	4-256
Error 6245	4-256
Error 6246	4-257
Error 6247	4-257
Error 6248	4-258
Error 6249	4-258
Error 6250	4-259
Error 6251	4-259
Error 6252	4-259
Error 6253	4-260
Error 6254	4-260
Error 6255	4-261
Error 6256	4-262
Error 6257	4-262
Error 6258	4-263
Error 6259	4-263
Error 6260	4-263
Error 6261	4-264
Error 6262	4-264
Error 6263	4-265
Error 6264	4-265
Error 6265	4-266
Error 6266	4-266

Error 6267	4-267
Error 6268	4-267
Error 6269	4-268
Error 6270	4-268
Error 6271	4-269
Error 6276	4-269
Error 6277	4-270
Error 6278	4-270
Error 6279	4-270
Error 6280	4-271
Error 6281	4-271
Error 6282	4-272
Error 6283	4-272
Error 6284	4-272
Error 6285	4-273
Error 6286	4-273
Error 6287	4-274
Error 6288	4-274
Error 6289	4-275
Error 6290	4-275
Error 6292	4-275
Error 6293	4-276
Error 6294	4-276
Error 6295	4-277
Error 6296	4-277
Error 6297	4-277
Error 6298	4-278
Error 6299	4-278
Error 6300	4-279
Error 6301	4-279
Error 6302	4-279
Error 6303	4-280
Error 6304	4-280

Error 6305	4-281
Error 6306	4-281
Error 6307	4-282
Error 6308	4-282
Error 6309	4-283
Error 6310	4-283
Error 6311	4-283
Error 6312	4-284
Error 6313	4-284
Error 6314	4-284
Error 6315	4-285
Error 6316	4-285
Error 6317	4-285
Error 6318	4-285
Error 6319	4-286
Error 6320	4-286
Error 6322	4-286
Error 6323	4-287
Error 6324	4-288
Error 6325	4-288
Error 6327	4-289
Error 6501	4-289
Error 6502	4-289
Error 6503	4-290
Error 6504	4-290
Error 6505	4-291
Error 6506	4-292
Error 6507	4-292
Error 6508	4-292
Error 6509	4-293
Error 6510	4-293
Error 6511	4-293
Error 6512	4-294
Error 6513	4-294

Error 6515	4-295
Error 6516	4-296
Error 6517	4-296
Error 6518	4-296
Error 6519	4-297
Error 6520	4-297
Error 6521	4-297
Error 6522	4-298
Error 6523	4-298
Error 6524	4-299
Error 6525	4-299
Error 6526	4-299
Error 6527	4-300
Error 6528	4-300
Error 6529	4-300
Error 6530	4-301
Error 6531	4-301
Error 6532	4-302
Error 6533	4-302
Error 6534	4-302
Error 6535	4-303
Error 6536	4-303
Error 6537	4-303
Error 6539	4-304
Error 6541	4-304
Error 6542	4-304
Error 6543	4-305
Error 6544	4-305
Error 6545	4-305
Error 6546	4-306
Error 6547	4-306
Error 6548	4-306
Error 6549	4-307

Error 6550	4-307
Error 6551	4-307
Error 6552	4-308
Error 6553	4-308
Error 6554	4-309
Error 6555	4-309
Error 6556	4-310
Error 6557	4-310
Error 6558	4-310
Error 6559	4-311
Error 6560	4-311
Error 6561	4-311
Error 6562	4-312
Error 6563	4-312
Error 6564	4-313
Error 6565	4-313
Error 6566	4-314
Error 6567	4-314
Error 6568	4-315
Error 6569	4-315
Error 6570	4-315
Error 6571	4-316
Error 6572	4-316
Error 6573	4-317
Error 6574	4-317
Error 6575	4-317
Error 6576	4-318
Error 6577	4-318
Error 6578	4-319
Error 6579	4-319
Error 6580	4-319
Error 6581	4-320
Error 6582	4-320

Error 6583	4-321
Error 6584	4-321
Error 6585	4-321
Error 6586	4-322
Error 6587	4-322
Error 6589	4-323
Error 6590	4-323
Error 6591	4-323
Error 6592	4-324
Error 6593	4-324
Error 6595	4-324
Error 6596	4-325
Error 6597	4-325
Error 6598	4-325
Error 6599	4-326
Error 6600	4-326
Error 6601	4-327
Error 6602	4-327
Error 6603	4-327
Error 6604	4-328
Error 6605	4-328
Error 6606	4-328
Error 6607	4-329
Error 6608	4-329
Error 6609	4-330
Error 6610	4-330
Error 6611	4-330
Error 6612	4-331
Error 6613	4-331
Error 6614	4-332
Error 6615	4-332
Error 6616	4-332
Error 6617	4-333

Error 6618	4-333
Error 6619	4-333
Error 6620	4-334
Error 6621	4-334
Error 6622	4-334
Error 6623	4-335
Error 6624	4-335
Error 6625	4-335
Error 6626	4-336
Error 6627	4-336
Error 6628	4-336
Error 6629	4-337
Error 6630	4-337
Error 6631	4-337
Error 6632	4-337
Error 6633	4-338
Error 6634	4-338
Error 6635	4-338
Error 6636	4-339
Error 6802	4-339
Error 6803	4-340
Error 6804	4-340
Error 6805	4-341
Error 6806	4-341
Error 6807	4-342
Error 6808	4-342
Error 6809	4-343
Error 6810	4-343
Error 6811	4-344
Error 6813	4-344
Error 6814	4-345
Error 6815	4-345
Error 6816	4-346

Error 6817	4-346
Error 6818	4-347
Error 6819	4-347
Error 6820	4-348
Error 6821	4-348
Error 6822	4-349
Error 6823	4-349
Error 6824	4-350
Error 6825	4-350
Error 6826	4-350
Error 6827	4-351
Error 6828	4-351
Error 6829	4-352
Error 6830	4-352
Error 6831	4-352
Error 6832	4-353
Error 6833	4-353
Error 6834	4-353
Error 6835	4-353
Error 6839	4-354
Error 6840	4-354
Error 6841	4-355
Error 6842	4-355
Error 6843	4-356
Error 6844	4-356
Error 6845	4-357
Error 6846	4-357
Error 6847	4-358
Error 6848	4-358
Error 6849	4-358
Error 6850	4-359
Error 6851	4-359
Error 6853	4-359

Error 6854	4-360
Error 6856	4-360
Error 6857	4-361
Error 6858	4-361
Error 6859	4-361
Error 6860	4-362
Error 6861	4-362
Error 6862	4-362
Error 6863	4-363
Error 6864	4-364
Error 6865	4-364
Error 6866	4-365
Error 6867	4-365
Error 6868	4-366
Error 6869	4-366
Error 6870	4-366
Error 6871	4-367
Error 6872	4-367
Error 7102	4-367
Error 7103	4-368
Error 7104	4-368
Error 7105	4-368
Error 7106	4-369
Error 7107	4-369
Error 7108	4-369
Error 7109	4-370
Error 7110	4-370
Error 7111	4-370
Error 7112	4-370
Error 7113	4-371
Error 7114	4-371
Error 7115	4-371
Error 7116	4-372

Error 7117	4-372
Error 7118	4-372
Error 7119	4-373
Error 7120	4-373
Error 7121	4-373
Error 7122	4-374
Error 7401	4-374
Error 7402	4-375
Error 7403	4-375
Error 7501	4-375
Error 7502	4-376
Error 7503	4-376
Error 7504	4-377
Error 7505	4-377
Error 7506	4-378
Error 7508	4-378
Error 7509	4-379
Error 7510	4-379
Error 7511	4-379
Error 7512	4-380
Error 7513	4-380
Error 7514	4-381
Error 7516	4-381
Error 7517	4-381
Error 7518	4-382
Error 7519	4-382
Error 7520	4-383
Error 7521	4-383
Error 7522	4-384
Error 7523	4-384
Error 7524	4-385
Error 7525	4-385
Error 7526	4-386

Error 7527	4-386
Error 7528	4-387
Error 7529	4-388
Error 7530	4-388
Error 7531	4-388
Error 7532	4-389
Error 7533	4-389
Error 7534	4-389
Error 7535	4-390
Error 7536	4-390
Error 7537	4-391
Error 7538	4-391
Error 7539	4-391
Error 7540	4-392
Error 7541	4-392
Error 7542	4-392
Error 7543	4-393
Error 7544	4-393
Error 7545	4-394
Error 7546	4-394
Error 7547	4-394
Error 7548	4-395
Error 7549	4-395
Error 7550	4-395
Error 7551	4-396
Error 7552	4-396
Error 7553	4-397
Error 7554	4-397
Error 7555	4-397
Error 7701	4-397
Error 7702	4-398
Error 7704	4-398
Error 7705	4-399

Error 7706	4-399
Error 7707	4-400
Error 7708	4-400
Error 7709	4-400
Error 7711	4-401
Error 7712	4-401
Error 7713	4-402
Error 7714	4-402
Error 7715	4-402
Error 7716	4-403
Error 7717	4-403
Error 7718	4-404
Error 7719	4-404
Error 8001	4-404
Error 8002	4-405
Error 8003	4-405
Error 8005	4-406
Error 8006	4-406
Error 8007	4-407
Error 8008	4-407
Error 8009	4-408
Error 8010	4-408
Error 8011	4-409
Error 8012	4-409
Error 8014	4-410
Error 8030	4-410
Error 8031	4-411
Error 8032	4-411
Error 8040	4-412
Error 8050	4-412
Error 8051	4-413
Error 8052	4-413
Error 8053	4-413

Error 8054	4-414
Error 8055	4-414
Error 8056	4-414
Error 8057	4-415
Error 8058	4-415
Error 8059	4-415
Error 8060	4-416
Error 8061	4-416
Error 8063	4-416
Error 8064	4-416
Error 8066	4-417
Error 8067	4-417
Error 8068	4-418
Error 8069	4-418
Error 8070	4-418
Error 8325	4-419
Error 8326	4-419
Error 8327	4-419
Error 8328	4-420
Error 8329	4-420
Error 8330	4-420
Error 8332	4-421
Error 8333	4-421
Error 8334	4-422
Error 8335	4-422
Error 8336	4-423
Error 8337	4-424
Error 8338	4-424
Error 8340	4-424
Error 8341	4-425
Error 8342	4-425
Error 8344	4-425
Error 8345	4-426

Error 8346	4-426
Error 8347	4-427
Error 8348	4-427
Error 8349	4-427
Error 8401	4-428
Error 8402	4-428
Error 8403	4-428
Error 8404	4-429
Error 8405	4-429
Error 8406	4-429
Error 8407	4-430
Error 8408	4-430
Error 8409	4-430
Error 8410	4-431
Error 9150	4-431
Error 9600	4-431
Error 9601	4-432
Error 9602	4-432
Error 9603	4-432
Error 9604	4-433
Error 9605	4-433
Error 9606	4-433
Error 9607	4-434
Error 9608	4-434

5 中止エラー・メッセージ.....5-1

Error 10105	5-1
Error 10329	5-2
Error 10851	5-2
Error 11011	5-3
Error 11016	5-3
Error 11206	5-3
Error 11207	5-4
Error 11208	5-4

Error 11209	5-4
Error 11210	5-5
Error 11211	5-5
Error 11212	5-6
Error 11213	5-6
Error 11214	5-6
Error 11215	5-7
Error 11217	5-7
Error 11218	5-7
Error 11219	5-8
Error 11220	5-9
Error 11121	5-9
Error 11222	5-9
Error 11311	5-10
Error 11312	5-10
Error 11314	5-11
Error 11315	5-12
Error 11421	5-13
Error 11604	5-13
Error 11605	5-14
Error 13007	5-14
Error 16209	5-14
Error 18065	5-15
6 切断エラー・メッセージ	6-1
Error 20901	6-1
Error 20904	6-2
Error 20906	6-2
Error 20908	6-3
Error 20911	6-3
Error 20912	6-3
Error 20914	6-4
Error 20915	6-4
Error 20916	6-4

Error 20917	6-5
Error 20919	6-5
Error 21003	6-5
Error 21012	6-6
Error 21521	6-6
Error 21522	6-6
Error 21523	6-7
Error 21524	6-7
Error 21525	6-7
Error 21526	6-8
Error 21527	6-8
Error 21528	6-8
Error 21529	6-9
Error 21530	6-9
Error 21531	6-10
Error 22401	6-10
Error 22402	6-10
Error 22403	6-10
Error 22404	6-10
Error 22407	6-10
Error 25350	6-10

7 クラッシュ・エラー・メッセージ 7-1

Error 30001	7-1
Error 30002	7-2
Error 30003	7-2
Error 30004	7-2
Error 30017	7-3

1 はじめに

DBMasterのエラーメッセージ参照編へようこそ。DBMasterは、強力かつ柔軟なSQLデータベース管理システム (DBMS) です。会話型構造の問い合わせ言語(SQL)、Microsoftのオープンデータベース結合(ODBC) 互換インタフェース、およびC 言語対応組込みSQL (ESQL/C) をサポートします。唯一の公開アーキテクチャーであるODBCインタフェースは、多種多様なプログラミングツールを使用して顧客アプリケーションを構築し、既存のODBC-適合アプリケーションを用いてデータベースに問い合わせることを可能にします。

DBMasterは、シングルユーザーの個人データベースから、企業全体に分散するデータベースまでに容易にスケール化することができます。どのようなデータベース構成を選択しても、重要データの安全性は、DBMasterのセキュリティ、整合性、信頼性の先進的機能によって確実に保証されます。広範なクロス-プラットフォームのサポートは、現在あるハードウェアの性能を高め、需要の変化に応じてより強力なハードウェアに拡大し、グレードアップすることを可能にします。

DBMasterは、優れたマルチメディア処理機能を提供し、あらゆるタイプのマルチメディアデータを保存、回収、操作を可能にします。バイナリラージオブジェクト(BLOB) は、DBMasterの先進的セキュリティと損傷リカバリ機能を全面的に利用して、マルチメディアデータの整合性を確実にします。ファイルオブジェクト(FO) は、マルチメディアデータを管理する一方で、既存のアプリケーションで各ファイルを編集できる機能を保持します。

本書は、DBMasterのデータベース・エンジンを使って、DBMasterのアプリケーションを使用する方、或いはその開発者の方に向けて書かれました。本書の中のエラーとそのメッセージは、DBMaster アプリケーション・ツールを使用する時や、DBMasterベースのアプリケーションを開発する時、或いはDBMasterで開発したインハウスのアプリケーションを使う際に遭遇するかもしれないものです。

本書では、DBMasterを使用する際に遭遇するかもしれないエラーとメッセージについての情報について説明します。この情報は6つのセクションに分かれています。各セクションには、特定の種類のエラーを掲載しています。6つのセクションは、情報メッセージ、警告メッセージ、一般メッセージ、中止エラー・メッセージ、切断エラー・メッセージ、障害エラー・メッセージです。

本書のエラーによっては、SQL文やODBCアプリケーション・プログラムのインターフェース、ESQL/CのようにDBMasterとは直接関係無い場合があります。本書を参照編として利用して、エラー・メッセージを理解し、適切な方法で問題を解決して下さい。

1.1 その他のマニュアル

DBMasterには、本マニュアル以外にも多くのユーザーガイドや参照編があります。特定のテーマについての詳細は、以下の書籍を参照して下さい。

- DBMasterの能力と機能性についての概要は、「*DBMaster入門編*」を参照して下さい。
- DBMasterの設計、管理、保守についての詳細は、「*データベース管理者参照編*」をご覧下さい。
- DBMasterの管理についての詳細は、「*JServer Managerユーザーガイド*」を参照して下さい。
- DBMasterの環境設定についての詳細は、「*JConfiguration Tool参照編*」をご覧下さい。
- DBMasterの機能についての詳細は、「*JDBA Toolユーザーガイド*」を参照して下さい。
- DBMasterで使用しているdmSQLのインターフェースについての詳細は、「*dmSQLユーザーガイド*」を参照して下さい。
- DBMasterで採用しているSQL言語についての詳細は、「*SQL文と関数参照編*」を参照して下さい。
- ESQLプログラムについての詳細は、「*ESQL/Cプログラマー参照編*」をご覧下さい。
- ODBCプログラムについての詳細は、「*ODBCプログラマー参照編*」をご覧下さい。
- ネイティブDCI APIについての詳細は、「*DCI ユーザーガイド*」を参照して下さい。

1.2 字体の規則

本書は、標準の字体規則を使用しているので、簡単かつ明確に読むことができます。

斜体	斜体は、ユーザー名や表名のような特定の情報を表します。斜体の文字そのものを入力せず、実際に使用する名前をそこに置き換えてください。斜体は、新しく登場した用語や文字を強調する場合にも使用します。
太字	太字は、ファイル名、データベース名、表名、カラム名、関数名やその他同様なケースに使用します。操作の手順においてメニューのコマンドを強調する場合にも、使用します。
キーワード	文中で使用するSQL言語のキーワードは、すべて英大文字で表現します。
小さい 英大文字	小さい英大文字は、キーボードのキーを示します。2つのキー間のプラス記号(+)は、最初のキーを押したまま次のキーを押すことを示します。キーの間のコンマ(,)は、最初のキーを放してから次のキーを押すことを示します。
注	重要な情報を意味します。
⇒ プロシージャ	一連の手順や連続的な事項を表します。ほとんどの作業は、この書式で解説されます。ユーザーが行う論理的な処理の順序です。
⇒ 例	解説をよりわかりやすくするために与えられる例です。一般的に画面に表示されるテキストと共に表示されます。
コマンドライン	画面に表示されるテキストを意味します。この書式は、一般的にdmSQLコマンドやdmconfig.iniファイルの内容の入/出力を表示します。

2 ODBC応答コードの説明

2.1 SQLCA

実行された各SQLコマンドのステータスコードはSQLCA（SQL Communication Area）に返されます。DBMasterはこのデータ構造に含まれる変数を使って、Cプログラムにステータス情報を送信します。Cプログラムでは、問題がないかどうか、情報が分析、処理されます。データベースサーバからのステータス情報はSQLCAから返送されます。データを分析し、エラーや警告は、アプリケーションプログラムによって処理されます。

のステータスコードを調べて、エラーや警告を処理するようアプリケーションプログラムに指示するには、2つの方法があります。それには、Cコードでコマンドを作成するか、SQL、WHENEVERコマンドを使ってCコードの前処理の間にエラー処理を行うようにできます。

⇒ 例

SQLCA構文定義:

```
#define MAX_ERR_STR_LEN 256
/*-----
 * SQLCA - the SQL Communications Area (SQLCA)
 *-----*/
typedef struct sqlca
{
    unsigned char sqlcaid[8]; /* the string "SQLCA " */
```

```
long sqlcabc; /* length of SQLCA, in bytes */
long sqlcode; /* SQLstatus code */
long sqlerrml; /* length of sqlerrmc data */
unsigned char sqlerrmc[MAX_ERR_STR_LEN]; /* name of object cause error */
unsigned char sqlerrp[8]; /* diagnostic information */
long sqlerrd[6]; /* various count and error code */
unsigned char sqlwarn[8]; /* warning flag array */
unsigned char sqlext[8]; /* extension to sqlwarn array */
} sqlca_t;
#define SQLCODE sqlca.sqlcode /* SQL status code */
#define SQLWARNO sqlca.sqlwarn[0] /* master warning flag */
#define SQLWARN1 sqlca.sqlwarn[1] /* string truncated */
```

DBMasterのエラー、警告、その他のコードはsqlca.sqlerrd[0]に保存されます。取り込んだ行数はsqlca.sqlerrd[3]に保存されます。FETCH記述に複数の行を取り込むと、それらの行を参照できます。詳しくは、の「エラーおよびメッセージリファレンスガイド」を参照してください。

SQLCODE	MEANING
SQL_SUCCESS or 0	Success
SQL_ERROR or (-1)	Error
SQL_NO_DATA_FOUND or 100	No rows satisfied the search condition
SQL_SUCCESS_WITH_INFO or 1	Warning

表3-1 サンプルコード

3 警告メッセージ

この章では、DBMaster使用中に発生するかもしれない警告メッセージを全て紹介しています。警告メッセージは、トランザクションの実行状態が正常でないものの、既に何らかの内部アクションが取られていることを意味します。警告メッセージによっては、特に何もする必要はありませんが、トランザクションを完了するために、トランザクションの修正やデータベースの設定が必要な場合もあります。

ERROR 41

ODBC Return Code	SQL_NO_DATA_FOUND
ODBC SQLState	01000
Error Message	タプルはこれ以上ありません
引数	無し
解説	SQLFetch()コマンドを実行しましたが、結果セットにフェッチするレコードがもうありません。

ERROR 43

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	作動中のトランザクションが取消されました
引数	無し

解説	データベースから切断する際に、最後のトランザクションがアボートされた、又はデータベースが終了された、他のトランザクションを強制的にアボートしています。この警告は、データベースが自動コミット・オフで走行しているときに強制的にトランザクションをアボートすることによって発生します。以下のようなアクションは、強制的にトランザクションをアボートします
----	---

⇒ 例:

COMMIT WORK文を出さずに、アクティブ・トランザクションをデータベースから切断します。自動コミット・オフのデータベースを切断すると、全てのアクティブ・トランザクションはアボートされます。

対策	データベースから切断する前に、COMMIT WORK文を出します。 データベースを終了する前に、他の接続ユーザーに作業をコミットしてデータベースから切断するように通知します。
----	--

ERROR 44

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	一時表はロックできません
引数	無し
解説	ロックすることができるのは、永久表だけです。

⇒ 例:

```
CREATE TEMPORARY TABLE t1 (c1 int, c2 int);  
LOCK TABLE t1 IN SHARE MODE;
```

一時表を作成し、その表をロックしようとしてしました。ロックできるのは永久表のみです。PC上のシングルユーザー・モードの場合は、一時表をロックしようとしても警告メッセージは出ません。

ERROR 45

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	前回のバックアップ・モードにリストアされます
引数	古いバックアップ・モード
解説	このエラーはユーザーが完全バックアップを実行し、そのバックアップをアボートしようとする時に発生します。オンライン完全バックアップ中にバックアップモードが変更されましたが、バックアップは完了前にアボートされました。バックアップがアボートされると、データベースをバックアップ開始前の状態に戻して整合性を保ちます。バックアップモードは、バックアップ開始前の元のモードに戻されます。
対策	これは設計仕様です。この警告メッセージは単なるユーザーの心覚え用です。

ERROR 46

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	ローデバイスに生成されたシステム表領域は拡張できません
引数	無し
解説	初期設定のシステム表領域は拡張可能ですが、既存

のデータベースはローデバイスとして初期設定システム・ファイルが指定されています。ローデバイスは拡張できません。

ERROR 47

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	整合性チェックでエラーが見つかりました
引数	無し
解説	整合性チェック中にエラーが見つかりました。出力エラーに従って問題を解決します。データベースに不整合があります。ディスク障害のようなハードウェア障害が原因かもしれません。
対策	CASEMaker社の製品サポート員に相談してください。

ERROR 52

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	存在しないプロセスを実行しようとしています
引数	無し
解説	リソースを待機しているデータベース処理を試みましたが、しかしながら、その処理はもう存在しません。別のユーザーが削除したかもしれません。このエラーはその処理を試みたユーザーへの警告に過ぎません。

ERROR 53

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	正常にジャーナルファイルをロールオーバーしましたが、さらにジャーナルファイルが必要です
引数	無し
解説	ロールオーバーの際に、入力したバックアップ・ジャーナル・ファイルのサイズは、リストア処理するための前回のジャーナル・ファイルのものではありません。追加のジャーナル・ファイルが必要です。リストア処理に提供するジャーナル・ファイルがもうない場合は、前回のジャーナル・ファイルの状態までリストアします。

ERROR 54

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	ロールオーバーのためのバックアップ・ジャーナルファイルを開けません:
引数	ファイル名
解説	ロールオーバー処理の際、入力したバックアップ・ジャーナル・ファイルを開くことができません。問題を解決して、ロールオーバーを再処理します。

ERROR 55

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000

Error Message	ロールオーバーのためのバックアップ・ジャーナルファイルを読み込めません
引数	ファイル名
解説	ロールオーバー処理の際、入力したバックアップ・ジャーナル・ファイルを読み込むことができません。問題を解決して、ロールオーバーを再処理します。

ERROR 56

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	バックアップのジャーナルファイルに有効なジャーナル状態ブロック(JSTS)がありません
引数	ファイル名
解説	ロールオーバー処理の際、入力したバックアップ・ジャーナル・ファイルは無効です。不正なジャーナル・ファイルを指定したかもしれません。アーカイブされたジャーナル・ファイルのいくつかの内容が無効であるか、連番になっていません。問題を解決して、正しいジャーナル・ファイルを与えます。
対策	別の有効なジャーナル・ファイルを指定します。 或いは、ジャーナル・ファイルの問題を解決してから再指定します。

ERROR 57

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000

Error Message	ジャーナルファイルのバックアップIDが順番どおりになっていません
引数	ファイル名と必要なバックアップID
解説	ロールオーバー処理の際、入力したバックアップ・ジャーナル・ファイルIDが連番になっていません。不正なジャーナル・ファイルを指定したかもしれません。問題を解決し正しいジャーナル・ファイルを指定します。

ERROR 58

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	バックアップされたジャーナル・ファイルを閉じることはできません
引数	ファイル名
解説	OSエラーのためにジャーナル・ファイルを閉じることができないので、ロールオーバーを実行する際にエラーが起きました。エラーを解決してからロールオーバーを再処理します。

ERROR 59

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	ジャーナルファイルの順番が正しくありません
引数	ファイル名と必要なジャーナル・ファイルの通常の番号
解説	クラッシュしたジャーナルファイルの一つが、ロー

	ルオーバーを行うための正しい順序になっていません。
対策	クラッシュしたジャーナルファイルを正しい順序で指定します。

ERROR 60

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	ロールオーバー用のジャーナル・ファイルが足りません
引数	クラッシュ・ジャーナルファイルの有効な番号
解説	ロールオーバーするために十分なクラッシュ・ジャーナルファイルがありません。
対策	データベースにN個のジャーナルファイルがあるときは、N個のクラッシュ・ジャーナルファイルを指定する必要があります。正しい数（N個）のクラッシュ・ジャーナルファイルを指定しなければ、無効な入力となります。

ERROR 61

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	バックアップ用のジャーナルファイルのサイズが無効です:
引数	ファイル名、必要なファイルのサイズ
解説	ロールオーバー処理の際、入力したバックアップ・ジャーナル・ファイルのエントリが正しくありません。間違ったジャーナル・ファイルを使用している

可能性があります。正しいジャーナル・ファイルで再度指定します。

ERROR 62

ODBC Return Code	SQL_NO_DATA_FOUND
ODBC SQLState	01000
Error Message	カラムからこれ以上のデータが得られません
引数	無し
解説	SQLGetData()でデータを得ようとしたましたが、カラムにはもうデータがありません。

ERROR 63

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01004
Error Message	違う型からの変換なので、データが切り捨てられました
引数	無し
解説	データ型を異なるデータ型に変換しようとした際に、データの一部が切り捨てられました。

☞ 例:

DECIMALデータ型のデータ「123.44」をINTEGERデータ型に変換すると「123」になります。

ERROR 64

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01004
Error Message	バッファ不足のためデータが切り捨てられました

引数	無し
解説	データを取得/代入しようとしたが、バッファが小さすぎます。

⇒ 例:

サイズが1000文字のデータを代入しようとしたが、バッファのサイズが1000文字未満です。

ERROR 66

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01S02
Error Message	オプション値が変更されました
引数	無し
解説	オプション値が変更されていますが、古い値を使用しました。
対策	次のカーソルで新しい値を使用します。

⇒ 例:

カーソルのオープンで最大の行の値をセットするために、SQL_ATTR_MAX_ROWS属性と共に、SQLSetStmtAttrが使用された場合、ドライバはこの警告を返します。

ERROR 67

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01006
Error Message	DBA権限を持っていないユーザーのDBA権限の取消はできません
引数	無し

解説	DBA権限のないユーザーから、DBA権限を取り消そうとしました。
----	----------------------------------

➤ 例:

```
REVOKE DBA FROM user1;
```

user1には元々DBA権限がありません。

ERROR 68

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01006
Error Message	RESOURCE権限を持っていないユーザーの RESOURCE権限を取り消そうとしました
引数	無し
解説	RESOURCE権限のないユーザーから、RESOURCE権 限を取り消そうとしています。

➤ 例:

```
REVOKE RESOURCE FROM user1;
```

user1には元々RESOURCE権限がありません。

ERROR 69

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01006
Error Message	指定したユーザーにこの権限がないので、権限の取 消はできません
引数	sel del alter index ins upd ref
解説	sel/del/alter/index/ins/upd/refの権限がないユーザーか ら、それらの権限を取り消そうとしました。

➡ 例:

```
REVOKE INSERT ON t1 FROM user1;
```

user1には元々INSERT権限がありません。

ERROR 70

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	バックアップ・サーバーが存在しません
引数	無し
解説	ジャーナルが一杯になりバックアップ・サーバーが呼ばれましたが、バックアップ・サーバーが応答しません。ジャーナルが一杯でバックアップ・サーバーが呼ばれた時、DBMasterはバックアップサーバーがシステムに存在しないことを見つけてます。この警告は、バックアップモードとバックアップ・サーバーの両方がONのときに発生します。
対策	ジャーナルファイルが一杯になった時に、手動でバックアップを取ります。 或いはデータベースを終了し、データベースとバックアップ・サーバーを再起動します。

ERROR 71

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	ライブラリのロード時に、ライブラリ・ファイルが見つからないか無効な関数が見つかりました
引数	無し

解説	データベースの作成、起動、接続時にライブラリ・ファイルが見つからないので、関数ライブラリをロードすることができません。
----	---

ERROR 72

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	満杯になったジャーナル・ファイルのみがバックアップされます
引数	無し
解説	コンパクト・バックアップと差分バックアップが循環しています。

ERROR 73

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	データベースはすでにユーザーがセットしようとしているバックアップ・モードになっています
引数	無し
解説	無し

ERROR 74

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01007
Error Message	指定したユーザーはすでにこの表に対する全権限を持っています

引数	UID
解説	全てのオブジェクト権限を有するユーザーに、新たに権限を与えようとした。

➡ 例:

```
GRANT ALL ON t1 TO user1;
```

user1には、既に表t1の全権限があります。

ERROR 75

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01007
Error Message	指定したユーザーはすでにこれらの権限を持っています
引数	UID、SEL DEL ALTER INDEX INS UPD REF
解説	オブジェクトに指定した権限を既に有するユーザーに、新たにその権限を与えようとした。

➡ 例:

```
GRANT SELECT TO user1;
```

user1には、既にSELECT権限があります。

ERROR 76

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01007
Error Message	指定したユーザーはすでに存在しています
引数	無し
解説	既にCONNECT権限のあるユーザーに、新たにCONNECT権限を与えよう(ユーザー作成)としまし

た。

⇒ 例:

```
GRANT CONNECT TO user1;
```

user1は既にデータベースに存在します。

ERROR 77

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01007
Error Message	DBA権限はすでにユーザーに割り当てられています
引数	無し
解説	既にDBA権限をもっているユーザーに、DBA権限を与えようとした。

⇒ 例:

```
GRANT DBA TO user1;
```

user1には既にDBA権限があります。

ERROR 78

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01007
Error Message	リソース権限はすでにユーザーに割り当てられています
引数	無し
解説	リソース権限を持っているユーザーにリソース権限を与えようとした。

⇒ 例:

```
GRANT RESOURCE TO user1;
```

user1には既にリソース権限があります。

ERROR 79

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	dmconfigファイルに無効な値があります
引数	無し
解説	dmconfig.iniに無効な値があります。
解決	無し

⇒ 例:

接続タイム (DB_LTIMO) を-5に設定すると、データベース接続時にこのメッセージが表示されます。(有効値: -1~65535; 初期設定値: 5)

ERROR 81

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	無効の定義を持っているビューをロードしようとして しました
引数	無し
解説	無効なビューをロードしようとしてしました。

⇒ 例:

```
CREATE TABLE t2 (c1 int);
CREATE VIEW v1 AS SELECT * FROM t2 WHERE c1 IN (SELECT * FROM t1);
ALTER TABLE t1 ADD c2 int;
UNLOAD db TO TTT;
DISCONNECT;
```

```
CREATE db db2 LOAD db FROM TTT;
```

ビュー作成後にt1を修正することで、表t1の一部を基にしているそのビューは無効になります。

ERROR 82

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	ユーザーリストに重複した名前があります
引数	無し
解説	このエラーは、データベースやグループにユーザーを追加/削除しようとした際に、重複するユーザー名を指定した場合に起こります。

➡ 例:

```
ADD user1, user1 TO GROUP g1;  
REMOVE user1, user1 FROM GROUP g1;
```

ERROR 83

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	一般すぎる言葉が検索パターンに含まれています。
引数	無し
解説	いくつかの高頻度で使われる言葉が検索パターンに含まれています。

ERROR 84

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000

Error Message	BLOBはすでに削除されました
引数	無し
解説	このエラーはread uncommittedの分離レベル設定下でBLOBデータを取得しようとしたときに発生します。BLOBデータの処理保持中にデータが削除されました。

ERROR 85

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	このBLOBはロールオーバー後に切り捨てられたので、データに誤りがあるかもしれません
引数	無し
解説	データベースでBLOBデータのバックアップを設定していません。データベースをリストアする時、BLOBデータは切り捨てられ、そのサイズは0になります。

ERROR 86

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	ファイル・オブジェクトのロード: ファイルが存在しません。指定した場所にファイルがあるかどうか確認してください。
引数	ファイル名
解説	データベースにデータをロードしようとしてしました。データにFILEデータ型があり、指定した場所にその

	物理ファイルが存在しません。
--	----------------

ERROR 87

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	一部ACL設定が存在しません
引数	設定
解説	破棄しようとしているACLの設定がありません。

ERROR 88

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	トランザクションに更新がないので、直接コミットします
引数	無し
解説	コミット準備中に、トランザクションに全く更新が無い場合、DBMasterはトランザクションを直接コミットします。コーラーは再びトランザクション・コミット文を出す必要がありません。

ERROR 89

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	GTRECOサーバーが起動できません
引数	無し
解説	dmconfig.iniファイルを開いて、DD_GTITV環境設定

値を変更することができません。無効な値のため、グローバル・トランザクション・リカバリ・デーモンを起動できません。

ERROR 91

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	シングルユーザー・モードではデーモンを起動できません
引数	無し
解説	無し

ERROR 92

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	データベースが壊れている可能性があります。データベース整合性チェックを実行してください。
引数	無し
解説	統計更新の際に、データベースの破壊が表示されました。データベース整合性チェック(DBCC)を実行して、エラーをチェックして下さい。

ERROR 93

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01S01
Error Message	行セットの操作でエラーが見つかりました
引数	無し

解説	SQLSetPos()の操作中に行セットのある行でエラーがありました。
----	-------------------------------------

ERROR 94

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	I/Oサーバーが起動できません
引数	無し
解説	無効な環境設定値によって、I/Oデーモンを起動することができません。ERROR.LOGでこのエラーを見つけることができます。以下の原因で、I/Oデーモンを起動することができません。 dmconfig.iniを開けない。 DB_IOITV、DB_IOBUF、DB_IOSCAの値が無効。 データベース・サーバーが起動できない。
対策	dmconfig.iniファイルをチェックします。

ERROR 95

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	非同期表レプリケーションのログ・データが書き込めません
引数	実際のエラー
解説	非同期レプリケーションのログ・データを書き込むことができません。実際のエラーは引数にあります。主サイトの操作を中止することはできません。

ERROR 96

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	差分バックアップを行う前に新たなオンライン完全バックアップが必要です
引数	無し
解説	データベース起動の際の警告です。有効なオンライン完全バックアップがありません。或いは何らかの操作により以前の完全バックアップが無効になっています。又、バックアップ・モードがONになっています。差分バックアップを行う前に、有効な完全バックアップを作成します。

ERROR 97

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	戻り値がNULLで、チェック用の変数がありません
引数	n番目の出力カラム
解説	ESQLプログラムの中の問合せの際、戻り値がNULLであるのに関わらず、NULL情報を取得するための出力変数の後にインジケータ変数がありません。

例:

```
EXEC SQL select c1,c2 from t1 where c3 = 100 into :c1, :c2;
```

c1かc2がNULLの場合、この警告が発生します。この警告を避けるには、以下のようにコードを記述し、宣言セクションで整数でインジケータ変数を宣言します。

```
EXEC SQL select c1, c2 from t1 where c3 = 100 into :c1 :ind1, :c2 :ind2;
```

ERROR 98

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01000
Error Message	環境初期化とデーモン終了に失敗しました
引数	デーモン名
解説	OSエラーのために、DBMasterデーモンを起動/終了することができません。

4 一般エラー・メッセージ

この章では、DBMasterの一般的なエラー・メッセージについて説明します。一般的なエラー・メッセージは、予期せぬ状態によってトランザクションの実行が終了したことを示します。エラーの原因は、エラー・メッセージに表示されます。トランザクションを完了するために、エラーに応じてトランザクションやデータベースの設定を修正します。

ERROR 101

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	オブジェクトを挿入する領域が足りません
引数	データ/BLOBファイル
解説	ディスクが一杯なので、拡張表領域にオブジェクトを挿入するスペースがありません。このエラーは、標準表領域が一杯になった場合にも発生します。

➡ 例:

例1：データレコードを挿入しようとしたますが、表領域の全てのデータファイルが一杯です。

例2：BLOBレコードを挿入しようとしたますが、表領域の全てのBLOBファイルが一杯です。

例3：BLOBレコードを挿入しようとしたのですが、表領域にBLOBファイルがありません。

例4：使用可能なディスク容量がシステムに残されていません。

対策	表領域に新規データファイルを追加します。 表領域に新規BLOBファイルを追加します。 システム管理者と相談して、データベースで使用するためにディスク領域を開けるかストレージを追加します。
----	---

ERROR 115

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	スキーマが存在しません、無効なスキーマ名です
引数	N/A
解説	存在しないスキーマ、または無効なスキーマ名を指定するときに、このエラーが返されます。

例

例1: スキーマs1が存在しないとき、スキーマs1に表t1を作成しようとした。

例2: スキーマs1が存在しないとき、スキーマs1の消去を試みました。

ERROR 116

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	スキーマはすでに存在しています
引数	N/A
解説	同じ名前を持つ他のスキーマが存在しているときにスキーマを作成しようとすると、このエラーが返されます。

ERROR 117

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	オブジェクトを含むスキーマを削除することはできません
引数	オブジェクト名、つまり、表、シノニムまたはドメインなど。
解説	スキーマオブジェクトを含むスキーマの削除を試みているときに、このエラーが返されます。
対策	スキーマからスキーマオブジェクトを削除し、スキーマを削除してください。

表 4-1 エラーメッセージ 117

ERROR 303

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無効なオフセットからBLOBデータをフェッチしようとしています
引数	無し

解説	オフセット値が0以下、又はBLOBデータのサイズより大きいです。
----	----------------------------------

ERROR 304

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOBバッファのサイズが無効です
引数	無し
解説	入力BLOBバッファのサイズが0より小さいです。或いはファイルオブジェクトのファイル名をフェッチするために使用する文字列全体を保存するに足る十分なサイズがありません。

ERROR 305

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOB OIDが無効です
引数	無し
解説	エンジンの関数がBLOBにアクセスする際に無効なBLOB OIDを使用しました。これは、削除または存在しないBLOBにアクセスしたり、不正なBLOB OIDの形式を使用するなどによるものです。

ERROR 308

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOB pe入力が無効です

引数	無し
解説	割り当てたBLOBフレームを取得しようとしたが、そのBLOBは無効なBLOB PEエントリに属します。不正なフレームを含んだBLOBファイルは損傷しています。

ERROR 309

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOBフレームOIDが無効です
引数	無し
解説	無効なフレームOIDを使って、次のDIR1フレーム、DIR2フレーム、DATAフレームを取得しようとした。そのOIDは不正なフレームから来ているかもしれせん。不正なフレームを含んだBLOBファイルは損傷しています。

ERROR 310

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOBフレームに無効なuTim2があります
引数	無し
解説	ディスクからフレームを読み込む際に、異なるタイプスタンプの画像がありました。これはこのフレームが完全なものではないことを意味します。不正なフレームを含んだBLOBファイルは損傷しています。

ERROR 311

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOBフレームのタイプが無効です
引数	無し
解説	BLOBフレームを読み込みましたが、フレームがDIR1、DIR2、DATAフレームではありません。不正なフレームを含んだBLOBファイルは損傷しています。

ERROR 312

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOBフレームのヘッダが無効です
引数	無し
解説	ディスクからBLOBフレームを読み込みましたが、フレームのデータ構造が正しくありません。BLOBファイルに不正なフレームのため損傷しています。

ERROR 315

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	サーバー上にユーザー・ファイルが存在しません
引数	ファイル名
解説	このエラーは、ユーザー・ファイル・オブジェクトにリンクし、サーバーが対応する外部物理ファイル

を見つけれない時に発生します。リンク操作は、ファイル・オブジェクトの挿入、更新、削除の際に発生します。

ERROR 316

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	DB_USRFO = 0の場合、ユーザー・ファイル・オブジェクトにリンクできません
引数	DB_USRFO
解説	セキュリティ上の理由で、ユーザーのファイル・オブジェクトの更新ができません。環境設定ファイルのDB_UsrFoキーワードは、ユーザー・ファイル・オブジェクトの設定を切り替えます。

➡ 例:

外部ファイルをファイル・オブジェクトとしてデータベースにリンクしようとしたが、dmconfig.iniのファイル・オブジェクト設定がOFFになっています。

対策	データベースを終了し、dmconfig.iniファイルにキーワードDB_USRFO = 1を指定し、ユーザー・ファイル・オブジェクトを利用可能にします。データベースを再起動して、再度SQL文を実行します。
----	--

ERROR 317

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ユーザー・ファイル・オブジェクトのパスが絶対パスではありません

引数	ファイル・オブジェクトのパス
解説	相関ディレクトリの代わりに絶対ディレクトリを使います。

ERROR 318

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイル・オブジェクトの物理ファイルが見つかりません
引数	ファイル名
解説	ファイル・オブジェクト名を修正する前に、新しい名前の物理ファイルを用意します。

ERROR 319

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイル・オブジェクトの物理ファイルがファイルではなくディレクトリとなっています
引数	ファイル名
解説	ファイル・オブジェクトは、ディレクトリにリンクできません。

ERROR 320

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイル・オブジェクトの読み取り許可が得られま

	せん
引数	ファイル名
解説	データベース・サーバーは、読み込み許可が無いファイル・オブジェクトを外部物理ファイルにリンクしようとした。

ERROR 321

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイル・オブジェクト名が最大長を超えています
引数	ファイル名
解説	外部物理ファイル名のサイズが長すぎてファイル・オブジェクトとして保存することができません。

ERROR 322

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	dmconfigファイルにファイル・オブジェクトのディレクトリがないので、ファイル・オブジェクトを挿入できません
引数	DB_FODIR
解説	システム・ファイル・オブジェクトの挿入操作を使用可能にしようとしたが、システム・ファイル・オブジェクトがあるFOディレクトリにDB_FoDirキーワードがセットされていません。

ERROR 325

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイル名が無効です（ファイル名の最後に / が付いています）
引数	無し
解説	/ をファイル名の最後に付けることはできません。

ERROR 326

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SYSFILEOBJのカatalogにターゲットのファイル・オブジェクトがすでに存在しています
引数	ターゲットのファイル名
解説	ファイル・オブジェクトを移動する際、新しいファイル名が既にCatalogに存在します。

ERROR 327

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOBカラムがまだ開かれていない、或いは生成されていません
引数	無し
解説	データにアクセスする際に、まず一時BLOBファイルを作成するか、次の処理のハンドルを取得するために既存のBLOBを開く必要があります。

ERROR 328

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOBカラムのオフセット値が無効です
引数	無し
解説	入力引数が間違った検索型、又は新しいオフセットがBLOBデータの範囲外です。DBMasterには3つの検索の種類があります。現位置 + オフセット、開始位置 + オフセット、終了位置 + オフセットです。

ERROR 330

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	このBLOBはオープンされている状態ではありません
引数	無し
解説	ユーザーがオープンしていないBLOBを読み込もうとしました。BLOBファイルは、オープンした状態の時のみ読み込むことができます。

ERROR 331

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	このBLOBは生成されている状態ではありません
引数	無し
解説	書き込むためのBLOBファイルが作成されていませ

	ん。
--	----

ERROR 332

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOBオブジェクトはクローズされていません
引数	無し
解説	ユーザー定義関数BLOBの一般インターフェースで、ユーザー定義関数の一般インターフェースから戻る前に、ユーザーがオープンした、又は作成したBLOBをクローズしませんでした。していません。

ERROR 333

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データ・フォーマットの変換に一般エラーが発生しました
引数	無し
解説	マルチメディア・モジュールで使用されています。MS Wordを純粋なテキストに変換する際に多種のエラーがありました。これらのエラーは、全て同じエラーに関係します。

ERROR 334

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイル・オブジェクトの別名が見つかりませんでし

	た
引数	別名
解説	ファイル・オブジェクトにアクセスしようとした時に、システムに存在しない別名が使用されていました。

ERROR 335

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	別名の長さが最大サイズを超えています
引数	別名の長さ
解説	別名の長さは識別子の長さ(つまりLEN_DBID)を超過することができません。

ERROR 336

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	別名が既に存在します
引数	別名
解説	使用しようとしている別名は既に他の別名によって使用されています。

ERROR 337

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	blobデータが2Gを超えています

引数	N/A
解説	処理しているblobデータのサイズは2Gを超えることはできません。

表 4-2 エラーメッセージ 337

ERROR 401

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	23000
Error Message	一意キーの制約違反
引数	索引OID
解説	一意索引を作成しようとした際にキーカラムに重複値が存在します。または一意索引のキーカラムに重複値を挿入しようとしています。
対策	これは設計仕様です。重複値をもつカラムの一意索引を作成することはできません。一意索引をもつカラムに重複値を挿入することもできません。これは一意索引の一種の定義です。

ERROR 402

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カラム・リストに定義されているカラムと重複しています
引数	無し
解説	ci 呼び出しで、索引/外部キーを作成するか、重複したカラムIDを含んでいるカラム・プロジェクションに挿入/更新します。

ERROR 404

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	外部キーのOIDが無効です。ストレージが損傷しているかもしれません。
引数	無し
解説	エンジンの外部キー・カタログ・リンク・リストが損傷しています。

ERROR 408

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	23000
Error Message	外部キーが参照している索引は削除できません
引数	無し
解説	外部キーが参照している索引を削除しようとした。

⇒ 例:

```
table t1(c1)
unique index idx1 on t1(c1)
foreign key t2(c1) -> t1(c1)
drop table t1 or drop index idx1
```

ERROR 409

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	23000
Error Message	参照制約違反：キーはすでに外部表に参照されてい

	ます
引数	無し
解説	キーに関係するレコードを削除/更新しようとしたが、そのキーは外部キーに参照されています。

➡ 例:

```
FK t1(c1) -> t2(c1 PK)
t1 has {1,2}
t2 has {1,2,3}
delete t2 where c1 = 1
```

ERROR 410

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	23000
Error Message	参照制約違反：親キーに値がありません
引数	無し
解説	レコードの挿入/更新時に、その影響を受ける新しいキーが外部キーの参照される表に存在しません。または、外部キーの作成時に、参照するキーのいずれかが参照される表に存在しません。

ERROR 411

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	カラム式にカラム名がありません
引数	無し
解説	インデックスを作成するカラム式には最低1つのカラム名が必要です。

例	create index idx1 on t1 (1);
---	------------------------------

ERROR 412

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	カラム式はBLOBデータ型を使用できません
引数	無し
解説	インデックスを作成するカラム式にはBLOB型を使用できません。
例	create index idx1 on t1 (SUBBLOB(c1, 3, 4));

ERROR 605

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイルのバージョンが違います:
引数	データファイルのバージョン、ファイル自体のバージョン(ENGからの情報)
解説	データベースは、使用中のDBMasterとは別のバージョンで作成されました。2つのバージョンのデータベースファイル形式には互換性がありません。
対策	データベース作成時のDBMasterのバージョン、または互換性のあるファイル形式のバージョンを使用します。互換性の無いファイル形式のデータベースは、互換性のあるバージョンでデータベースをアンロードし、新しいバージョンで再ロードして使用します。ロードとアンロードの詳細については、「データベース管理者参照編」をご覧ください。DBMasterバージョンのファイル形式の互換性については、CASEMaker社の製品サポート員に相談してください

い。

ERROR 606

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	バイト順が違います:
引数	システムのバイト・オーダー、データファイルのオーダー
解説	このエラーは、low/hiバイトシーケンス（big-endian/little-endian）が異なるCPUマシンで作成したデータベースを使用するときに発生します。
対策	元のマシンでデータベースをアンロードし、目的のマシンで新規データベースを作成し、データベースをロードします。

➡ 例:

Intel CPUマシンで作成したデータベースを、Motorola CPUマシンに移してデータベースを起動すると、このエラーメッセージが表示されます。

ERROR 607

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイルに登録されているデータベース名と一致しません:
引数	データベース名
解説	起動しようとしているデータベース名がデータベース内部に登録されている名前と一致しません。オペレーティングシステムとdmconfig.iniのデータベース

	名を変更すると、このエラーが発生します。 DBMasterは、作成したデータベース名を内部的に記録しているので、データベースは整合性の理由で起動しません。
対策	データベースをアンロードし、新しく使用する名前のデータベースを作成します。次に、アンロードしたデータベースを新規データベースにロードします。

ERROR 608

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	DBファイルにあるシステム情報のページ・フォーマットが無効です:
引数	無し
解説	使用中のDBMasterとは別のバージョンで作成されたデータベースであり、データベースファイル形式が非互換です。
対策	データベース作成時のDBMasterのバージョンまたは互換性のあるファイル形式のバージョンを使用します。互換性の無いファイル形式のデータベースは、互換性のあるバージョンを使用してデータベースをアンロードし、新しいバージョンで再ロードして使用します。ロードとアンロードの詳細については、「データベース管理者参照編」を参照してください。DBMasterバージョンのファイル形式の互換性については、CASEMaker社の製品サポート員に相談してください。

ERROR 609

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ジャーナル・ファイル数(dmconfigファイルにある値)がシステム情報と一致しません
引数	2つのジャーナル・ファイル
解説	dmconfig.iniに指定されているジャーナル・ファイルの個数またはサイズがデータベースに記録されている情報と一致しません。整合性の理由でデータベースは起動しません。
対策	ジャーナルファイルの個数やサイズを変更するときは、新規ジャーナル・モードを使用します。新規ジャーナル・モードの詳細については、「データベース管理者参照編」を参照してください。

ERROR 610

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ジャーナル・ファイルのサイズ(dmconfigファイルにある値)がシステム情報と一致しません
引数	2つのサイズのジャーナル・ファイル
解説	データベース起動後に環境設定ファイルのジャーナル設定(DB_JNFIL)が正しくない。又は新しいジャーナルを作成しようとする時、そのファイルが新規ジャーナル・モードで起動していません。

ERROR 612

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQL State	HY000
Error Message	読み取り専用のテーブルスペースは更新できません
引数	無し
解説	読み取り専用のテーブルスペースは更新できません。

ERROR 613

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	更新中のテーブルスペースを読み取り専用に変更できません。テーブルスペースのすべてのトランザクションを終了してください
引数	無し
解説	更新操作が進行中のテーブルスペースは読み取り専用に変更できません。

ERROR 614

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	システムテーブルスペースは読み取り専用に変更できません
引数	無し
解説	システムテーブルスペースは読み取り専用に変更できません。

ERROR 615

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000

Error Message	インデックスは読み取り専用のテーブルスペース上に構築されます
引数	インデックスOID
解説	無し

ERROR 701

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	レプリケーション用のサーバー(rp_send)が存在しません
引数	無し
解説	レプリケーションのソース・データベースにオンラインでrp_sendサーバー用のレプリケーション・パラメータをセットしようとしたましたが、そのサーバーが起動していません。

ERROR 702

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	レプリケーション用のサーバー(rp_apply)が存在しません
引数	無し
解説	rp_rcvとrp_applyサーバーが、データベース・レプリケーションのターゲット側で共に作動しますが、rp_applyがまだ起動していません。

ERROR 703

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	サーバーのタイプが異なるので、レプリケーションできません
引数	無し
解説	ソース・レプリケーションとターゲット・データベースが、異なるバイトオーダーのマシンを使っています。データベース・レプリケーションは、同じバイトオーダーのマシンを使っている場合のみ有効です。

ERROR 704

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	RPLOGファイルのオープン又は生成ができません
引数	無し
解説	データベース・レプリケーションのログファイル(RP.LOG)を開く、又は作成することができませんでした。

ERROR 705

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	誤ったソース・サイトに接続しようとしています
引数	無し

解説	rp_recvは、ソース・データベースではないデータベースからデータを受け取りました。
----	---

ERROR 706

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	rp_recvが間違ったIDを持っているバックアップ・ファイルを受取りました
引数	無し
解説	この問題はバックアップ・ファイルを紛失したことにより発生します。rp_applyサーバーは、バックアップIDの順番どおりにターゲット・データベースにバックアップ・ファイルをリストアする必要があります。

ERROR 707

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	バックアップ・サーバーが存在しないので、レプリケーション・サーバーの起動はできません
引数	無し
解説	rp_sendサーバーがバックアップ・サーバーと共に運用しようとした時に、バックアップ・サーバーが起動できませんでした。レプリケーションには両方のサーバーとも起動する必要があります。

ERROR 814

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	接続IDが無効です
引数	無し
解説	他のユーザーが接続を切断したか、存在しないセッションが切断されました。

ERROR 853

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	タイムアウトの値が無効です
引数	無効な値と有効なタイムアウト値の範囲
解説	不正なロックタイムアウト値がODBC 関数 SQLSetConnectOption() のパラメータに指定されました。
対策	ロックタイムアウトの初期設定値は5秒です。ロックタイムアウトの有効値の範囲は-1～2147483648です。-1を指定すると、ロックが解除されるまで待ちます（即ち、ロックタイムアウトを無効にします）。

ERROR 854

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイルにあるページ数が無効です
引数	ファイル名、無効なnPageと有効な範囲
解説	dmconfig.iniファイルに、無効な数のファイル・ペー

ジが指定されているか、ファイルが無効な値に変更されました。ファイル・ページの有効な数は、2 - 0x7fffffです。

ERROR 855

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイル・オブジェクトのディレクトリが絶対パスではないので無効です
引数	ファイル・オブジェクトのパス
解説	dmconfig.iniファイルのDB_FoDirキーワードの入力値が絶対パスではありません。

ERROR 856

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイル・オブジェクトのディレクトリ長さが最大値を超えています
引数	ファイル・オブジェクト長
解説	ファイル・オブジェクトのパス名の長さが64バイトを超えています。

ERROR 857

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	dmconfigファイルに指定されているパスはディレクトリではありません

引数	環境設定ファイルのキーワード
解説	dmconfig.iniファイルのDB_FoDir / DB_SPDir / DB_SPLog / DB_BkDirのためのキーワードがディレクトリではありません。

ERROR 858

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	dmconfigファイルのディレクトリに対する読み取り/書き込みの許可がありません
引数	環境設定ファイルのキーワード
解説	dmconfig.iniファイルのDB_FoDir / DB_SPDir / DB_SPLog / DB_BkDirのためのキーワード入力を修正しようとしました。

ERROR 859

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ディレクトリが存在しません
引数	環境設定ファイルのキーワード
解説	dmconfig.iniファイルのDB_FoDir / DB_SPDir / DB_SPLog / DB_BkDirキーワードに値が存在しません。

ERROR 860

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	dmconfigファイルのディレクトリに対する読み取りの許可がありません
引数	環境設定ファイルのキーワード
解説	dmconfig.iniファイルDB_FoDir / DB_SPDir / DB_SPLog / DB_BkDirのためのキーワード入力を読み込もうとしました。

ERROR 861

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	Blobフレームサイズをページサイズより小さく設定することはできません
引数	環境設定ファイルのキーワード
説明	Blob フレームサイズがページサイズより小さいときにエラーとなります

ERROR 902

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データベースが中断されているか、まだ起動していません
引数	無し
解説	このエラーメッセージは、次の二つの状況で発生します。起動していないデータベースに接続しようとしてしました。或いは、START DB文を実行したがデータベースの起動が完了する前に接続しようとしたときもこのエラーが発生します。

対策	データベースの起動が完了するのを待ちます。或いはサーバープロセスを停止しデータベースを再起動します。
----	--

➡ 例:

データベースの起動とほとんど同時に別のユーザーがデータベースに接続しようとした場合です。起動操作が完了していないときは、2番目のユーザーがこのエラーメッセージを受け取ります。

UNIXのクライアント/サーバーモデルで、サーバを停止せずにサーバに割当てられている共有メモリを削除すると、サーバーに接続しようとする全てのクライアント・アプリケーションにこのエラーメッセージが返されます。

ERROR 903

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データベースはすでに起動しています
引数	無し
解説	ユーザーがデータベースを起動しようとしたましたが、既に起動しています。
対策	どのようなケースでも、アクティブ・セッションを見つけ、それを閉じます。

➡ 例:

端末モードで、別のセッションが既にこのデータベースを起動しました。その他のセッションで再びそれを起動しようとした。

クライアント/サーバー・モードで、このデータベース・サーバー処理が既に起動しました。他のセッションが他のデータベース・サーバー処理を起動させようとした。

ERROR 905

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	接続はすでに他の処理によって中断されました
引数	無し
解説	無し

ERROR 907

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	自分自身の接続を中止することはできません
引数	無し
解説	ユーザーが自分の接続を中止しようとした。

ERROR 909

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	08002
Error Message	データベースにすでに接続しています
引数	無し
解説	既に接続しているデータベースに更に接続しようとした。

ERROR 910

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	シングル・モードか接続ブロック・モードで起動しているデータベースに接続しようとした
引数	無し
解説	シングルユーザー・モードのサーバー・データベースに接続しようとした。(シングルユーザー・モードは、同じマシンにデータベースとクライアントが共存しています。)

ERROR 918

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	この操作は実行できません: ユーザーのライセンス数を超えています
引数	無し
解説	ユーザーのライセンスが、ユーザーに認められた最大数に達しました。ライセンス数が超えたとき、DBA権限を持つユーザーのみがselect操作のような限られた操作を実行することができます。

ERROR 920

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ライセンスの使用期限が切れています
引数	無し
解説	DBMasterのデモ版で認められている使用期間が切れました(90日間)。(有効なユーザーが、試用版を使ってデータベースの古いバージョンを新しいバージョ

	ンにアップグレードしようとすることがあります が、試用版のライセンスを使っても、元のデータベ ースのほとんどは機能しません。)
対策	古いバージョンを使ってデータベースを起動しデー タベースをアンロードします。それから新しいバー ジョンのアプリケーションで新規データベースを作 成し、最後にそのデータベースをリロードします。 そのデータベースはそれから90日間使うことができ ます。

ERROR 921

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データベースのサイズはデモ版で利用できる最大値 を超えています
引数	無し
解説	データベースを作成/DBMasterのデモ版を使用すると き、ユーザーが作成しようとするデータベースのサ イズがデモ版で認められた最大サイズを超えまし た。

ERROR 922

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	デモ版ではファイルの生成ができません
引数	無し
解説	無し

ERROR 923

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	デーモンの接続は中止できません
引数	無し
解説	デーモンの接続を切断しようとした。ユーザーはデーモン接続を切ることはできません。

ERROR 924

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	ロールバック処理中の接続を終了できません
引数	無し
解説	ロールバック処理中の関連付けられたトランザクションとの接続を終了することは許可されていません。

ERROR 952

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	索引又はソート・キーが最大値を超えています
引数	索引キーのサイズとシステム最大キー長(定数)
解説	キーのサイズが4000以上の索引を作成しようとした。又はオーダーの属性サイズが4000以上のORDER BYを作成しようとした。

ERROR 954

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	空でない表領域は削除できません
引数	無し
解説	表データが入っている表領域を削除しようとした。

ERROR 958

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ローデバイスに拡張可能な表領域は作成できません
引数	無し
解説	無し

ERROR 960

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ローデバイスにあるファイルのサイズは変更できません
引数	無し
解説	無し

ERROR 961

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	SERIALカラムはすでに存在しています
引数	無し
解説	既にSERIALカラムのある表に更に、SERIALカラムを追加しようとしてしました。

ERROR 962

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	シリアル番号が最大値を超えています
引数	エラー
解説	SERIALカラムの値が最大値を超えています。

ERROR 963

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表領域のタイプはすでに非自動拡張となっています
引数	無し
解説	表領域の種類を変更しようとしてしましたが、その表領域は既にその種類にセットされています。

例:

ユーザーが標準(非自動拡張)の表領域を、標準表領域に変更しようとしてしました。

ERROR 965

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	読取り専用のデータベースに対する操作は無効です
引数	無し
解説	読み込み専用モードで起動したデータベースで、挿入/削除/更新を実行しようとした。

ERROR 966

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SERIALカラムは存在していません
引数	無し
解説	SERIALカラムが無い表で、SERIALカウンタをリセットしようとした。
対策	必要であれば、表にSERIALカラムを追加します。

ERROR 967

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	メモリ表を更新/削除できません
引数	無し
解説	メモリ表の削除または更新を試みているときに、このエラーが返されます。メモリ表は一時表であり、サーバーではなくクライアントマシンにのみ存在するため、これらの操作はメモリ表では実行できません。

ERROR 968

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	非メモリ表にハッシュ索引を作成できません
引数	無し
解説	メモリ表にBツリー索引の作成を試みるときに、このエラーが返されます。メモリ表は一時表で、bツリー索引をサポートしません。メモリ表は、ハッシュ索引のみをサポートします。
対策	Bツリー索引の代わりに、メモリ表にハッシュ索引を作成してください。

ERROR 969

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	非メモリ表にハッシュ索引を作成できません
引数	無し
解説	非メモリ表にシャープ索引の作成を試みるときに、このエラーが返されます。非メモリ表は、ハッシュ索引をサポートしていません。
対策	ハッシュ索引の代わりに、非メモリ表にBツリー(通常)索引を作成してください。

ERROR 970

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	ハッシュ索引カラムはasc/descを許可しません
引数	無し
解説	ハッシュ索引のカラムをasc/desc順序で分類を試みているときに、このエラーが返されます。シャープ索引は、この機能をサポートしていません。

ERROR 971

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ハッシュ索引の無効なバケット数です
引数	無し
解説	ハッシュ索引に対して無効なバケット数(負の数など)を指定するとき、このエラーが返されます。バケット数の有効範囲は2～32767です。

ERROR 1002

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ジャーナルモードの変更はできません: バックアップモード・オン又はバックアップ中
引数	無し
解説	データベースがBACKUPモードで走行しているときにNO JOURNALモードをONにしようとした。BACKUPモードのときは、ジャーナル・モードを変更することはできません。又は、バックアップ中にNO JOURNALモードをONにしようとした。バックアップ中にジャーナル・モードを変更すること

	はできません。
対策	データベースを終了し、dmconfig.iniのバックアップ・モードをNO BACKUPに変更し、データベースを再起動します。 バックアップを取り終えるまで待ち、ジャーナル・モードをNO JOURNALに設定します。

ERROR 1004

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	挿入を行っている間にこの操作はできません
引数	無し
解説	BLOBをputting/readingしている時にセーブポイントを取ろうとしました。
対策	セーブポイントを定義するために別の文を使います。又はSELECT INTOのようなセーブポイントを定義しなければいけない文を実行します。

ERROR 1009

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	マルチユーザー・モードではログファイルをクローズできません
引数	無し
解説	データベースがマルチユーザー・モードの時に、ジャーナル・モードに切ろうとしようとしてしました。ジャーナル・モードをOFFにするためには、データベ

	ースをシングルユーザー・モードに切り替える必要があります。
--	-------------------------------

ERROR 1010

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	トランザクション実行中なのでログファイルをクローズできません
引数	無し
解説	データベースのトランザクションがアクティブの時に、ジャーナル・モードをOFFにしようとした。全てのトランザクションをコミット/アボートしてから、ジャーナル・モードを切ります。

ERROR 1014

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	他のユーザーが接続している間にシングルユーザー・モードに切替えることはできません
引数	無し
解説	他のユーザーがデータベースに接続している時に、シングルユーザー・モードに切り替えようとした。他のユーザーがデータベースに接続している時に、シングルユーザー・モードに切り替えることはできません。

ERROR 1015

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	オプション値が無効です
引数	無効である理由
解説	無し

ERROR 1017

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	アクティブなカーソルがある時はカーソルスタビリティを切り替えられません
引数	無し
解説	カーソルがまだアクティブの際にカーソルのスタビリティを修正しようとしました。カーソルのスタビリティ・モードを切り替える前に全ての文を閉じます。

ERROR 1018

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	プライマリサーバーに対し、完全バックアップを行うことはできません
引数	無し
解説	データベース・レプリケーションのソース・データベースでオンライン完全バックアップを実行することができません。

ERROR 1019

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	スレーブ・サイトの更新はできません
引数	無し
解説	データベース・レプリケーションのターゲット・データベースでデータ修正作業をすることはできません。

ERROR 1020

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	スレーブ・サイトに対しノー・ダーティを設定することはできません
引数	無し
解説	排他ロックされているオブジェクトに「ダーティ・リード」をしようとしてしました。

ERROR 1022

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	指定されたグローバル・トランザクションは見つかりません
引数	無し
解説	分散型データベースのトランザクションの状態が整合していません。調整する必要があります。

➡ 例:

一対で運用している2つのデータベースがあります(Site1とSite2)。Site1は、Site2が中断トランザクションをコミットするはずだと考えますが、Site2はそのような中断トランザクションがないといいます。

ERROR 1023

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	グローバル・トランザクションの作動順序が正しくありません
引数	無し
解説	グローバル・トランザクションの状態を「コミット」から「中断アポート」に切り替えようとした。

ERROR 1024

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データソースが存在しません
引数	無し
解説	非同期表レプリケーションで、表レプリケーションを試みましたが、ディストリビュータ処理が機能していません。

ERROR 1025

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	共有オブジェクトが既に存在しています
引数	無し
解説	共有オブジェクトを作成しようとしたますが、そのオブジェクトは既に存在します。

ERROR 1026

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	共有オブジェクトは存在しません
引数	無し
解説	共有オブジェクトを削除しようとしたますが、そのオブジェクトが存在しません。

ERROR 1027

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	共有オブジェクトはロックされています
引数	無し
解説	他のユーザーがロックしている共有オブジェクトをロック/削除/セットしようとした。

ERROR 1028

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロックしたユーザーのみがそのロックを解除できます

引数	無し
解説	無し

ERROR 1029

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	共有オブジェクトIDが無効です（0以上でなければなりません）
引数	無し
解説	無し

ERROR 1031

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	共有メモリがすでに存在します
引数	無し
解説	他の処理で既に作成された共有メモリを要求しました。

ERROR 1032

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	共有メモリが存在しません
引数	無し
解説	存在しない共有メモリにアクセスを試みました。

ERROR 1033

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	共有オブジェクトIDが無効です（IDはシステム用です）
引数	無し
解説	DBMasterが確保しているIDを使って共有オブジェクトを作成しようとした。いくつかのIDはSYSTEM用に確保されています。SYSTEM IDの範囲は、1999000001から1999001000です。

ERROR 1034

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	構成のローデバイスのオフセット設定が不正です
引数	無し
解説	オフセット値は0以上でなければなりません。ローデバイスのオフセット値は上書きできません。

ERROR 1035

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	自動拡張ファイルとその他のファイルを同じローデバイスに設定することはできません
引数	無し
解説	このエラーは、次の2つの理由で発生します: 1) ロー

	デバイスがすでにファイルを含んでいる可能性があるときに、ローデバイスに自動拡張ファイルを追加しようとする場合。2) ローデバイスがすでに自動拡張ファイルを含んでいる可能性があるときに、ローデバイスにさらにファイルを追加しようとする場合。
--	--

ERROR 1102

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロックのタイムアウト
引数	無し
解説	使用しようとするデータベース・リソースを他の接続がロックしています。
対策	リソースをロックしている接続がコミットするのを待ちます。どの接続が必要とするリソースをロックしているか分からないときは、DBAツールを使用して見つけます。 接続したまま異常終了した接続のロック解除を待っているときは、DBAに接続を切断するように要求します。

ERROR 1103

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	DCCA メモリ不足: DCCAの初期設定値が小さ過ぎます
引数	無し

解説	データベースに割当てた共有メモリの初期サイズが小さすぎます。あまりにも多くのオブジェクトをロックしているか、あまりにも多くのトランザクションがあるために、データベースは初期割り当て以上のメモリを必要としています。
対策	「データベース管理者参照編」を参照して、dmconfig.iniのDB_ScaSz、DB_NBufs、DB_NJnlB、DB_Maxcoのサイズを調整します。そうでなければ、データベースの利用者数を減らさなければなりません。サイズを変更する代わりにテーブルのロックモードを高位に変更して使用リソースを減らすこともできますが、同時実行性のレベルも減少します。

ERROR 1104

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データベースを起動できません：共有メモリが使用中です
引数	無し
解説	既に起動しているデータベースを起動しようとしてしました。既に起動しているデータベースと同じ名前で起動することはできません。 または、異常終了したデータベースに割当てられた共有メモリが開放されていません。共有メモリが割当てられているデータベースを起動することはできません。
対策	既にデータベースが起動しているときは、更に起動する必要はありません。CONNECT文を使用してデ

	データベースに接続するだけです。 異常終了したデータベースが起動していたマシンでUNIXのユーティリティipcrmを起動して割当てられた共有メモリをシステムから取り除きます。ipcrmの使用法については、UNIXオペレーティング・システムのマニュアルを参照してください。
--	---

ERROR 1105

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ソート用のメモリが割当てられません、OSのメモリ不足です。
引数	無し
解説	データベースはソート操作のためにメモリを割当てようとしていますが、オペレーティング・システムにメモリがありません。
対策	不急のプロセスを停止してメモリを開放します。

ERROR 1110

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	要求されたDCCAのメモリがシステムの最大値を超えています
引数	無し
解説	データベースを走行しようとしているマシンにデータベースを起動するだけの十分な物理メモリがありません。

	また、UNIXでオペレーティング・システムが割当てることのできる共有メモリの最大値がデータベースの必要量よりも小さいときも、このエラーが発生します。
対策	物理メモリ容量の範囲内でデータベースを起動するのに十分な大きさにDCCAのサイズを小さくするか、物理メモリを更にシステムに追加します。 ほとんどのUNIXシステムでは、新しい共有メモリの最大サイズを指定してUNIXカーネルを再構築することが必要になります。オペレーティング・システムが割当てることのできる共有メモリの最大サイズを変更する方法については、UNIXオペレーティング・システムのマニュアルを参照してください。

ERROR 1111

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	共有メモリに割当てるメモリが不足しています
引数	無し
解説	データベースを走行しようとしているマシンにデータベースを起動するだけの十分な物理メモリがありません。 また、UNIXオペレーティング・システムが割当てることのできる共有メモリの最大値がデータベースの必要量よりも小さいときもこのエラーが発生します。
対策	物理メモリ容量の範囲内でデータベースを起動するのに十分な大きさにDCCAのサイズを小さくするか、物理メモリを更にシステムに追加します。

また、ほとんどのUNIXシステムでは、新しい共有メモリの最大サイズを指定してUNIXカーネルを再構築することが必要になります。オペレーティング・システムが割当てることのできる共有メモリの最大サイズを変更する方法については、UNIXオペレーティング・システムのマニュアルを参照してください。

ERROR 1112

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	DCCAが大きすぎてOSの共有メモリから割当てられません
引数	無し
解説	データベースを走行しようとしているマシンにデータベースを起動するだけの十分な物理メモリがありません。 また、UNIXオペレーティング・システムが割当てることのできる共有メモリの最大値がデータベースの必要量よりも小さいときもこのエラーが発生します。
対策	物理メモリ容量の範囲内でデータベースを起動するのに十分な大きさにDCCAのサイズを小さくするか、物理メモリを更にシステムに追加します。 また、ほとんどのUNIXシステムでは、新しい共有メモリの最大サイズを指定してUNIXカーネルを再構築することが必要になります。オペレーティング・システムが割当てることのできる共有メモリの最大サイズを変更する方法については、UNIXオペレーティング・システムのマニュアルを参照してください。

ERROR 1113

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	共有メモリを組み込めないか、その共有メモリが存在しません
引数	無し
解説	オペレーティング・システムが共有メモリを組み込むことができないか、共有メモリが存在しません。これはオペレーティング・システムのエラーです。
対策	オペレーティング・システムのマニュアルを参照してください。

ERROR 1114

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	使用可能なデータ領域が不足しています
引数	無し
解説	このエラーは、DBMasterがデータベースの共有メモリに接続しようとしたときに発生します。オペレーティング・システムのエラーです。
対策	オペレーティング・システムのマニュアルを参照してください。

ERROR 1115

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	共有メモリの使用が拒否されました
引数	無し
解説	このエラーは、DBMasterがデータベースの共有メモリに接続しようとしたときに発生します。オペレーティング・システムのエラーです。
対策	オペレーティング・システムのマニュアルを参照してください。

ERROR 1116

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ログファイルにこれ以上のレプリケーション・ログレコードがありません
引数	無し
解説	与えられたログの位置は、ログファイルの範囲を超えています。

ERROR 1117

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	レプリケーション・ログファイルに無効なログデータがあります
引数	ファイルIDとオフセット
解説	ユーザーがログファイルを壊したか、システム・エラーです。

ERROR 1119

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	OS共有メモリ設定が小さすぎます。OS共有メモリ設定を最大サイズまで増やしてください。
引数	N/A
解説	DBMasterを効率的に操作するためには、OS共有メモリ設定を十分な量にする必要があります。DBMasterを効率的に実行するには、OS共有メモリをその最大サイズに設定してください。

ERROR 1201

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイルはすでに存在しています
引数	ファイ名
解説	既存データベースと同名のデータベースを作成しようとした。データベースファイル（.DB、.BB）かジャーナル・ファイル（.JNL）が既に存在しています。
対策	既存データベースで使用していないデータベース名を選ぶか、不要になった古いデータベース・ファイルとジャーナル・ファイルを削除します。

ERROR 1203

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	ファイルを削除できません
引数	ファイル名
解説	オペレーティング・システムに内部エラーの可能性があります。

ERROR 1205

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	リモート・ディスクのファイルにアクセスできません
引数	無し
解説	ネットワーク接続をチェックし、リモート・ディスクにあるファイルが存在することを確認して下さい。

ERROR 1301

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	物理的ジャーナルファイルのサイズがdmconfigファイルの設定と一致しません
引数	物理ファイルサイズと環境設定ファイル
解説	ユーザーが、新規ジャーナル・モードでデータベースを再起動せずに、環境設定ファイルのジャーナルファイルのサイズ (DB_JnlSz) を変更したかもしれません。又はデータベース作成後に同じ名前と異なるデータベースからジャーナル・ファイルをコピーしたかもしれません。

ERROR 1302

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ジャーナルファイルの合計ページ数は、ジャーナルバッファのページ数より最低3ページ以上なければなりません
引数	ページ数
解説	ジャーナル・ファイルの合計サイズは、少なくとも3以上、ジャーナルバッファのサイズより大きくする必要があります。ジャーナルファイルのサイズ(DB_JnlSz)を増やし、新規ジャーナル・モードでデータベースを再起動します。又は環境設定ファイルでジャーナルバッファのサイズ(DB_NJnlB)を減らしデータベースを再起動します。

ERROR 1303

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	完全バックアップはまだ始まっていません
引数	無し
解説	無し

ERROR 1304

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	バックアップ・サーバーは中断されています

引数	無し
解説	無し

ERROR 1305

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	完全バックアップの順序にエラーがありました
引数	無し
解説	バックアップ命令文が正しくない順番で発せられました。

➡ 例:

```
END BACKUP JOURNAL;  
BEGIN BACKUP;
```

ERROR 1306

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	完全バックアップはすでに始まっています
引数	無し
解説	無し

ERROR 1307

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	バックアップはまだ始まっていません

引数	無し
解説	無し

ERROR 1308

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	差分バックアップを行うためにはバックアップ・モードをONにする必要があります
引数	無し
解説	dmconfig.iniのバックアップモードがOFFのときに、差分バックアップを実行しようとした。
対策	dmconfig.iniのバックアップ・モードをONにします。バックアップモードをONにする方法については、「データベース管理者参照編」を参照してください。

ERROR 1309

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	非ジャーナル・モードではマルチユーザー・モードに切替えられません
引数	無し
解説	ジャーナルをセットするためには、コマンドでSET JOURNALを使います。

ERROR 1310

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	ジャーナルが一杯です: 命令文は内部のセーブポイントまでロールバックします
引数	無し
解説	ジャーナルが一杯です。トランザクションは内部的に取られた直前のセーブポイントにロールバックされます。
対策	トランザクションをコミットまたはアボートします。トランザクションが非常に長い場合、ジャーナルフル・エラーが再発するのを避けるために、ジャーナル・ファイルのサイズを大きくします。

☞ ジャーナル・ファイルのサイズを変更する:

1. データベースを終了します。
2. dmconfig.iniのDB_JnlSzを高い値に設定してジャーナル・ファイルのサイズを大きくします。
3. DB_SModeを2に設定して起動モードを新規ジャーナルにして、起動します。
4. DB_SModeを1にリセットします。

ジャーナル・ファイルのサイズは次のデータベースの起動時に変更されます。

ERROR 1316

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	新規ジャーナル・モードで起動できません: データベースがクラッシュしました
引数	無し

解説	データベースがクラッシュしているときに、新規ジャーナル・モードで起動しようとしてしました。
対策	データベースがクラッシュしたときは、ノーマル・モードで起動しなければなりません。ノーマル・モードでデータベースを起動すると、データベースはクラッシュ・リカバリを実行します。ノーマル・モードに変更するには、dmconfig.iniのDB_SModeを1にしてデータベースを再起動します。

ERROR 1317

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データベースを起動できません: 非ジャーナル・モードでデータベースがクラッシュしたか、エラーが発生しました
引数	無し
解説	クラッシュ・リカバリを実行するためにデータベースを再起動しましたが、データベースは非ジャーナル・モードで走行していました。
対策	非ジャーナル・モードでクラッシュしたデータベースは、クラッシュ・リカバリを実行することができません。新規ジャーナル・モードを使用してデータベースを再起動します。詳細については、「データベース管理者参照編」を参照してください。

ERROR 1318

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	ジャーナルファイルに有効なバックアップ状態が見つかりません
引数	無し
解説	アーカイブ・ジャーナル・ファイルに正しいバックアップ・ステータスがありません。
対策	完全バックアップの有効なジャーナル・ファイルを使用してリストアします。

ERROR 1319

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	差分バックアップはすでに始まっています
引数	無し
解説	他の非バックアップ・トランザクションが既に進行中です。
対策	非バックアップ文が完了するのを待って、それからバックアップ作業を再試行します。

⇒ 例:

現在トランザクションT1が、COMPRESSONLYオプションのSHRINK TABLESPACE文のような非バックアップ文を実行しています。それから別のトランザクションT2が、BACKUP文(完全又はジャーナル・バックアップ)を実行しようとしています。T2は失敗し、このエラーを受け取ります。

ERROR 1320

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	再実行するためのトランザクションが足りません

引数	無し
解説	レプリケーション・サーバーには再試行する十分なトランザクションがありません。

ERROR 1321

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	トランザクション表にない中断トランザクションがあります
引数	無し
解説	データベース起動時にこのエラーが発生します。中断トランザクション表に無いIDの中断トランザクションが見つかりました。

ERROR 1322

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	中断トランザクションがあるので、シングルユーザー・モードでデータベースを起動できません
引数	無し
解説	システム障害の際に未解決の分散トランザクションがあります。その中断トランザクションを解決するためにマルチユーザー・モードでデータベースを起動します。

ERROR 1323

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	非バックアップ文が進行中に無効な操作がありました
引数	無し
解説	他の非バックアップ・トランザクションが進行中です。
対策	非バックアップ・コマンドが完了するまで待機し、それにバックアップ作業を再試行します。

➡ 例:

トランザクションT1は、COMPRESSONLYのSHRINK TABLESPACEコマンドのような非バックアップ・コマンドを実行していて、他のトランザクションT2がBACKUPコマンド(完全又はジャーナル・バックアップ)を実行しようとしています。T2は失敗し、このエラーを受け取ります。

ERROR 1324

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	バックアップ文が進行中に無効な操作がありました
引数	無し
解説	バックアップが進行中です。
対策	BACKUPコマンドが完了するまで待機してから、非バックアップ・コマンドを再試行します。

➡ 例:

トランザクションT1が、BACKUPコマンドを実行していて(完全又はジャーナル・バックアップ)、他のトランザクションT2がCOMPRESSONLYのSHRINK TABLESPACEコマンドのような非バックアップ・コマンドを実行しようとしています。

ERROR 1325

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	差分バックアップを行う前に新たな完全バックアップが必要です
引数	無し
解説	差分バックアップを実行しようとした際に、有効なオンライン完全バックアップが無い、或いは何らかの操作により以前の完全バックアップが無効になっています。差分バックアップを行う前に、有効な完全バックアップを作成します。

ERROR 1326

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	差分バックアップを不正なバックアップ順でリストアしようとした
引数	無し
解説	差分バックアップを、不正なシーケンス、或いはシーケンス外で挿入しました。
対策	差分バックアップは、それが属するバックアップ・シーケンスで、正しいシーケンスでのみリストアすることができます。差分バックアップ・ファイルのためのバックアップ・シーケンス番号をチェックします。

ERROR 1327

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	レプリケーション・サイトでオンライン完全バックアップを実行しようとしてしました
引数	無し
解説	レプリケーション・サイトでオンライン完全バックアップを作成しようとして試みました。
対策	データベースをレプリケーション・サイトとして起動した場合、オンライン完全バックアップを実行することはできません。データベースを終了し、オンライン完全バックアップをサポートしている別のモードで再起動します。理想的には、メインのデータベース・サーバーでオンライン完全バックアップを作成します。

ERROR 1328

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	十分な容量がないためディレクトリにファイルをバックアップできません
引数	無し
解説	データベースのファイルをバックアップしようとしているが、バックアップディレクトリにバックアップを実行するだけの十分な容量がないときに、このエラーメッセージが返されます。

ERROR 1329

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	バックアップパスのフォーマットが不正です
引数	無し
解説	ファイルのバックアップを試みたが、バックアップパスを設定するときにバックアップパスのサイズを設定していないか、無効な数を使用しているときに、このエラーメッセージが返されます。複数のバックアップパスを設定しようとする場合、次のフォーマットを使用してください: "PATH SIZE PATH SIZE..." 例: 正しい場合: db.dir = c:\bk1_100_c:\bk2_300_... 正しくない場合: db.dir = c:\bk1_c:\bk2 これも正しくない場合: db.dir = c:\bk1_-100_c:\bk2_-300_...

ERROR 1401

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	他のユーザーに占有されているオブジェクトにロックをかけることはできません
引数	無し

解説	無し
----	----

ERROR 1501

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	08001
Error Message	ソケットを生成できません
引数	無し
解説	Unixのsockets またはWindowsのwinsockサービスは、サーバーに接続するための新規ソケットを作成することができません。
対策	クライアント側のコンピュータを再起動します。問題が解決しないときは、エラー・メッセージのコードをメモし、オペレーティング・システムのマニュアルのUnix socketまたはWindows winsockのsocket()関数の情報を参照します。

ERROR 1502

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	08001
Error Message	ホスト名からIPアドレスに変換できません
引数	無し
解説	接続しようとしているコンピュータのホスト名が/etc/hostsに定義されていません。
対策	ホスト名とIPアドレスを/etc/hostsファイルに追加します。

ERROR 1503

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	08001
Error Message	サーバーに接続できません
引数	無し
解説	クライアント／サーバー・データベースに接続しようとしたが、サーバーが電源オフであるか指定したIPアドレスが正しくないために接続できません。
対策	サーバー側のデータベースを起動するか、正しいIPアドレスを指定します。

ERROR 1504

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ネットワークのポート・バインド・エラー、あるいはポートが使用されています
引数	無し
解説	ネットワーク・ソケットまたはポート番号にローカル・アドレスをバインドしようとしているときにエラーが発生しました。
対策	クライアント側のコンピューターを再起動します。問題が解決しないときは、エラーメッセージのコードをメモし、オペレーティング・システムのマニュアルのUnix socketまたはWindows winsockのbind()関数の情報を参照します

ERROR 1505

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ネットワークのlistenエラー
引数	無し
解説	ネットワーク・ソケットに接続するときにlisten関数のエラーがありました。
対策	クライアント側のコンピュータをリスタートします。問題が解決しないときは、エラー・メッセージのコードをメモし、オペレーティング・システムのマニュアルの Unix socket または Windows winsock の listen() 関数の情報を参照します。

ERROR 1506

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	08001
Error Message	サーバー接続時にタイムアウトになりました
引数	無し
解説	このメッセージは次のいずれかの状況で発生します。 サーバーがまだ起動していません。 クライアント側のdmconfig.iniファイルで指定されたポート番号がサーバーでバウンドされた番号と異なります。
対策	サーバー側のデータベースを起動します。 サーバーがサーバーでバインドしたポート番号と同

じものをクライアント側に指定します。

ERROR 1507

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	08001
Error Message	winsock.dllの読み込みエラー
引数	無し
解説	クライアント・アプリケーションがサーバーに接続しようとしたが、DBMasterはwinsock.dllを見つけることができませんでした。
対策	システム・ディレクトリにwinsock.dllファイルを置きます。

ERROR 1508

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	08001
Error Message	winsock.dllの初期化エラー
引数	無し
解説	クライアント・アプリケーションがサーバーに接続しようとし、DBMasterがソケット・ステータスを初期化しようとしたときに、winsock.dllがWindowsのネットワーク・ドライバと互換性がないことが分かりました。
対策	Windows 98またはNTでは、現在のwinsock.dllファイルをオペレーティング・システムが提供するもので置き換え、Windowsを再起動します。

ERROR 1509

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ソケットから受付できません
引数	無し
解説	このエラーはネットワークの問題に起因します。ネットワーク管理者に問い合わせて問題を解決してください。

ERROR 1510

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	08001
Error Message	Setsockoptできませんでした
引数	無し
解説	ソケット・オプションをセットすることができません。

ERROR 1511

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	08001
Error Message	Listeningソケットのパス名が長すぎます
引数	無し
解説	リスニング・ソケットのパス名が長すぎます。

ERROR 1512

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	08001
Error Message	無効のソケット・パス
引数	無し
解説	ソケット・パス名が無効です。

ERROR 1513

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	08001
Error Message	Getsocknameエラーです
引数	無し
解説	アプリケーションがソケット名を検索していた時、エラーが生じました。

ERROR 1514

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	08001
Error Message	ユーザがクライアント側でデータベースを作成または開始することができません
引数	無し
解説	ユーザがクライアント側でデータベースを作成または開始することができません。

ERROR 1515

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	08001
Error Message	dmsqlr32.dllをロードすることができません

引数	無し
解説	Win32ターミナル・サーバーdmsqlr32.dllが見つかりません。

ERROR 1532

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	無効なIPアドレスが入力されました
引数	無し
解説	IPアドレスの形式が無効です。

ERROR 1601

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	バッファ・プールに使用可能なページ・バッファがありません
引数	無し
解説	メモリバッファを全て使い尽くしました。
対策	dmconfig.iniのDB_NBufsの値を大きくしてデータベースを再起動します。

ERROR 1702

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイルは空ではありません
引数	無し

解説	少なくとも1ページのエントリが空ではありません。
----	--------------------------

ERROR 1704

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ディスクが一杯かディスク障害のためにファイルを拡張できません
引数	ファイル名
解説	ディスクが一杯、又はディスクエラーが発生したために、ファイルを拡張することができません。

ERROR 1705

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイルはすでに最大限まで拡張されているので、これ以上拡張できません
引数	ファイル名
解説	ファイルは最大サイズにまで拡張しました。これ以上拡張することはできません。(最大サイズは2GBです)

ERROR 1805

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	oidにカーソルを移動させることができません
引数	ファイル名
解説	DBMasterはスキヤニングカーソルをオブジェクトIDに移動することができません。

ERROR 2102

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	トランザクションの数がdmconfigファイルに設定されている数より多いです:
引数	環境設定に設定されているトランザクション数
解説	アクティブ・トランザクションの個数がdmconfig.iniのキーワードDB_Maxcoに設定されている値よりも大きくなりました。
対策	データベースを終了し、dmconfig.iniのDB_Maxcoの値を大きくします。

ERROR 2204

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ディスク内の内部一時表のページ一杯です
引数	無し
解説	ディスク内の内部表のページに空きがありません。

ERROR 2405

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	ライセンスオプションエラー
引数	無し
解説	ライセンスフィールド名

ERROR 2406

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	無効なライセンスオプション
引数	無し
解説	ライセンスフィールド名

ERROR 3001

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	01010
Error Message	エラーが多すぎます
引数	無し
解説	データベース整合性チェックを実行しましたが、修復するにはエラーが多すぎます。
対策	データベース整合性チェックの詳細については、「データベース管理者参照編」を参照してください。

ERROR 3002

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	重大なエラーのため、チェックを続行できません
引数	無し
解説	データベース整合性チェックを実行しましたが、修復不能な重大エラーが見つかりました。
対策	DBMasterのサポート員に相談してください。

ERROR 3004

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無効なdbcc/パラメータ、もしくはリペアがサポートされていません
引数	無し
解説	DBリペアがオンにセットされている場合、以下のデータベース・エラーチェックを実行することができません。DBチェック、カタログ・チェック、ファイル・チェックおよび索引チェック。

ERROR 3005

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ジャーナルファイルをチェック又は更新できません
引数	無し
解説	ジャーナル・ファイルをチェック、縮小、ページを追加しようとした。

ERROR 3006

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	一時テーブル、メモリテーブル、またはビューのCHECKはできません
引数	無し
解説	一時テーブル、メモリテーブル、およびビューのCHECKは実行できません。

ERROR 3101

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カタログにエラーがありました:
引数	ENGINE CATALOG
解説	エンジン・カタログでスキャンを開始できませんでした。

ERROR 3102

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	エンジン・カタログからこの表のOIDが取得できません:
引数	不正な表OID、又は表名
解説	エンジン・カタログで表OIDを見つけられませんでした。

ERROR 3103

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表のロック・レベルが違います:
引数	不正な表OID
解説	エンジン・カタログの記録にロック・レベルに関する誤った情報があります。

ERROR 3104

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カラムの数(nCol)がシステムの最大値を超えています:
引数	不正な表OID
解説	エンジン・カタログの記録にカラム数に関する誤った情報があります（最大数を超過、又は1以下）。

ERROR 3105

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	2つのカタログのカラム数が一致しません:
引数	不正な表名
解説	SYSTABLEカタログのNUM_COLが、エンジン・カタログで記録された数と一致しません。

ERROR 3106

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表に属しない索引があります:
引数	表名、索引名
解説	SYSTABLE.TABLE_NAMEの情報は、SYSINDEX.TABLE_NAMEの情報と一致しません。

ERROR 3108

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表に属しない外部キーがあります:
引数	表名、外部キー名
解説	SYSTABLE.TABLE_NAMEの情報が、SYSFOREIGNKEY.FK_TBL_NAMEの情報と一致しません。

ERROR 3109

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	2つの外部キーの数が一致しません:
引数	表名
解説	システム (SYSFOREIGNKEY) とエンジン・カタログ両方の表の外部キーの数が一致しません。

ERROR 3110

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	2つのカタログの表カタログが一致しません:
引数	表名
解説	システム・カタログ (SYSTABLE) の表レコードで、エンジン・カタログで使用されないエントリを使用しました。

ERROR 3111

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	シンボル表カタログが見つかりません:
引数	無し
解説	システム・カタログ (SYSTABLE) から表情報をフェッチできませんでした。

ERROR 3112

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表のシンボル・カタログ及び索引、外部キーなどが 見つかりません
引数	無し、又は表名
解説	システム・カタログで表の情報が見つかりませんでした。

ERROR 3113

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表のシンボル・カタログ・エラー:
引数	無し
解説	表のシステム・カタログ (SYSTABLE) から次のレ コードを読み込めませんでした。

ERROR 3114

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表名がカラム・カタログのものと一致しません:
引数	表名、カラムID
解説	システム・カタログに記録されている表名が正しく ないカラムが表にあります。つまり、 SYSTABLE.TABLE_NAMEと SYSCOLUMN.TABLE_NAMEが一致しません。

ERROR 3115

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表の所有者名がカラム・カタログのものと一致しません:
引数	表名、カラムID
解説	システム・カタログに記録されている表の所有者が、カラムの所有者名と異なります。 (SYSTABLE.TABLE_OWNERが SYSCOLUMN.TABLE_OWNERと一致しません)。

ERROR 3116

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表にあるカラムの数が無効です:
引数	表名、カラムID
解説	システム・カタログに記録されているカラムIDが正しくないカラムが表にあります。

⇒ 例:

SYSCOLUMN.COLUMN_ORDER

ERROR 3117

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カラムの数が表カタログの数より少ないです:
引数	表名、カラムより少ない数

解説	総数がSYSTABLE.NUM_COLより少ないために、SYSCOLUMNカタログで記録されているカラムのいくつかは消失するかもしれません。
----	--

ERROR 3118

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カラムの数が表カタログの数より多いです:
引数	表名、カラムより多い数
解説	SYSTABLE.NUM_COLより多くのカラムがあるので、SYSCOLUMNカタログに記録されているカラム数が大きいです。

ERROR 3119

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	レプリケーションの数はレプリケーション・カタログの数と一致しません:
引数	表名
解説	SYSPUBLISHカタログに記録されているレプリケーション数がSYSTABLE.NUM_PUBLICATIONに一致しません。

ERROR 3120

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	レプリケーション・カタログでレプリケーションID

	が見つかりません:
引数	表名、ターゲット・パブリケーションのOID
解説	SYSPUBLISHカタログからOIDのレプリケーションのためのレコードをフェッチできませんでした。

ERROR 3121

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	レプリケーション名はレプリケーション・カタログのものと一致しません:
引数	表名、レプリケーション名
解説	SYSPUBLISH.TABLE_NAMEが、SYSTABLE.TABLE_NAMEと一致しません。

ERROR 3122

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	レプリケーションの所有者がレプリケーション・カタログのものと一致しません:
引数	無し
解説	SYSPUBLISH.TABLE_OWNERが、SYSTABLE.TABLE_OWNERと一致しません。

ERROR 3123

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	テキスト索引の数がテキスト索引カタログのものと一致しません:
引数	表名
解説	記録されているテキスト索引の総数が、SYSTABLE.NUM_TEXTINDEXと一致しません。

ERROR 3124

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	テキスト索引カタログでテキスト索引IDが見つかりません:
引数	表名、テキスト索引OID
解説	カタログからテキスト索引をフェッチできませんでした。

ERROR 3125

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	テキスト索引カタログにテキスト索引名が存在しません:
引数	表名、テキスト索引名
解説	テキスト索引カタログに記録されている表名が、SYSTABLE.TABLE_NAMEで記録されている名前と異なります。

ERROR 3126

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	テキスト索引の所有者がテキスト索引カタログのものと一致しません:
引数	表名、テキスト索引名
解説	テキスト索引カタログに記録されている表の所有者名が、SYSTABLE.TABLE_OWNERに記録されている名前と異なります。

ERROR 3151

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	エンジン・カタログからこのファイルのOIDを取得できません(ca_fl):
引数	表領域名かOID、ファイル名かOID
解説	ファイル・エンジン・カタログからレコードをフェッチできませんでした。

ERROR 3152

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表領域にあるファイルのID(ca_fl's oidTs)が間違っています:
引数	表領域名あるいはOID、ファイル名あるいはOID
解説	ファイル・エンジン・カタログのファイル・レコードの表領域OIDが、ファイルを有する表領域OIDと一致しません。

ERROR 3153

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイルと表領域カタログが一致しません:
引数	表領域名あるいはOID、ファイル名あるいはOID
解説	表領域には、ユーザーが探しているファイルがありません。

ERROR 3154

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイルのタイプが間違っています:
引数	表領域名かOID、ファイル名かOID
解説	ファイルの種類が、DATA若しくはBLOBではありません。

ERROR 3155

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	2つのカタログのファイル・タイプが一致しません:
引数	ファイル名かOID
解説	SYSFILE.FILE_TYPEが、ファイル・エンジン・カタログで記録されているファイル型に一致しません。

ERROR 3156

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	2つのカタログのファイル数が一致しません:
引数	ファイル名かOID
解説	SYSFILE.FILE_NUMが、ファイル・エンジン・カタログで記録されているファイル数に一致しません。

ERROR 3157

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	該当するファイル表領域が見つかりません:
引数	ファイル名、表領域名
解説	表領域が見つかりませんでした。表領域システム・カタログからレコードを読み込もうとした際にエラーが発生しました。

ERROR 3158

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	2つのカタログのファイル表領域が一致しません:
引数	ファイル名、表領域名
解説	OID表領域が、ファイル・エンジン・カタログの記録のものと一致しません。

ERROR 3160

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	カタログにファイルが見つかりません:
引数	無し
解説	無し

ERROR 3171

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	エンジン・カタログで該当する表領域のオブジェクトIDが取得できません:
引数	表領域名かOID
解説	表領域エンジン・カタログからレコードをフェッチできませんでした。又は表領域の情報をフェッチするために不正な表領域OIDを使用しました。

ERROR 3172

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表領域にはファイルがありません
引数	表領域名かOID
解説	表領域からファイル情報を取得できませんでした。

ERROR 3173

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表領域のタイプが間違っています:
引数	表領域名かOID

解説	表領域エンジン・カタログで記録されている表領域の種類が、標準（固定）又は拡張型です。
----	--

ERROR 3174

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表領域にあるページの数が間違っています(nPage):
引数	表領域名かOID
解説	表領域のページ数が、表領域が有するファイル数に一致しません。これらの数値は、ファイルと表領域エンジン・カタログからきます。

ERROR 3175

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	2つのカタログの表領域のタイプが一致しません:
引数	表領域名
解説	表領域の種類が、エンジン・カタログとSYSTABLESPACE.TS_TYPEで一致しません。

ERROR 3176

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	2つのカタログにある表領域のファイル数が一致しません:
引数	表領域名

解説	エンジン・カタログからフェッチしたファイルのレコード数が、SYSTABLESPACE.NUM_FILESのものと一致しません。
----	---

ERROR 3178

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	シンボル表領域カタログが見つかりません:
引数	無し
解説	SYSTABLESPACEシステム・カタログからレコードをフェッチするために、スキャンを開くことができませんでした。

ERROR 3179

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表領域のシンボル・カタログにエラーがあります:
引数	無し
解説	SYSTABLESPACEシステム・カタログから、次の或いは指定したレコードをフェッチできませんでした。

ERROR 3191

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	エンジン・カタログに該当する索引のオブジェクトIDが見つかりません(ca_ts):

引数	表名かOID、索引名かOID
解説	索引エンジン・カタログからレコードをフェッチすることができませんでした。

ERROR 3192

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	索引と表カタログが一致しません:
引数	表名かOID、索引名かOID
解説	エンジン・カタログにある表の索引チェーンの索引を見つけることができませんでした。

ERROR 3193

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	エンジン表とエンジン索引カタログのカラム数が一致しません
引数	表名かOID、索引名かOID
解説	索引エンジン・カタログに記録されている表カラム数が間違っています。又は表エンジン・カタログに記録されているカラム数に合致しません。

ERROR 3196

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	索引カタログが矛盾しています (btColsが無効です):

引数	表名かOID、索引名かOID
解説	索引カラム数が、索引エンジン・カタログで間違っています。

ERROR 3199

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	索引の表オブジェクトIDが間違っています:
引数	表名かOID、索引名かOID
解説	表領域OIDが、索引エンジン・カタログで記録されているものと一致しません。

ERROR 3200

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	索引カタログが矛盾しています(ca_btのoidTsがエラーです):
引数	表名かOID、索引名かOID
解説	表領域OIDが、索引エンジン・カタログで記録されているものと一致しません。

ERROR 3201

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	索引を持っている表の名前とOIDが一致しません:
引数	表名、索引名

解説	表OIDが索引エンジン・カタログに記録されているものと一致しません。
----	------------------------------------

ERROR 3202

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	索引所有者と表所有者が一致しません:
引数	表名、索引名
解説	表の所有者名と索引の所有者名が一致しません。

ERROR 3203

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	2つのカタログにある索引のカラム数が一致しません:
引数	表名、索引名
解説	SYSINDEX.NUM_COLが、索引エンジン・カタログに記録されているカラム数に一致しません。

ERROR 3204

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	2つのカタログにある索引のカラム名と順番が一致しません:
引数	表名、索引名
解説	システムとエンジン・カタログの索引カラムが一致

しません。

ERROR 3205

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	2つのカタログにある索引の一意性が一致しません:
引数	表名、索引名
解説	SYSINDEX.UNIQUEには一意として記録されている索引がありますが、索引エンジン・カタログにはありません。(又はその逆)

ERROR 3206

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	シンボル・カタログに索引が見つかりません:
引数	無し
解説	システム・カタログで索引を見つけることができませんでした。

ERROR 3211

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	エンジン・カタログで該当するオブジェクトIDが見つかりません(ca_fk):
引数	表名かOID、外部キー名かOID
解説	外部キーのエンジン・カタログからレコードをフェ

ッチすることができませんでした。

ERROR 3213

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	外部キーのカatalogがこの外部キーの無い表を参照しています:
引数	表名かOID、外部キー名かOID
解説	エンジン・Catalogの表の外部キー・チェーンで外部キーを見つけることができませんでした。

ERROR 3214

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	外部キーのカatalogがこの外部キーの無い索引を参照しています:
引数	索引名かOID、外部キーかOID
解説	外部キーのエンジン・Catalogで索引を検索しましたが、索引の外部キー・チェーンにそのような外部キーが存在しませんでした。

ERROR 3215

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	外部表のオブジェクトIDが間違っています:
引数	外部キーかOID

解説	外部表OIDが、外部キーのエンジン・カタログの外部キーに一致しません。
----	-------------------------------------

ERROR 3216

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	親表のオブジェクトIDが間違っています:
引数	外部キーかOID
解説	親表OIDが外部キーのエンジン・カタログのものに一致しません。又はエンジン・カタログから親表レコードをフェッチできませんでした。

ERROR 3217

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	外部索引カラムの数が間違っています:
引数	外部キーかOID
解説	主キーのカラム数が外部キーのカラム数より少ないです。その数が、索引と外部キーのエンジン・カタログに別々に記録されています。

ERROR 3218

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	外部キーのカラム数が間違っています:
引数	外部キーかOID

解説	エンジン・カタログに記録されている外部キーのカラム数が間違っています。最大許容値 (DB_MAXBTCOL)を超えているか、1より小さいかもしれません。
----	--

ERROR 3219

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	外部キーのカラム数が許容範囲を超えています:
引数	表名かOID、外部キー名かOID
解説	外部キーのエンジン・カタログに記録されているカラムidが間違っています。表の有効範囲を超えています。

ERROR 3220

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	外部キーの所有者と表の所有者が一致しません:
引数	表名、外部キー名
解説	外部キーの所有者とその表が一致しません。 (SYSTABLE.TABLE_OWNERが SYSFOREIGNKEY.FK_TBL_OWNERに一致しません。)

ERROR 3221

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	2つのカタログにある外部キーの所有者表が一致しません:
引数	表名、外部キー名
解説	外部キーのエンジン・カタログに記録されている表OIDが、システム・カタログに記録されている表OIDと一致しません。

ERROR 3222

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	2つのカタログにある外部キーのカラム数と順番が一致しません:
引数	外部キー名
解説	外部キーのカラムIDか順序が、エンジン・カタログとシステム・カタログで一致しません。 (SYSFKEY, FK_COL_ORDER)

ERROR 3223

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	2つのカタログにある外部キーの親表が一致しません:
引数	外部キー名、親表名
解説	システム・カタログとエンジン・カタログに記録されている外部キーの親表OIDが一致しません。

ERROR 3225

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	外部キーの親表が見つかりません:
引数	外部キー、親表名
解説	外部キーの親表を見つけることができませんでした。

ERROR 3226

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	このオブジェクトIDのシンボル・外部キー・カタログが見つかりません:
引数	表名、SYSFOREIGNKEYのレコードOID
解説	SYSFOREIGNKEYシステム表からレコードをフェッチすることができませんでした。

ERROR 3401

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	物理サイズがカタログのものと一致しません:
引数	ファイルOIDのファイル名
解説	エンジン・カタログに記録されているDATAやBLOBのファイル・サイズが、物理ファイル・サイズに合致しません。

ERROR 3402

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイルを見つける際にエラーが発生しました:
引数	ファイル名かファイルOID
解説	DATA/BLOBファイルにアクセスできませんでした。

ERROR 3403

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイルが存在しません:
引数	ファイル名かファイルOID
解説	DATA/BLOBファイルが存在しません。又は削除されました。

ERROR 3601

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	レコードの順序が索引の順序と一致しません:
引数	索引名かOID、リーフ・ページのキーレコードOID
解説	リーフ・ページに記録されているキーの本当の順序が、エンジン・カタログに記録されている索引と異なります。

ERROR 3602

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データ・ページIDが無効です:
引数	索引名かOID、リーフ・ページのキー・レコード
解説	リーフ・ページのキーで指定したデータ・レコードをフェッチしようとしたますが、レコードOIDが間違っています。

ERROR 3603

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データ・ページにある索引キーとデータ・レコード数が一致しません:
引数	索引名かOID、リーフ・ページのキー・レコードOID
解説	データ・レコードのキー・カラム値が、索引キーのキー値と一致しません。索引が正しいデータ・レコードを指定しているかどうかを確認して下さい。

ERROR 3604

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	leafページのレベルが違います:
引数	索引名かOID、リーフ・ページOID
解説	リーフ・ページが間違ったレベルにあります。

ERROR 3605

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	レコード・キーが長すぎます:
引数	データ・レコードOID、索引名かOID
解説	データ・レコードが全索引に存在するかどうかをチェックしましたが、データ・レコードのキー・カラム値の合計長が、最大長（DB_MAXKEYLEN）を超えています。

ERROR 3606

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	レコード・キーが見つかりません:
引数	データ・レコードOID、索引名かOID
解説	データ・レコードが索引に存在するかどうかをチェックできませんでした。索引のキー値がなくなったかもしれません。
対策	キーがある索引を再編成します。

ERROR 3607

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	キー数がレコード数と一致しません:
引数	表名かOID、索引名かOID

解説	索引キーの数とデータ・レコードの数が一致しません。
----	---------------------------

ERROR 3608

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	B-treeのスキャン中にエラーが見つかりました
引数	索引名かOID、索引ルート・ページOID
解説	索引スキャンを準備できませんでした。又は最初のリーフ・ページをフェッチできませんでした。

ERROR 3609

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	B-treeにある親ページと子ページのtimestampが違います
引数	索引名かOID、子ページOID
解説	子ページの初期化の時刻がその親ページを修正する時刻より早いです。

ERROR 3701

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	レコードの外部キーが長すぎます:
引数	外部キー名かOID
解説	親キーが存在するかどうかを確かめようとした

(参照性チェック) が、キー値の合計長が最大長 (DB_MAXKEYLEN) を超えています。

ERROR 3702

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	外部キーの親(主)キーが存在しません:
引数	外部キー名かOID
解説	外部キーの親 (主) キーをチェック (存在するかどうか) できませんでした。外部キーとその親キーの整合性をチェックして下さい。

ERROR 3703

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	外部キーの親キーが見つかりません:
引数	外部キー名かOID
解説	外部キーの親 (主) キーで索引スキャンを実行しようとしたがエラーになりました。エンジン・カタログが損傷していないか確認して下さい。空きのメモリ・ストレージがあるかどうかにもチェックして下さい。

ERROR 3801

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ページ表、ページマークにエラーがあります:

引数	ファイル名かOID、ページOID
解説	PEページ構造が間違っています。そのページ・マークが正しくないかもしれません。又はデータが無効です。

ERROR 3802

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	leafページにleafフラグがありません:
引数	索引名かOID、リーフ・ページOID
解説	そのページがリーフ・ページであると、リーフ・ページのフラグが表示していません。

ERROR 3803

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	オブジェクトIDがPEにあるものと一致しません:
引数	ページOID
解説	ページに記録されている所有者OID（オブジェクトOID）が、PEページのPEエントリに記録されているものと異なります。

ERROR 3804

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ページ・データが矛盾しています(cs, fsBeg, fsEnd,

	PG_FSL_OFFが矛盾しています)
引数	ページOID
解説	ページ構造の値が間違っています。そのページは損傷しているかもしれません。

ERROR 3805

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ページ・データが矛盾しています (nbFree != fsEnd - fsBeg):
引数	ページOID
解説	ページ構造の値が間違っています。そのページは損傷しているかもしれません。

ERROR 3807

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ルート・ページのフラグが間違っています:
引数	ルート・ページOID
解説	そのページがルート・ページであると、ルート・ページのフラグが表示していません。

ERROR 3809

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	非索引ページにnextページがあります:

引数	ページOID
解説	ページが索引リーフでないのに、索引リーフ・チェーンから前と次のページを記録していることを表示しています。

ERROR 3810

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ページ・データが矛盾しています (nextオブジェクトIDが間違っています):
引数	ページOID
解説	索引リーフ・ページが双方向性リンク一覧を形成しています。但し、これらのページの1つがその次と前のページを指定していません。

ERROR 3811

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ページ・データが矛盾しています (previousオブジェクトIDが間違っています):
引数	ページOID
解説	索引リーフ・ページが双方向性リンク一覧を形成しています。但し、これらのページの1つがその次と前のページを指定していません。

ERROR 3812

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	ページ・データが矛盾しています (フリースロット・チェーンが間違っています):
引数	間違ったタプルOID
解説	ページの空きスロット・チェーンが正しくありません。そのページは損傷しているかもしれません。

ERROR 3813

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ページ・データが矛盾しています (フリースロット・チェーン < fsEnd):
引数	ページOID
解説	空きスロットの1つが範囲外です。ページのデータ空きスペースに入ります。そのページは損傷しているかもしれません。

ERROR 3814

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ページ・データが矛盾しています (共有ヘッダとスロット番号が矛盾しています)
引数	ページOID
解説	空き/削除したページにレコードがあることが表示されています。そのページ構造が正しくありません。

ERROR 3817

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ページ・マークが間違っています:
引数	無し
解説	ページ/フレームに間違ったマークがあります。(フレーム、データ・ページ、PEページ)。ページ/フレームは損傷しています。

ERROR 3818

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ページ数がファイル・サイズを超えています:
引数	ページ/フレームOID
解説	無効なページ番号エラーのために、ページをフェッチできませんでした。

ERROR 3819

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	uTimとuTim2が等しくありません:
引数	ページ/フレームOID
解説	無効なタイムスタンプのために、正しいページ/ページをフェッチできませんでした。ページのフッターにあるタイムスタンプが、ページのヘッダーにあるタイムスタンプと異なります。

ERROR 3820

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	該当するPEページが取得できません:
引数	ページOID
解説	チェックしたデータ・ページの関数を含むPEページを取得できませんでした。

ERROR 3821

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	PEページの入力OIDが間違っています:
引数	PEページOID
解説	PEエントリに記録されているOIDの所有者が正しくありません。PEエントリが損傷しているかもしれません。

ERROR 3822

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ページが存在しません:
引数	ページOID
解説	ページをフェッチできませんでした。ファイルが存在しないことによるものです。

ERROR 3823

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	leafページのチェーンが間違っています:
引数	索引名かOID、最後のリーフ・ページ
解説	リーフ・チェーンを介して数えられるリーフ・ページの数、索引ツリーの数と異なります。

ERROR 3824

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ページを有するファイルの物理サイズがファイル・カタログのものと一致しません
引数	ページOID
解説	ページをフェッチできませんでした。エンジン・カタログのファイル・サイズが物理ファイル・サイズと一致しません。

ERROR 3825

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	間違ったファイル番号、ページ番号:
引数	無し
解説	ページ/フレームに記録されているファイル/ページ数が、ページをフェッチするために使用されるファイル/ページ数に一致しません。

ERROR 3901

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	子ページを取得できません、OIDが間違っています:
引数	親ページOID
解説	ページの子ページ/子レコードを取得できませんでした。

ERROR 3902

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ヘッダの長さとタイプが矛盾しています:
引数	レコードOID
解説	カラムのデータ長が正しくありません。0より小さいか、そのカラムのデータ型と整合していないかチェックして下さい。

ERROR 3903

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ページにあるレコードのデータ型が間違っています:
引数	レコードOID
解説	カラムのデータ型が正しくありません。

ERROR 3904

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	タプルがオーバーラップしています:
引数	レコードOID
解説	お互いにオーバーラップしているレコードが少なくとも2つあります。

ERROR 3906

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	スロットのフラグが間違っています:
引数	レコードOID
解説	レコードのスロットのフラグが正しくありません。

☞ 例:

レコードが共有されていることと、親レコードであることを、フラグが表示しています。これら2つの文が共存することはできません。

ERROR 3907

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	タプルの位置がデータ領域を超えています:
引数	レコードOID
解説	レコードが間違った位置に配置されました。ページのデータ域に配置する必要があります。

ERROR 3908

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	OIDが正しくないので、親ページを取得できません:
引数	間接レコードOID
解説	インラインBLOBが子(間接)レコードにある親レコードをフェッチできませんでした。

ERROR 3909

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	子タプルのインラインBLOBによって検索された親ページが無効です。
引数	フレームOID
解説	blobタプルは間接的です。しかし、その親タプルのblobヘッダが正しくありません。

ERROR 4001

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOBフレームのタイプが無効です:
引数	フレームOID
解説	BLOBフレームの構造が損傷しています。間違ったデータ型がフレームに記録されています。

ERROR 4002

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	BLOBフレームのnext linkが無効です:
引数	フレームOID
解説	フレームに記録されている不正なリンクのために、BLOBフレームの構造が損傷しています。或いはBLOBフレームの次のリンクをフェッチすることができませんでした。

ERROR 4003

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOBフレームのnext linkが無効です:
引数	フレームOID
解説	間違ったリンクのために、BLOBフレームの構造が損傷しています。

ERROR 4004

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOB oidが無効です:
引数	フレームOID
解説	フレームの記録されたOIDが指定されたOIDと異なります。

ERROR 4005

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	フレームにあるフリー・バイト数が無効です:
引数	フレームOID
解説	データ域にあるフレームの空きスペースの数が正しくありません。

ERROR 4006

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOBフレームのPEが割当てられていません:
引数	フレームOID
解説	フレームが割り当てられたと表示していますが、PEエントリがその逆を表示しています。

ERROR 4007

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カラム・ディスクリプタのBOLB長が無効です:
引数	フレームOID
解説	BLOBの実際の長さが、ディスクリプタBLOB長(BBHDR)と異なります。両方の値は同じである必要があります。

ERROR 4008

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	small indirect BLOBのOIDが無効です:

引数	レコードOID
解説	indirect BLOBのレコードのページをフェッチすることができませんでした。

ERROR 4009

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	small indirect BLOBの内容が無効です:
引数	レコードOID
解説	small indirect BLOBレコードのスロットのフラグやカラム型が正しくありません。

ERROR 4010

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOBの共有数が無効です:
引数	フレームOID
解説	BLOBでカラムでアクセス数を記録する共有数が0です。

ERROR 4011

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOBヘッダのタイプが無効です:
引数	レコードOID
解説	BLOB OIDのフラグが正しくありません。(inline、

small、huge、file objectのいずれでもない)。

ERROR 4012

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOBの表oidが無効です:
引数	レコードOID
解説	BLOBディスクリプタ (BBHDR) に記録されている表OIDが、表のものと一致しません。

ERROR 4013

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	インラインBLOBのカラムIDが間違っています:
引数	レコードOID
解説	BLOBのためのBLOBディスクリプタ (BBHDR) に記録されているカラムID (番号) が、正しいカラムにありません。

ERROR 4014

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	インラインBLOBのレコードIDが間違っています:
引数	レコードOID
解説	BLOBのためのBLOBディスクリプタ (BBHDR) に記録されているレコードOIDが、正しいカラムにあ

りません。

ERROR 4015

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロールオーバー後にこのBLOBは0に切り捨てられました:
引数	フレームOID
解説	表領域バックアップBLOBモードがOFFです。又はバックアップ・モードにBLOBを含んでいない場合、膨大なBLOBはジャーナルには書きこまれません。差分バックアップ・ジャーナル・ファイルはBLOBを含みません。そのため、ロールオーバーの後、元のBLOBはTRUNCATEフラグにセットされます。

ERROR 5001

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY001
Error Message	メモリ不足です
引数	無し
解説	システムのディスク・スペースが一杯です。

ERROR 5002

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY019
Error Message	データ変換時にオーバーフローしました
引数	無し

解説	このエラーは次の場合に発生します。1) 長いデータ型の値を短いデータ型に変換する（長いデータ型の値'2147283600'を短いデータ型に変換する）。2) 数値データ型「123.44」を4バイトの文字列に変換する。
----	---

ERROR 5003

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	22018
Error Message	変換時のエラーです（型は互換していますが、このデータは変換できません）
引数	無し
解説	文字型は互換していますが、もう一方に変換することはできません。

➡ 例:

CHARACTERデータ型とINTEGERデータ型は互換しています。（お互いに変換することができます。）、但しCHARACTER「abc」を、INTEGER値に変換することができません。

ERROR 5101

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	接続ハンドルの割当て数が最大値を超えています
引数	最大値はMAX_DCB
解説	接続ハンドルの割り当てが多すぎます。

ERROR 5102

ODBC Return Code	SQL_INVALID_HANDLE
ODBC SQLState	HY000
Error Message	環境ハンドルが無効です
引数	無し
解説	環境ハンドルのポインタがNULL、又は無効です。

ERROR 5103

ODBC Return Code	SQL_INVALID_HANDLE
ODBC SQLState	HY000
Error Message	接続ハンドルが無効です
引数	無し
解説	接続ハンドルのポインタがNULL、又は無効です。

ERROR 5104

ODBC Return Code	SQL_INVALID_HANDLE
ODBC SQLState	HY000
Error Message	記述ハンドルが無効です
引数	無し
解説	文ハンドルのポインタがNULL、又は無効です。

ERROR 5105

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY012
Error Message	トランザクションの操作コードが無効です

引数	無し
解説	SQL_COMMIT又はSQL_ROLLBACK以外のトランザクション操作オプションを使おうとしました。

ERROR 5106

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	08003
Error Message	未接続です
引数	無し
解説	トランザクションの際、クライアントはネットワーク障害についての情報のためにサーバー側にコマンドを送信した後にサーバーと通信することができない時にこのエラーが起こります。

ERROR 5107

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	08007
Error Message	トランザクション中に接続に失敗しました
引数	無し
解説	トランザクションの際、クライアントはコマンドが実行されたかどうかを判断するためにサーバーから読み込むことができません。このエラーは、ネットワーク障害によるものです。

ERROR 5108

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	シングル・アプリケーションから異なるユーザー名で2度同じデータベースに接続することはできません
引数	無し
解説	無し

ERROR 5109

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	IM001
Error Message	ドライバはこの機能をサポートしていません
引数	無し
解説	無し

ERROR 5110

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY096
Error Message	情報のタイプが許容範囲を超えています
引数	無し
解説	データ型が範囲外です。

例:

SQLGetInfo; fInfoTypeの引数値が無効です。

ERROR 5111

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY110
Error Message	ドライバが情報を表示するかどうかを指示するフラ

	グ値が無効です
引数	無し
解説	フラグ値が無効です。

⇒ 例:

SQLDriverConnect: fDriverCompletionの引数値が無効です。

ERROR 5112

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	IM008
Error Message	ドライバがログイン・ダイアログ・ボックスを表示しようとしたが、失敗しました
引数	無し
解説	ダイアログ・ボックス関数コールが失敗しました。

ERROR 5113

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY095
Error Message	関数のタイプが範囲を超えています
引数	無し
解説	関数のタイプが範囲外です。

⇒ 例:

SQLGetFunctions; fFunctionの引数が無効です。

ERROR 5114

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	DUMP PLANができません、先にSET DUMP PLAN ONを実行してください
引数	無し
解説	DUMPに無効なシーケンスを使おうとしました。
対策	DUMP計画情報を取得する有効なシーケンスは次のとおりです。

1. SQLSetStmtOption(hstmt, SQL_DUMP_PLAN, SQL_DUMP_PLAN_ON)でdump計画フラグをセットします。
2. 計画長SQLGetStmtOption(hstmt, SQL_PLAN_LEN, &planlen)を取得します。
3. 計画文字列SQLGetStmtOption(hstmt, SQL_PLAN, plan)を取得します。

ERROR 5115

ODBC Return Code	SQL_INVALID_HANDLE
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ディスクリプタ・ハンドルが無効です
引数	無し
解説	ディスクリプタ・ハンドルのポインタがNULL、又は無効です。

ERROR 5116

ODBC Return Code	SQL_INVALID_HANDLE
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ハンドルの種類が無効です

引数	無し
解説	環境、接続、文、ディスクリプタ、BLOB以外のタイプのハンドルを使おうとしました。

ERROR 5117

ODBC Return Code	SQL_INVALID_HANDLE
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOBハンドルが無効です
引数	無し
解説	BLOBハンドルのポインタがNULL、又は無効です。

ERROR 5118

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	08003
Error Message	接続文字列のアドレスはdmconfig.iniに対応していません。
引数	無し
解説	DBMasterは接続文字列とdmconfig.iniの間の非互換アドレスをサポートしていません。

ERROR 5119

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	08003
Error Message	接続文字列のポート番号はdmconfig.iniに対応していません
引数	無し
解説	DBMasterは接続文字列とdmconfig.iniの間の非互換ポート番号をサポートしていません。

ERROR 5302

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	07009
Error Message	バインドするカラム数が有効数を超過しています
引数	有効なカラム数範囲
解説	入力カラム数が0より小さいです。又はバインドカラム数が選択カラム数より大きいです。或いは、入力カラム数が最大カラム数よりも大きいです。

ERROR 5303

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	07009
Error Message	引数の数が有効範囲外です
引数	パラメータ範囲
解説	入力パラメータ数が0より小さいです。又は入力パラメータ数が実際のパラメータ数よりも大きいです。或いは入力パラメータ数が最大パラメータ数よりも大きいです。

ERROR 5304

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	08002
Error Message	接続は使用中です
引数	無し
解説	既にデータベースに接続している接続ハンドルを使って、データベースに接続しようとしてしました。

ERROR 5305

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	08003
Error Message	未接続です
引数	無し
解説	データベースに接続していないユーザーが、データベースに接続してなければならない操作を実行しようとした。

ERROR 5306

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	34000
Error Message	カーソル名が無効なので、カーソルが見つかりません
引数	無し
解説	カーソル名が接続の全コマンド・ハンドルが見つかりません。

ERROR 5307

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	24000
Error Message	カーソルの記述が無効です
引数	現在の記述
解説	状態遷移エラーです。状態遷移についてはODBCのマニュアルを参照して下さい。

➡ 例:

非SELECT文を実行した後のCall SQLFetch

ERROR 5308

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY024
Error Message	引数の値が無効です
引数	無し
解説	特定のオプションで、入力オプション値が有効値の範囲内にありません。

➡ 例:

SQLSetConnectAttrのオプションSQL_ATTR_AUTOCOMMITで、有効なオプション値は、SQL_AUTOCOMMIT_ONとSQL_AUTOCOMMIT_OFFのみです。

ERROR 5309

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	07002
Error Message	実行時の引数が不足か、ParamValuePtrがNULLか、IndPtrがSQL_NULL_DATAか SQL_DATA_AT_EXEC、或いはInputOutputTypeがSQL_PARAM_OUTPUTではありません
引数	必要なパラメータ数
解説	パラメータ・バッファ・ポインタ (argument ParamValuePtr of SQLBindParameter)がNullでインジケータ・ポインタ(引数IndPtr of SQLBindParameter)がSQL_NULL_DATA、SQL_DEFAULT_PARAM、SQL_DATA_AT_EXECでは無い場合、バインドする

パラメータ数が実際のパラメータ数(実行文の'?'の数)よりも小さいです。或いは出力パラメータでないパラメータ(SQLBindParameterの引数InputOutputTypeが、SQL_PARAM_OUTPUTではない)です。

ERROR 5310

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY010
Error Message	関数の順序が正しくありません(接続ハンドルは切断後に開放します)
引数	無し
解説	まだ接続している接続ハンドルを解放しようとしてしました。

ERROR 5311

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	34000
Error Message	カーソル名の長さが最大値を超えています
引数	最大カーソル長
解説	無し

ERROR 5312

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY092
Error Message	オプションのタイプが範囲外です
引数	無し

解説	入力オプション値がODBCで定義されていません。
----	--------------------------

ERROR 5313

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY010
Error Message	関数の順序が正しくありません
引数	現在の状態
解説	状態遷移エラーです。状態遷移についてはODBCマニュアルを参照して下さい。

例:

SQLPrepareを呼び出してSQL文を準備する前にSQLExecuteを実行しました。

ERROR 5314

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ユーザー・データ・アドレスの配置エラー
引数	無し
解説	数値引数ポインタは、適切なアドレスに配置する必要があります。(long、double、floatには4バイト alignment、shortには2バイト alignmnet)、それ以外ではこのエラーが戻ります。

例:

引数ParamValuePtr of SQLBindParameterとCには、引数の値を数値にセットします。(long、short、double、float)

ERROR 5315

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	07006
Error Message	データ型の属性が制約違反です（SQLとCデータ間で変換できません）
引数	無し
解説	ODBC標準定義でデータ型が互換していても、特定のSQLとCのデータ型の間で変換することができません。

➡ 例:

SQL_BINARYデータをSQL_C_DOUBLEに変換することはできません。

ERROR 5316

ODBC Return Code	SQL_NEED_DATA
ODBC SQLState	00000
Error Message	引数にデータが必要です
引数	無し
解説	無し

ERROR 5317

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY003
Error Message	プログラムのタイプが無効です
引数	無し
解説	入力SQL_C_TYPEがODBCで定義されていません。

ERROR 5318

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY004
Error Message	SQLデータのタイプが無効です
引数	無し
解説	入力SQL_TYPEがODBCで定義されていません。

ERROR 5319

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY104
Error Message	指定した精度の値が無効です
引数	無し
解説	ユーザーが無効な値を精度に指定しました。（0以下またはそのスケール値以下の値です）。

ERROR 5320

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SQL文の長さが最大値を超えています
引数	DB_MAX_I15
解説	SQL文が最大長を超えています。有効な文の長さは65535バイト以下です。

ERROR 5321

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY097
Error Message	カラムのデータ型が範囲外です。
引数	無し
解説	無し

⇒ 例:

SQLSpecialcolumn; fColTypeの有効な引数値は、SQL_BEST_ROWIDとSQL_ROWVERのみです。

ERROR 5322

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY098
Error Message	スコープのタイプが無効です
引数	無し
解説	無し

⇒ 例:

SQLSpecialcolumn; fScopeの有効な引数値は、SQL_SCOPE_CURROW、SQL_SCOPE_TRANSACTION、SQL_SCOPE_SESSIONのみです。

ERROR 5323

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY099
Error Message	NULL値可のタイプが無効です
引数	無し
解説	SQLSpecialcolumn; fNullableの有効な引数値は、SQL_NO_NULLSとSQL_NULLABLEのみです。

ERROR 5324

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY100
Error Message	一意性オプションのタイプが無効です
引数	無し
解説	SQLStatistics; fUniqueの有効な引数値は、SQL_INDEX_UNIQUEとSQL_INDEX_ALLのみです。

ERROR 5325

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY101
Error Message	精度オプションのタイプが無効です
引数	無し
解説	SQLStatistics; fAccuracyの有効な引数値は、SQL_ENSUREとSQL_QUICKのみです。

ERROR 5327

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY090
Error Message	文字列又はバッファ長が無効です
引数	無し
解説	バッファ長が0より小さいです。又は実行の際 (SQLExecDirect又はSQLExecute)、SQLBindParameterでセットした入力バッファのポインタがnilで、インジケータ・バッファ値がSQL_NULL_DATA、

	SQL_DEFAULT_PARAM、SQL_DATA_AT_EXEC、SQL_COLUMN_IGNOREではありません。
--	--

ERROR 5328

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HYC00
Error Message	ドライバには変換機能がありません
引数	無し
解説	ODBC標準定義でデータ型が互換であっても、特定のSQLとCのデータ型の間で変換することができません。

➡ 例:

SQL_CHARデータ型をSQL_C_LONGに変換することができません。

ERROR 5329

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY105
Error Message	指定した引数fParamTypeの値が無効です
引数	無し
解説	パラメータ値がSQL_PARAM_INPUT、SQL_PARAM_OUTPUT、SQL_PARAM_INPUT_OUTPUT以外の値です。

ERROR 5330

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HYC00
Error Message	ドライバにはこの機能がありません

引数	無し
解説	DBMasterのドライバーでこのデータ型又は操作をサポートしていません。

➡ 例:

DBMasterは、操作SQL_C_UBIGINTをサポートしていません。

ERROR 5331

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY010
Error Message	関数の順序が正しくありません(切断後に環境ハンドルを開放します)
引数	無し
解説	無し

ERROR 5332

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY010
Error Message	関数の順序が正しくありません(接続ハンドルを開放後に環境ハンドルを開放します)
引数	無し
解説	無し

ERROR 5333

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY011
Error Message	今回の操作は無効です

引数	無し
解説	対応するイベントが発生しませんでした。正しい順序で取得する必要があるオプションかもしれません。

➡ 例:

SQL_GET_INCREMENT_VALUEでSQLGetStmtOptionを呼びましたが、insert文ではありません。

ERROR 5334

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データベース名の長さがシステムの制限を超えています
引数	無し
解説	無し

ERROR 5335

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ユーザー名の長さがシステムの制限を超えています
引数	無し
解説	無し

ERROR 5336

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	パスワードの長さがシステムの制限を超えています
引数	無し
解説	無し

ERROR 5337

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データベース名が無効です
引数	無し
解説	データ・ソースに接続するためにSQLConnectを呼び出そうとしました。使用した入力データベース名が0です。

ERROR 5338

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BKUP_IDを取得しようとしたが、指定されたバッファのサイズが小さすぎます
引数	必要なバッファ・サイズ
解説	statementオプションを取得するためにapiGETStmtAttr()関数を呼び出しましたが、バッファのサイズが戻り値に対して充分ではありません。

ERROR 5339

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY008

Error Message	操作はすでに取消されました
引数	無し
解説	SQLCancelを呼んだ後に配置操作を続けようとしてしました。

☞ 例:

SQLPutDataは、大きなデータを入力するために使用します。データ配置の際、SQLCancelが呼ばれました。データ配置操作は、中止されました。SQLParrmDataとSQLPutDataを使ってデータを配置し続けました。データを配置するために、SQL文を実行して最初からやり直す必要があります。

ERROR 5340

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY104
Error Message	スケールの値が無効です
引数	無し
解説	無効なスケールを指定しました。(0より小さい)

ERROR 5341

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	07009
Error Message	バインドしようとしているカラムは、すでにバインドされています
引数	無し
解説	既にバインドされているカラムをバインドしようとしてしました。

ERROR 5342

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	更新／削除を実行できるカーソルが見つかりません
引数	無し
解説	カーソルのコマンドが単一表の問合せではありません。

ERROR 5343

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY019
Error Message	数字データは2回以上入力できません
引数	無し
解説	INTカラムにデータを代入するために、既にSQLPutDataを呼びました。INTカラムにデータを代入するために、一度だけSQLPutDataを呼ぶことができます。

ERROR 5344

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	このタイプのデータは2回以上入力できません
引数	無し
解説	CHARカラムにデータを代入するために、既にSQLPutDataを呼びました。CHARカラムにデータを代入するために、一度だけSQLPutDataを呼ぶことが

できます。

ERROR 5345

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY019
Error Message	データにアクセスする際のユーザーのバッファに戻るバイト長が符号付きLONG型の限界以上です
引数	無し
解説	LONG VARBINARYデータを回収するために、それをSQL_C_CHARに変換しようとしたますが、そのLONG VARBINARYのデータのサイズが2147483647/2 (2G/2)より大きいです。

ERROR 5346

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイル名が256バイトを超えています (NULL終止符を含む)
引数	ファイル名
解説	無し

ERROR 5347

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	クライアントのファイルをオープンできません
引数	ファイル名

解説	ユーザーがサーバーにファイルオブジェクトを保存しようとしたが、サーバーはそのファイルを見つけられません。
----	--

ERROR 5348

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	クライアントのファイル読み込みエラーです
引数	ファイル名
解説	ファイル・オブジェクト/BLOBカラムとして挿入するために、クライアント・ファイルの中身を読み込みました。

ERROR 5349

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	クライアントのファイル書出しエラーです
引数	ファイル名
解説	クライアント・ファイルにBLOBカラムを取り出しました。

ERROR 5351

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	クライアントのファイルが存在しません
引数	ファイル名

解説	無し
----	----

ERROR 5352

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	クライアント・ファイルがディレクトリになっています。ファイルでなければなりません
引数	ファイル名
解説	無し

ERROR 5353

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	22023
Error Message	入力した引数の値か、そのバッファ長が無効なので変換エラーが起こりました
引数	無し
解説	入力パラメータ(SQL_C_TYPE)値と入力パラメータのバッファ長が相互に互換していません。

➡ 例:

SQLPutData: パラメータ値が'123'で、バッファ長が20です。

ERROR 5354

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	入力した引数の合計サイズが大きすぎます
引数	無し

解説	1タプルの全入力パラメータの合計データ・サイズが60Kより大きいです。
----	-------------------------------------

ERROR 5355

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイルの拡張子が7文字を超えています
引数	ファイル拡張子名
解説	無し

ERROR 5356

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	環境ハンドルを割当てられません
引数	無し
解説	無し

ERROR 5357

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY107
Error Message	行の値が範囲を超えています
引数	無し
解説	行の値が範囲外です。

例:

SQLSetPo: 入力行数が行セットのサイズより大きいです。

ERROR 5358

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SQLExtendedFetch()の戻り値は修正できません
引数	無し
解説	SQLExtendedFetch()からの結果セットを修正しようとしてしました。SQLExtendedFetchから結果セットを取得することはできますが、修正できない結果セットがあります。

➡ 例:

単一表から取得した結果セットは修正することができます。複数の表に分かれている結果セットは修正することができません。

ERROR 5360

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SQLSetPosとSQLPutDataを使ってBLOBのフィールドを修正する場合、Rowsetのサイズは1でなければなりません
引数	無し
解説	無し

ERROR 5361

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	NULL又は初期設定値は2回以上入力できません

引数	無し
解説	無し

ERROR 5362

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	一般データを入力した後にNULL値や初期設定値を代入できません
引数	無し
解説	データを入力した後にNull/初期設定にセットしようとしてしました。

⇒ 例:

SQLPutDataはデータ挿入に使用します。文字列'abc'を入力してから、次の操作で同じパラメータにNull値や初期設定値を入れることはできません。

ERROR 5363

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY109
Error Message	カーソルの位置が無効です
引数	無し
解説	誤った行セットのタプルでの操作を実行しようとしてしました。

⇒ 例:

行セットから削除されたタプルからデータを取得しようとしてしました。

ERROR 5364

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	入力ファイルのタイプが無効です
引数	無し
解説	無効な入力ファイル型を使おうとしました。ファイル・オブジェクトを挿入するには、拡張フェッチから取得した結果セットについて、オプション SQL_SPOS_FOのSQLSetStmtAttrでファイル・オブジェクトをセットする必要があります。オプション SQL_SPOS_FOの値は、SQL_SPOS_FO_SFILEとSQL_SPOS_FO_CFILEだけです。

ERROR 5365

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY017
Error Message	自動的に割当てられたディスクリプタ・ハンドルの使い方が正しくありません
引数	無し
解説	自動的に割り当てるディスクリプタのハンドルの使用が無効です。 属性引数が、SQL_ATTR_IMP_ROW_DESC、又はSQL_ATTR_IMP_PARAM_DESCです。 属性引数が、SQL_ATTR_APP_ROW_DESC、又はSQL_ATTR_APP_PARAM_DESCです。そしてValuePtrの値が、元々ARDやAPDのために割り当てたハンドル以外に割り当てたディスクリプタ・ハン

ドルです。

ERROR 5366

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY092
Error Message	属性／オプションの識別子が無効です。属性は読み取り専用、或いはディスクリプタ・フィールドのバッファにある値が無効です。
引数	無し
解説	無し

ERROR 5367

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY016
Error Message	実行中の行ディスクリプタは修正できません
引数	無し
解説	関数（SQLSetDescRec、SQLSetDescField、SQLCopyDesc）を呼び出し、目的のディスクリプタが実行中の行ディスクリプタの際に発生します。

ERROR 5368

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY021
Error Message	タイプ、精度、及び中間コードが矛盾している、或いはODBCのdate/timeデータ型のバージョンが違います
引数	無し

解説	ディスクリプタの種類、精度、中間コードが整合していません。 ODBC 3.0では、TIME/DATE / TIMESTAMP型にODBC 2.0で定義されたSQL_TIME / SQL_DATE / SQL_TIMESTAMPでは無く、SQL_TYPE_TIME/SQL_TYPE_DATE / SQL_TYPE_TIMESTAMPを使います。
----	---

ERROR 5369

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY091
Error Message	フィールドが無効か、読取り専用になっています
引数	無し
解説	SQLColAttribute; 無効な入力属性で呼び出しました。 SQLSetDescField: 読み込み専用で呼び出しました。

⇒ 例:

SQL_DESC_AUTO_UNIQUE_VALUE、
SQL_DESC_BASE_COLUMN_NAME。

ERROR 5370

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	07009
Error Message	レコード数が無効です
引数	無し
解説	入力レコード数が0以下です。(ディスクリプタ関数で)

ERROR 5371

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY009
Error Message	NULLポインタの使い方が無効です
引数	無し
解説	バッファのポインタ引数がnilです。

ERROR 5372

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY017
Error Message	自動割当てのディスクリプタ・ハンドルを開放しようとした
引数	無し
解説	自動割当てのディスクリプタを解放しようとした。

ERROR 5373

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SQL_DESC_TYPEのフィールドに間違ったタイプをセットしようとした
引数	無し
解説	無し

ERROR 5374

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	SQL_DESC_CONCISE_TYPEのフィールドに誤ったタイプをセットしようとした
引数	無し
解説	無し

ERROR 5375

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	07005
Error Message	記述が準備されましたが、戻り値がありません
引数	無し
解説	これらの関数を記述S2で呼ぶことはできません (prepareの後に生成される結果セットはありません)。S2はODBCの標準記述です。

ERROR 5376

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY011
Error Message	属性を設定できません
引数	無し
解説	属性は、記述S2, S3, S8, S9, S10にセットします。 (これらの状態定義は、ODBCの標準仕様です。)

ERROR 5377

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY106

Error Message	フェッチのタイプが範囲を超えています、又は、 SQL_ATTR_CURSOR_TYPE = SQL_CURSOR_FORWARD_ONLY / SQL_ATTR_CURSOR_SCROLLABLE = SQL_NONSCROLLABLE になっているにも関わらず フェッチ・タイプはSQL_FETCH_NEXTではありませんでした。もしくは、SQL_FETCH_BOOKMARK およびSQL_ATTR_USE_BOOKMARKSステートメント属性を備えたSQLFetchScrollがSQL_UB_OFFにセットされました。
引数	無し
解説	フェッチの種類が範囲外です。 或いは、オプションSQL_ATTR_CURSOR_TYPEの値をSQL_CURSOR_FORWARD_ONLYにセットしました。又はオプション SQL_ATTR_CURSOR_SCROLLABLEの値をSQL_NONSCROLLABLEにセットしました。フェッチ命令はSQL_FETCH_NEXTで行います。

ERROR 5378

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	22002
Error Message	SQL_DESC_INDICATOR_PTRがNULLポインタとなっているカラムにNULLデータをフェッチしました
引数	無し
解説	回収するNullデータにインジケータ・バッファを割り当てる必要があります。ディスクリプタ関数のオプションSQL_DESC_INDICATOR_PTRで割り当てるインジケータ・バッファのポインタをセットしま

す。

ERROR 5379

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HYC00
Error Message	オプション機能は採用していません
引数	無し
解説	DBMasterはこのオプションをサポートしていません。

ERROR 5380

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY024
Error Message	バインド・オフセット・ポインタの値が無効です
引数	無し
解説	バインド・オフセット・ポインタの値が0より小さいです。

ERROR 5381

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	MS DTCとコミュニケーションできません
引数	無し
解説	Microsoft Distributed Transaction Coordinatorが起動しているか確認して下さい。

ERROR 5382

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SET文のオプション値が無効です
引数	無し
解説	SET文に無いオプション値を入力しました。

例:

SET AUTOCOMMIT文のオプション値は、「ON」か「OFF」のいずれかで、「1」か「2」ではありません。

ERROR 5383

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	割り当てられたBLOBハンドルが多すぎます
引数	最大BLOBハンドル数
解説	最大BLOBハンドル値を越えるBLOB数を割り当てました。

ERROR 5384

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	07006
Error Message	データ型の属性の制約違反です(バインドしたカラムは0ですが、CタイプはSQL_C_BOOKMARKやSQL_C_VARBOOKMARKではありません)
引数	無し

解説	境界カラムは0です。しかし、CタイプはSQL_C_BOOKMARKまたはSQL_C_VARBOOKMARKではありません。
----	---

ERROR 5385

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY111
Error Message	ブックマークの値が無効です
引数	無し
解説	属性SQL_ATTR_FETCH_BOOKMARK_PTRを備えたSQLSetStmtAttrによって指定されたブックマーク値は、無効の入力ブックマーク値です。あるいは、ブックマークによって指定されたタプルが削除されたか更新されました。

ERROR 5386

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	07009
Error Message	ディスクリプタの索引が無効です(0カラムをバインドし、SQL_ATTR_USE_BOOKMARKS文の属性がSQL_UB_OFFにセットされています)
引数	無し
解説	0カラムは境界でした。そして、SQL_ATTR_USE_BOOKMARKSステートメント属性はSQL_UB_OFFにセットされました。

ERROR 5387

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY111
Error Message	カーソル位置が定義されていないので、カーソルをnext/prior/relativeに動かすことができません
引数	無し
解説	SQLBulkOperations後に、カーソル位置が設定されていません。

ERROR 5502

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	サポートしていないカラム型
引数	無し
解説	サポートされていないカラム・データ型を持った表を開いた場合、このエラーが生じます。

ERROR 5503

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無効なキー名
引数	キー名
解説	COBOLのREAD/START/WRITE/REWRITEステートメントは無効のキー名を持っています。

ERROR 5504

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	DBM_EXECSQL()のホスト変数は使用できません
引数	無し
解説	ユーザは、ホスト変数を備えたSQLコマンドを渡す ことができません。

ERROR 5506

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無効なカーソル状態(現在のカーソルはありません)
引数	無し
解説	カーソルがまだ開かれていないか閉じている時、レ コードのREADを試みました。

ERROR 5507

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表は読取り専用で開かれています
引数	無し
解説	READ-ONLYで開かれた表へ WRITE/REWRITE/DELETEを試みられました。

ERROR 5508

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	挿入/更新/削除の権限がありません
引数	無し
解説	I-Oモードで開こうと試みましたが、ユーザは更新の権限を持っていません。

ERROR 5510

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無効なDCI接続ハンドル
引数	無し
解説	DCIは、まだ開かれていない接続のために接続ハンドルを使用することを試みました。

ERROR 5511

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無効なDCI表ハンドル
引数	無し
解説	DCIは、まだ開かれていない表用に表ハンドルを使用することを試みました。

ERROR 5512

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	DBM_EXECSQL()で選択クエリーを使えません

引数	無し
解説	ユーザがCOBOLプログラム中でSELECT SQLコマンドを実行することを試みる場合、このエラーが生じます。

ERROR 5513

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	dci接続時のクライアント/サーバのバージョン不適合
引数	無し
解説	DCIランタイムのバージョンは、DBMasterサーバと互換性がありません。 例えばDCI3.71のランタイムがDBMaster 3.7サーバに接続された場合です。 上位バージョンDCIランタイムが下位バージョンのDBMasterサーバに接続する場合、このエラーが返されます。

ERROR 5514

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カラム番号が無効です
引数	無し
解説	ユーザのXFD カラム数 > 表カラム数

ERROR 5515

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	XFDカラムが無効、或いはデータ型とサイズが一致しません
引数	無し
解説	ユーザのXFDカラム名あるいはデータ型および長さがテーブル定義と一致しない場合

ERROR 5517

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	DCIは単一の表のビューでのみ開くことができます。subq/join/aggregate/dist/unionのあるビューはサポートしていません
引数	無し
解説	ユーザがビューを開いたが、そのビューが単一表出ない場合。

ERROR 5518

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	DCIのBLOBデータがNULLです
引数	無し
解説	カラムからBLOBデータを検索しようとしたがデータがNullのときに、このメッセージが返されます。

表 4-3 エラーメッセージ 5518

ERROR 5601

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	xmlパーサの内部エラー
引数	無し
解説	無し.

ERROR 5602

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	XMLパーサの一般エラーです。ログファイルを参照して下さい
引数	無し
解説	XMLファイルの解析に失敗しました。特定のエラー・メッセージはログファイルを参照してください。

ERROR 5603

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	元の要素が指定されていません。インポートする元の要素が必要です。
引数	無し
解説	正しいベース要素は、XMLドキュメント輸入の開始点を識別するために、ドキュメント・ルートから指定されなくてはなりません。

ERROR 5604

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	インポートするカラムの合計数とインポート・カラム数が、一致しません。
引数	無し
解説	インポートするカラムの合計数はインポート・カラム数と一致しているべきです

ERROR 5605

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	指定した元の要素が見つかりません
引数	無し
解説	指定されたベース要素は、ユーザがデータベースへインポートしようとしているXMLドキュメント中に見つけることができません。

ERROR 5606

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	元の要素には属性がありません
引数	無し
解説	xmlファイルをインポートした時、ユーザはcolumn_as_attributeオプションを指定しました。しかし、ベース要素の下に属性はありません。

ERROR 5607

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	インポートしたカラム数は、選択したカラム数と同じでなければなりません
引数	無し
解説	インポートするpf XMLカラム数は選択されたカラムの合計数と同じであるべきです。

ERROR 5608

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	DTDとカラムが選択されていないのでデータをインポートできません
引数	無し
解説	データ・ベースへXMLデータをインポートする場合、DTDを持っていなければならない、どこのカラムへインポートされることになっているか明示しなければなりません。

ERROR 5609

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データベース名の引数をNULL値や空白の文字列にすることはできません
引数	無し

解説	XMLデータを輸入インポートする場合、データベース名を指定しなくてはなりません。
----	--

ERROR 5610

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOBエクスポートとカラムを属性としてエクスポートするオプションは同時に使用できません
引数	無し
解説	XMLファイルの解析に失敗しました。特定のエラー・メッセージはログファイルを参照してください。

ERROR 5611

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	XML要素は重複する名前を使用することができません。
引数	無し
解説	無し

ERROR 5612

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	XTTの引数が無効です
引数	XTTの無効の引数エラー

解説	可能性のあるエラー原因： 1. XTT APIが必要とする引数がない 2. XTTファイルを開くのに失敗、またはXMLファイルの作成に失敗 3. その他エラー
----	--

ERROR 5613

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	xerces/パーザ・エラー
引数	Xerces/パーサー・エラー
解説	可能性のあるエラー原因： 1. XMLファイルではありません。第1のラインが<?xml version="1.0"?>ではありません 2. XMLファイルはウェル・フォームドではありません 3. 無効のXMLファイルです 4. 他のエラー

ERROR 5614

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無効のXTTシンタックス
引数	無効なXTTシンタックス・エラー
解説	可能性のあるエラー原因：

	1. 根要素が<xtt:template>ではありません 2. 名前空間が"urn:schema-dbmaster-com:xml-template"ではありません 3. ユーザ定義要素の属性名が重複しています 4. 要求された属性が見当たりません 5. 他のエラー
--	--

ERROR 5615

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	XTTプロセス・エラー
引数	XTTプロセス・エラー
解説	可能性のあるエラー原因： 1. 無効な変数参照 2. I/Oエラー 3. 他のエラー

ERROR 5618

ERROR 5618	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	xml更新内容が無効です
引数	無し
解説	可能性のあるエラー原因： 1.無効な挿入/追加/更新エレメントフラグ 2. 無効な属性名

ERROR 5619

ERROR 5619	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	xpath式が無効またはサポートされません
引数	無し
解説	無し

ERROR 5620

ERROR 5620	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	extract値はシングル値を持たなければなりません
引数	無し
解説	可能性のあるエラー原因： 1. Xpath の結果に複数のノードがあります 2. 結果無し、もしくはノードが0です

ERROR 5621

ERROR 5621	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	w_extractは異なるノード型もしくはノード名にノードを持つことはできません
引数	無し
解説	無し

ERROR 5622

ERROR 5622	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	xpath式の見積もり結果が無効です
引数	無し
解説	無し

ERROR 5623

ERROR 5623	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	xmlupdateに失敗しました
引数	無し
解説	可能性のあるエラー原因： 1. 無効な xpath 式 2. Xpath 結果がブーリアン, 数値 或いは文字列 3. 属性, エレメント、テキスト以外を更新できます 4. エレメントの更新内容が有効なエレメントフラグではありません

ERROR 5624

ERROR 5624	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	xmlconvertに失敗しました
引数	無し

ERROR 5624	
解説	無効なXpath 式があるときこのエラーが返します

ERROR 5625

ERROR 5625	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	xml更新オプションが無効です
引数	無し
解説	オプション文字列がサポートされていないときにエラーとなります

ERROR 5631

ERROR 5631	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	XML索引はカラム一つのみ
引数	無し
解説	無し

ERROR 5632

ERROR 5632	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	UDF引数のXML索引が無効です
引数	無し
解説	無し

ERROR 5633

ERROR 5633	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	extract()で一意索引を作成できません
引数	無し
解説	無し

ERROR 5634

ERROR 5634	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	一つのタプルはextractValue()に複数のキーを使用できません
引数	無し
解説	無し

ERROR 5641

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	XTM APIエラー
引数	XTM APIエラー
解説	可能性のあるエラー原因： 1. Java仮想マシンの作成に失敗 2. 新しいjavaオブジェクトを作成に失敗 3. 他のエラー

ERROR 5642

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	XTMプロセス・エラー
引数	XTMプロセス・エラー
解説	可能性のあるエラー原因： 1. 無効な変数参照 2. I/Oエラー 3. XSL変換エラー 4. 他のエラー

ERROR 6002

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	構文エラー
引数	現在のトークン値
解説	可能性のあるエラー原因： 構文のキーワードが間違っています。 または、数字と識別子の間にデリミタが必要です。

⇒ 例:

例1 : 124id。文字列と識別子の間にデリミタが必要です。

例2 : '4566'abc。浮動点数の指数に無効な構文があります。

例3 : 1234e4a。不明な定数データ型定義があります。

ERROR 6003

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY019
Error Message	定義した整数型の定数は最小値より小さいです
引数	-(DB_MAX_I31+1)
解説	INTEGER定数が最小INTEGER値(-2147483648)より小さいです。

ERROR 6004

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY019
Error Message	定義した整数型の定数は最大値より大きいです
引数	DB_MAX_I31
解説	INTEGER定数が最大INTEGER値(2147483647)より大きいです。

ERROR 6005

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	文字列の片方にシングル・クォーテーション (') がありません
引数	無し
解説	文字列の終りにシングル・クォーテーション (') がありません。

➡ 例:

```
INSERT INTO t1 VALUES ('abc);
```

ERROR 6006

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	文字列の片方にダブル・クォーテーション(")がありません
引数	無し
解説	文字列の終りにダブル・クォーテーション(")がありません。

➡ 例:

```
CREATE TABLE "abc (c1 int);
```

ERROR 6007

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY019
Error Message	定義されている十進数が最大の桁数を超えています: 桁数
引数	n_dec_digits最大桁数
解説	DECIMAL定数の数が最大桁数を超えています。

ERROR 6008

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY019
Error Message	最小のノンゼロ浮動小数点数が最小値より小さいです

引数	Minexp
解説	浮動点数が最小DOUBLE浮動点値より小さいです。

ERROR 6009

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY019
Error Message	最小の浮動小数点数の桁数は約..
引数	Minexp
解説	無し

ERROR 6010

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY019
Error Message	最大の浮動小数点数の桁数は約..
引数	-maxexpからmaxexp
解説	最大浮動点数は、おおよそ -(最大高精度浮動点値)から最大浮動点値です。この範囲外の数字があったらこのエラーが返します。

ERROR 6011

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	22018
Error Message	16進数の定数に認識できない文字があります
引数	無効な16進数トークン
解説	このエラーは16進法定数' 12pk' x が無効の時返されます。有効な16進数の有効範囲は0~Fです。

⇒ 例:

16進数の定数'12pk'xは無効です。16進数の有効域は、0からFです。

ERROR 6012

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	クォーテーション間に16進数のデータが必要です
引数	無し
解説	クォーテーション（'）で括った文字列に16進数の文字がありません。

⇒ 例:

'x'

ERROR 6013

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	22018
Error Message	16進数の定数は偶数桁です
引数	無し
解説	16進数の定数として奇数桁の数字を入力しようとしてしました。

⇒ 例:

'123'x

ERROR 6014

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000

Error Message	定数のデータ型の定義が無効です。'}'が必要です。
引数	無し
解説	以下が正しい定数データ型定義のデータのフォーマットです。 {d '12-31-94'} time: {t 'xxxxxxxx'} timestamp: {ts 'xxxxxxxx'} hex : {x '12345678'} ;上記のケースでは文字列の直ぐ後に"}"がない場合ODBCでは指定されません。

⇒ 例:

```
{d '12-31-94' afdsf
```

ERROR 6015

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	不完全なSQL文です
引数	無し
解説	記述したSQL文が不完全です。

⇒ 例:

```
SELECT * FROM ;
```

ERROR 6017

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	結合する表にON<検索条件>がないので、JOIN構文が無効です
引数	無し
解説	外部ジョイン構文が無効です。

➡ 例:

```
SELECT * FROM t1 LEFT OUTER JOIN t2, t3 LEFT OUTER t4 ON t3.c1 = t4.c9
WHERE t1.c1 = t2.c1;
```

ERROR 6018

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	構文エラー、或いは予約語を使用しました
引数	無し
解説	予約語がデータベース・オブジェクトを指定するために使用される場合、このエラーが返されます。

➡ 例:

```
1.CREATE GROUP PUBLIC;
```

ERROR 6019

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	GROUP BYの中に定数は使用できません
引数	無し
解説	SELECT文の中でGROUP BYを使用する場合にグループ化のために定数を使用することができません。

➡ 例:

```
select sum(c1) from t1 group by 1;
```

ERROR 6020

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	42000

Error Message	ホスト変数またはインジケータ名の長さが最大長を超えています
引数	無し
解説	select c1 from t1.
該当箇所	hv123456890123456789012345678901 :ind123456890123456789012345678901

ERROR 6101

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	命令ハンドルの割当てが多すぎます
引数	最大命令ハンドル数
解説	SQLAllocHandle (SQL_HANDLE_STMT)の呼び出し数が、接続当たりの命令ハンドルの最大数を越えています。

ERROR 6103

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	3C000
Error Message	カーソル名が重複しています
引数	無し
解説	カーソル名が、SQLSetCursorName()で重複して定義されています。

ERROR 6105

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	制限事項か、サポートされていない機能です
引数	無し
解説	SQLの制約によるエラー、又はサポートされていない機能によるエラーです。

➡ 例:

```
SELECT c1, sum(DISTINCT c2+100) FROM t1 GROUP BY c1;
```

集計関数内でDISTINCTを指定しました。

```
CREATE DOMAIN Ed2 int default?;
```

ホスト変数で表、又はドメインEd2 int default ?を作成しようとしてしました。

ERROR 6107

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	23000
Error Message	整合性制約に反しています（NULLを非NULLカラムに挿入しようとしています）
引数	無し
解説	NULL不可のカラムにNULL値を挿入しようとしてしました。

➡ 例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 INT NOT NULL);
```

```
INSERT INTO t1 VALUES (NULL);
```

ERROR 6109

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	UNIONのカラム数が一致しません
引数	2つのユニオン表のカラム数
解説	2つのユニオン表のカラム数が異なります。

⇒ 例:

2つのユニオン表の内、1つには3つのカラムがあり、もう一方には2つのカラムがあります。

ERROR 6110

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	集計関数の数が最大値を超えています
引数	最大集計数
解説	集計関数の数が、1問合せ当たりの最大集計関数の最大数を超えています。

⇒ 例:

```
SELECT max(c1), sum(c1), .... FROM t1 GROUP BY c2;
```

ERROR 6111

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	WHERE句に集計関数の使用はできません
引数	無し
解説	WHERE句に集計関数を指定しています。

⇒ 例:

```
SELECT * FROM t1 WHERE SUM(c1) > 200;
```

ERROR 6112

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	副問合せに無効な記述がありました
引数	無し
解説	副問合せの選択カラムの数が複数です。

⇒ 例:

```
SELECT * FROM t1 WHERE c1 = (SELECT c1,c2 FROM t2);
```

ERROR 6113

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	外部参照カラムを集計に使用できません
引数	無し
解説	集計関数で外部参照カラムを使おうとしました。

⇒ 例:

```
SELECT c1 FROM t1 WHERE c1 = (SELECT MAX(t1.c1) FROM t2);
```

集計max()は、外部表のカラムt1.c1を参照しています。

ERROR 6114

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SELECT のINTO句のビューはサポートされていません
引数	無し

解説	SELECT のINTO句にビューを指定しました。
----	---------------------------

⇒ 例:

```
CREATE VIEW v1 AS SELECT * FROM t1;
SELECT * FROM t2 INTO v1;
```

ERROR 6115

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	索引又は表のフィルファクタが無効です
引数	フィルファクタの有効範囲は50～100
解説	誤ったフィルファクタ値で表を作成/修正しようとしてしました。

⇒ 例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 int) FILLFACTOR 30;
ALTER TABLE t1 SET FILLFACTOR 30;
```

ERROR 6116

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ビューの生成時にホスト変数は使用できません
引数	無し
解説	ビューを作成する際に、ホスト変数を指定しました。

⇒ 例:

```
CREATE VIEW v1 AS SELECT * FROM t1 WHERE c1 = ?;
```

ERROR 6117

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ビュー／表の作成時にカラム名としてOIDを使用することはできません
引数	無し
解説	表/ビューを作成する際にOIDを名称として指定しようとした。OIDは予約語なので、表やビュー名に使用できません。

⇒ 例:

```
CREATE VIEW vvoidname (OID, c2) AS SELECT c1, c2 FROM t1;  
CREATE TABLE t1 (c1 int, oid int);  
SELECT oid FROM t1 INTO tmp1;
```

tmp1は、存在しない一時表です。

ERROR 6118

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	参照する表の数が最大値を超えています
引数	参照される最大表数
解説	問合せで参照される合計表数が最大値を超えています。

⇒ 例:

```
SELECT * FROM t1,t2, ... tn;
```

ビューで参照される表の合計数が最大値を超えています。

ERROR 6119

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表名が一意ではありません
引数	一意でない表名
解説	問合せの中に、相関名を定義しない重複する表名が定義されています。

☞ 例:

```
SELECT * FROM t1, t1 WHERE t1.c1 = t1.c1;
```

問合せは以下のように記述します。

```
SELECT * FROM t1 a, t1 b WHERE a.c1 = b.c1;
```

ERROR 6120

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カラム名が一意ではありません
引数	一意でないカラム名
解説	ジョインした表に重複するカラムがあります。

☞ 例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 int, c2 int);
CREATE TABLE t2 (c1 int, c3 int);
SELECT * FROM t1,t2 WHERE c1 = c3;
```

表t1とt2のいずれにもカラムc1があります。ユーザーは以下のように、表名を指定する必要があります。

```
SELECT * FROM t1,t2 WHERE t1.c1 = c3;
```

ERROR 6121

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	外部参照カラムの数が最大値を超えています
引数	最大外部参照カラム数
解説	問合せの中の外部参照カラム数が最大値を超えています。

➡ 例:

```
SELECT * FROM t1 WHERE EXISTS (SELECT c1 FROM t2 WHERE t1.c1 = t2.c1 AND  
t1.c2 = t2.c1 AND ... t1.nn = t2.nn;
```

nnは、最大外部参照カラム数を超えています。

ERROR 6122

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	1つのカラムに対し、2つ以上の値を挿入又は変更しようとしています
引数	操作したカラム名
解説	複数の値をカラムに挿入/更新しようとしてしました。

➡ 例:

```
INSERT INTO t1(c1, c1, c2) VALUES (1, 2, 3);  
UPDATE t1 SET c1 = 1, c1 = 2;
```

ERROR 6123

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	集計の述語に不正なカラムがあります
引数	無し
解説	集計DISTINCTの関数に不正なカラムがあります。

➡ 例:

```
SELECT c1,SUM(DISTINCT c2,c5>'aaa') FROM t1 GROUP BY c1;
```

集計DISTINCTでは、述語にDISTINCTカラムのみ含むことができます。

ERROR 6125

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	21S01
Error Message	ソースカラムの数がターゲット表にあるカラム数より多いです
引数	無し
解説	ソース問合せで指定したカラム数が、ターゲット表のカラム数よりも多いです。

➡ 例:

```
SELECT c1, c2 FROM t1 INTO t2;
```

t2にはカラムは1つしかありません。

ERROR 6126

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	21S01
Error Message	ソースカラムの数がターゲット表にあるカラム数より少ないです
引数	無し

解説	ソース間合せて指定したカラム数が、ターゲット表のカラム数よりも少ないです。
----	---------------------------------------

⇒ 例:

```
SELECT c1, c2 FROM t1 INTO tt2 (c1, c2, c3);
```

tt2表は存在しません。

ERROR 6127

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	21S01
Error Message	挿入する値のリストと定義されているカラムのリストが一致しません
引数	無し
解説	挿入する値のリストが定義カラムのリストと一致しません。

⇒ 例:

```
INSERT INTO t1 (c1, c2) VALUES(1, 2, 3);
```

ERROR 6128

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	21S01
Error Message	挿入する値の数が表のカラム数を超過しています
引数	表定義のカラム数
解説	表に挿入したカラム数が、表のカラム数を超過しています。

⇒ 例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 int, c2 int);
```

```
INSERT INTO t1 VALUES(1, 2, 3);
```

ERROR 6129

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	21S02
Error Message	ビューのカラム数がプロジェクションのカラム数と一致しません
引数	無し
解説	ビューのためのカラム数が、選択カラム数と一致しません。

➡ 例:

```
CREATE VIEW v1 (e1) AS SELECT c1,c2 FROM t1;
```

ERROR 6130

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	記述に無効な演算があります
引数	無し
解説	使用したデータ型には無効な演算です。

➡ 例:

```
SELECT c1 || c2 FROM t1;
```

c2はINTEGERデータ型です。

ERROR 6131

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	システム表は削除できません
引数	無し
解説	システム表を削除しようとした。

⇒ 例:

```
DROP TABLE SYSTEM.SYSTABLE;
```

ERROR 6132

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	システム表の索引は削除できません
引数	無し
解説	システム表から索引を削除しようとした。

⇒ 例:

```
DROP INDEX systemidx FROM SYSTEM.SYSTABLE;
```

ERROR 6133

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	システム表には索引を作成できません
引数	無し
解説	システム表に索引を作成しようとした。

⇒ 例:

```
CREATE INDEX systemidx ON SYSTEM.SYSTABLE (INDEX_NAME);
```

ERROR 6134

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ユーザーは自分のオブジェクトしか作成できません
引数	表、シノニム、ドメイン等のようなオブジェクト名
解説	DBA権限の無いユーザーが他のユーザーのオブジェクトを作成しようとしました。

➡ 例:

```
CREATE TABLE u2.t1 (c1 int);
```

リソース権限のあるユーザーu1が上記を実行しました。

ERROR 6135

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	OIDの記述が無効です
引数	無し
解説	式に無効なOID演算があります。

➡ 例:

```
SELECT * FROM t1 WHERE OID IN (SELECT OID FROM t1);
```

ERROR 6137

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	レコードのサイズが大きすぎるので、保存できません

引数	無し
解説	選択カラムのデータの合計サイズが、ページサイズを超えています。

⇒ 例:

```
SELECT c1,c1 FROM t1;
```

c1は3000バイトのcharです。

ERROR 6138

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	使用されているセーブポイントが多すぎます
引数	無し
解説	SAVEPOINT構文を使って定義しようとしたセーブポイントが多すぎます。

ERROR 6139

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	未定義のセーブポイントを参照しようとした
引数	無し
解説	定義されていないSAVEPOINT名にロールバック、又は削除しようとした。

⇒ 例:

```
ROLLBACK TO sv5;
```

セーブポイントsv5は存在しません。

ERROR 6140

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	セーブポイントの再定義はできません
引数	無し
解説	SAVEPOINT構文でセーブポイント名を再定義しようとした。

➡ 例:

```
SAVEPOINT sv2;
SAVEPOINT sv2;
```

ERROR 6141

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	DISTINCT/AGGREGATE/SORT/JOIN問合せでOIDをフェッチできません
引数	無し
解説	DISTINCT/AGGREGATE/SORT/JOIN問合せからデータをフェッチしようとしてOID句を使いました。

➡ 例:

```
SELECT * FROM t1 WHERE OID = ? ORDER BY 1;
```

ERROR 6142

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42S22
Error Message	完全修飾のカラム名が無効です

引数	無効な完全修飾のカラム名
解説	存在しない完全修飾のカラム名を呼びました。

➡ 例:

```
SELECT SYSADM.t1.cc1 FROM t1;
```

t1にはカラムcc1がありません。

ERROR 6143

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42S22
Error Message	カラム名が無効です
引数	無効に認証されたカラムのカラム名
解説	存在しない表のカラムを指定しました。

➡ 例:

```
SELECT t1.cc1 FROM t1;
```

t1にはカラムcc1がありません。

ERROR 6144

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	GROUP BYのカラム・リストに重複したカラムがあります
引数	無し
解説	GROUP BYカラム・リストに指定したカラムが重複しています。

⇒ 例:

```
SELECT c1, SUM(c2) FROM t1 GROUP BY c1, c1;
```

ERROR 6145

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	非集計カラムは必ずGROUP BY句の中に指定する必要があります
引数	無し
解説	非集計カラムはGROUP BY句のリストの中に加える必要があります。

⇒ 例:

```
SELECT c1, c3, SUM(c2) FROM t1 GROUP BY c1;
```

c3を、プロジェクトの一覧に表示することができません。

ERROR 6146

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	GROUP BYのカラムのみがGROUP BY問合せで外部参照カラムとして使用できます
引数	無し
解説	GROUP BYカラム以外のカラムは、問合せで参照として使われます。

⇒ 例:

```
SELECT c1, SUM(c2) FROM t1 GROUP BY c1 HAVING (SELECT c2 FROM t2 WHERE t2.c1 > t1.c3);
```

t1.c3 は、副問合せのための外部参照カラムになることはできません。

ERROR 6147

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	GROUP BY リストに存在しない非集計カラムは HAVING句に指定できません
引数	無し
解説	GROUP BYリストに無い非集計カラムがHAVING句 にあります。

⇒ 例:

```
SELECT c1, SUM(c2) FROM t1 GROUP BY c1 HAVING c3 > 100;
```

c3は計画リストに表示されません。

ERROR 6148

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ユーザーが定義したOIDの値が無効です
引数	無し
解説	問合せの中で間違ったOID値を指定しました。

⇒ 例:

```
SELECT * FROM t1 WHERE OID = '001234'x;
```

ERROR 6149

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	接続はありません

引数	無し
解説	存在しないセッションが他のユーザーによって切断されました。又は存在しないセッションを切断しようとしてしました。

ERROR 6150

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	22018
Error Message	INSERT/UPDATE値のタイプとカラムのデータ型が矛盾しているか、比較オペランドの値と記述したカラムのデータ型が矛盾しています
引数	無し
解説	無し

例:

```
UPDATE SET c1=100 ...;  
INSERT INTO ...(100);
```

c1のデータ型は、intと互換しません。

```
c1 > 100, c1+100, 100 > 'aaa';
```

式記述。

ERROR 6151

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	プロジェクション・リストがORDER BYの数におよびません
引数	無効なORDER BY数

解説	ORDER BYで指定した数が選択リストにありません。ORDER BY数は、リストされた選択カラムの数以下にします。
----	--

➡ 例:

```
SELECT c1, c2 FROM t1 ORDER BY 3;
```

ORDER BY数は1か2でなければなりません。

ERROR 6152

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	入れ子集計を指定しています
引数	無し
解説	入れ子の集計を試みました。

➡ 例:

```
SELECT SUM(c1, SUM(c2) > 20) FROM t1;  
SELECT SUM(SUM(c1)) FROM t1.
```

ERROR 6153

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ORDER BY句のカラム数が最大値を超えています
引数	ORDER BYカラム句の最大数
解説	ORDER BYカラム句の数が許容値を超えました。

➡ 例:

```
SELECT * FROM t1 ORDER BY c1, c2, ..., n;
```

nは最大数を超えています。

ERROR 6154

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ORDER BY句のカラムが重複しています
引数	重複するカラム名
解説	重複するカラムがORDER BY句のカラム・リストにあります。

⇒ 例:

```
SELECT * FROM t1 ORDER BY c1,c1;
```

ERROR 6157

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	述語の数が最大値を超えています
引数	無し
解説	述語の要素数が、最大値255を超えています。

ERROR 6158

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	システム表が変更できません(主キーの削除/作成..)
引数	無し
解説	システム表を修正しようとしてしました。

⇒ 例:

```
ALTER TABLE SYSTEM.SYSTABLE DROP PRIMARY KEY;
```

ERROR 6159

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	IN / ANY / ALL問合せにNULLや初期設定値は指定できません
引数	無し
解説	IN / ANY / ALL問合せの中にNULLやDEFAULTを指定しました。

⇒ 例:

```
SELECT * FROM tb1 WHERE tb1.c1 in (1,2,NULL);  
SELECT * FROM tb1_d1 WHERE c1 = any(NULL);  
SELECT * FROM tb1_d1 WHERE c1 = all(NULL);
```

ERROR 6161

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ビューに対してこの操作はできません
引数	無し
解説	ビューに次のような無効な操作を行いました。 例1：ビューを削除するために表構文を使用しました。 例2：ビューで索引を作成しました。 例3：ビューでシグネチャーを作成しました。 例4：ビューで修正しようとしてしました。 例5：ビューでロックしようとしてしました。

⇒ 例:

```
LOCK TABLE v1 IN SHARE MODE WAIT;
```

ERROR 6164

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	トリガー/レプリケーション/外部JOIN文で副問合せは使用できません
引数	無し
解説	トリガー／レプリケーション／外部JOIN（結合）文で、副問合せを使おうとしました。

⇒ 例:

```
SELECT * FROM t1 LEFT OUTER JOIN t2 ON t1.c1=t2.c2 AND t2.c1 = (SELECT t1.c1 FROM t1 WHERE t1.c1=2);
```

ERROR 6166

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	集計値でカラム値は変更できません
引数	無し
解説	集計値を使ってカラムを更新しようとしてしました。

⇒ 例:

```
UPDATE t1 SET c1 = MAX(c2);
```

ERROR 6167

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	パラメータ数が最大値を超えています
引数	最大パラメータ (MAX_PARM_NUM)
解説	1つの演算に使用するパラメータが多すぎます。

⇒ 例:

```
SELECT c1+??+?...+? FROM t1;
```

ERROR 6168

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無効なエスケープ文字列。エスケープ文字列に2文字以上のキャラクタは使用できません
引数	無し
解説	ユーザーがエスケープ操作で2文字以上のキャラクタを使用しようとする、このエラーが返されます。
例	select * from t1 where c1 like 'a%' escape 'aa'

⇒ 例:

```
SELECT * FROM t1 WHERE c1 LIKE 'a%' ESCAPE ?;
```

ERROR 6169

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	順列型でないデータのソートはできません
引数	無し
解説	BLOBのような順列型でないデータのソートを試みました。

⇒ 例:

```
SELECT c1 FROM t1 ORDER BY c1;  
(SELECT c1 FROM t1) UNION (SELECT c1 FROM t1);
```

c1はBLOBデータ型。

ERROR 6170

ODBC Return Code	SQL ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOB型のデータに対し、SELECT INTO / INSERT INTO文は使用できません
引数	無し
解説	SELECT INTO / INSERT INTO文でBLOBデータ型を使おうとしました。

⇒ 例:

```
SELECT c1 FROM t1 INTO t2;
```

c1はBLOBデータ型。

ERROR 6171

ODBC Return Code	SQL ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	名前が長すぎるので無効です
引数	無し
解説	ユーザー名が長すぎます。

⇒ 例:

```
GRANT CONNECT TO taipei_headquater_asia_pacific_division_marketing;
```

ERROR 6172

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表がすでに問合せで参照されている場合は、この表をSELECT INTO句に使用できません
引数	無し
解説	既に参照されている表をSELECT INTO句に使用しようとした。

⇒ 例:

```
SELECT * FROM t1 INTO t1;
```

ERROR 6173

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	DISTINCT/AGGREGATE/SORT/JOIN問合せでは、FOR UPDATE句は使用できません
引数	無し
解説	DISTINCT/AGGREGATE/SORT/JOIN問合せで更新しようとした。

⇒ 例:

```
SELECT DISTINCT c1,c2 FROM t1 FOR UPDATE;  
SELECT * FROM t1,t2 WHERE t1.c1 = t2.c1 FOR UPDATE;
```

ERROR 6174

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	外部JOINが使用できません: JOIN-FACTORが無いか OR演算子にJOIN-FACTORがあります
引数	無し
解説	OR演算子で外部ジョインを試みました。

➡ 例:

```
SELECT * FROM t1 OUTER t2 WHERE t1.c1 = t2.c1 OR t1.c1 > 100;
```

ERROR 6175

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	UPDATE可能と宣言されていないカラムに対し、 UPDATE/DELETEカーソルの使用はできません
引数	無し
解説	更新可能と宣言されていないカラムに対し、カーソルを 更新/削除しようとしてしました。

➡ 例:

```
cur1: select c1,c2,c3 from t1; => did not have update clause;  
UPDATE t1 SET c3=1000 WHERE CURRENT OF cur1;
```

ERROR 6176

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SERIALデータ型はドメインに定義できません
引数	無し
解説	ドメインにSERIALデータ型を定義しようとしてしまし た。

⇒ 例:

```
CREATE DOMAIN serialtype SERIAL(2147483646);
```

ERROR 6177

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	自動コミットをONにしている時に、SAVEPOINTは設定できません
引数	無し
解説	無し

⇒ 例:

```
SET AUTOCOMMIT ON;  
SAVEPOINT svp1;
```

ERROR 6178

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ビューを定義する際にOIDカラムは指定できません
引数	無し
解説	ビュー定義にOIDカラムを参照しました。

⇒ 例:

```
CREATE VIEW v1 AS SELECT OID FROM t1;
```

ERROR 6179

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	BLOB/CLOBカラムを他のカラムに更新できません
引数	無し
解説	他のカラムをBLOB/CLOBカラムに更新しようとして しました。或いはBLOB/CLOBカラムを他のカラムに 更新しようとしてしました。

⇒ 例:

```
CREATE TABLE document (c1 char(10), c2 long varchar(10));  
UPDATE document SET c1 = c2;
```

ERROR 6180

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイル名が長すぎます
引数	ファイル名
解説	移動するファイル・オブジェクトのファイル名構文 が長すぎます。

ERROR 6181

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイル名が絶対パスではありません
引数	ファイル名
解説	ファイル名に絶対パス名を使用しませんでした。

⇒ 例:

```
MOVE FILE OBJECT "a.c" TO "/disk2/";
```

ERROR 6182

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ターゲットのファイル名に'*'は含めません
引数	ファイル名
解説	無し

⇒ 例:

```
MOVE FILE OBJECT "a.c" TO "C:/disk2/*";
```

ERROR 6183

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ターゲットのファイル名は必ず最後にスラッシュの付いたディレクトリです
引数	ファイル名
解説	無効な構文でデータを他のディレクトリに移動しようとした。構文の最後は、必ずバックスラッシュ「\」になります。

⇒ 例:

```
MOVE FILE OBJECT '/disk1/' to 'c:/disk2/fo';
```

ERROR 6184

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ソースファイル名に2つ以上の'*'は含めません

引数	ファイル名
解説	無効な構文で、データを他のディレクトリに移動しようとした。構文に余計な「*」記号を指定しました。

例:

```
MOVE FILE OBJECT '/disk1/d*a*.c' to 'c:/disk2/';
```

ERROR 6185

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ソースファイル名に、'*'の後に / があってはなりません
引数	ファイル名
解説	無効な構文でデータを別のディレクトリに移動しようとした。ソースファイル名内の'*'の後に / を指定しています

例:

```
MOVE FILE OBJECT '/disk1/a*d/a.c' TO 'c:/disk2/';
```

ERROR 6186

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	DBA権限を持つユーザー以外は、ファイル・オブジェクトを移動することはできません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6187

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	システムの内部障害、或いはファイルが損傷しています。
引数	無し
解説	エンジンからSQLI rcのマップ用

ERROR 6188

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	GROUP BY句には集計関数は使用できません
引数	無し
解説	GROUP BY句に集計関数を指定しています。

➡ 例:

```
SELECT c1 FROM t1 GROUP BY MIN(c1);
```

ERROR 6189

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データを書込む前に、表はすでに変更されました
引数	無し
解説	SQLPutData()関数を使って表にデータを挿入しようとしたが、表は既に他の処理によって修正されています。

ERROR 6194

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	INSERTトリガーイベントの文トリガーや行トリガーにはOLD相関名は使用できません
引数	無し
解説	行/文トリガーの挿入トリガーイベントに「OLD」相関名を使用しようとしてしました。

⇒ 例:

```
CREATE TRIGGER trig1 AFTER INSERT ON t1 FOR EACH ROW (INSERT INTO t2
VALUES (OLD.c1, NEW.c2));
```

ERROR 6195

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	DETETEトリガーイベントの文トリガーや行トリガーにはNEW相関名は使用できません
引数	無し
解説	行/文トリガーの削除トリガーイベントに「NEW」相関名を使用しようとしてしました。

⇒ 例:

```
CREATE TRIGGER trig1 BEFORE DELETE ON t1 FOR EACH STATEMENT (INSERT INTO
t3 VALUES (OLD.c1, NEW.c2));

CREATE TRIGGER trig2 BEFORE DELETE ON t1 FOR EACH ROW (INSERT INTO t2
VALUES (OLD.c1, NEW.c2));
```

ERROR 6196

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	一時表やビューにトリガーは作成できません
引数	無し
解説	一時表やビューにトリガーを作成しようとしてしました。

➡ 例:

```
CREATE TRIGGER trig1 BEFORE INSERT ON v1 FOR EACH STATEMENT (INSERT INTO t2 VALUES (100));
```

v1はビュー。

ERROR 6197

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	システム表にトリガーは作成できません
引数	無し
解説	システム表にトリガーを作成しようとしてしました。

➡ 例:

```
CREATE TRIGGER trig1 BEFORE INSERT ON SYSTEM.SYSTABLE FOR EACH STATEMENT (INSERT INTO t2 VALUES (100));
```

ERROR 6198

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	UPDATE OF句のカラムは他のトリガーが既に使用し

	ているので無効です
引数	無し
解説	別のトリガーで使用されているカラムをトリガーに使用しようとしてしました。

例:

```
CREATE TRIGGER trig1 AFTER UPDATE OF c1,c2 ON t1 FOR EACH STATEMENT
(ININSERT INTO t2 VALUES (100));

CREATE TRIGGER trig2 AFTER UPDATE OF c2,c3 ON t1 FOR EACH STATEMENT
(ININSERT INTO t2 VALUES (100));
```

ERROR 6199

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	UPDATEトリガーがすでに存在するのでUPDATE-OF-COLUMNトリガーは作成できません
引数	無し
解説	更新トリガーが既に存在する場合に「カラムで更新」トリガーを作成しようとしてしました。或いは、「カラムで更新」トリガーが既に存在する場合に更新トリガーを作成しようとしてしました。

例:

```
CREATE TRIGGER trig1 AFTER UPDATE ON t1 FOR EACH STATEMENT (INSERT INTO
t2 VALUES (100));

CREATE TRIGGER trig2 AFTER UPDATE OF c1 ON t1 FOR EACH STATEMENT (INSERT
INTO t2 VALUES (100));
```

ERROR 6201

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	カスケードするトリガーが最大レベルを超えています
引数	トリガーの最大レベル
解説	1つのイベントでカスケードするトリガーを65以上指定しました。

ERROR 6202

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	相関名が定義されていません
引数	相関名
解説	SQL文に定義されていない相関名を使用しています。

例:

```
CREATE TRIGGER trig1 AFTER UPDATE ON t1 FOR EACH ROW WHEN (PRE.c1 > POST.c1) (INSERT INTO t2 VALUES (100));
```

PREとPOSTが、相関名として定義されていません。初期設定は、OLDとNEWです。

ERROR 6203

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	相関名が重複しています
引数	無し
解説	1つの構文に2度同じ相関名を使用しています。

➡ 例:

```
CREATE TRIGGER tr1 AFTER UPDATE ON t1 REFERENCING OLD AS POST NEW AS  
POST FOR EACH ROW (INSERT INTO t2 VALUES (100));
```

ERROR 6207

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	リモート接続数が制限を超えています
引数	リモート・データベース、リモート・サーバー（存在する場合）
解説	リモート接続数がライセンスの限界を超えています。

ERROR 6208

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	グローバル・トランザクションレベルが制限を超えています
引数	リモート・データベース、リモート・サーバー(ある場合)
解説	グローバル・トランザクション・レベルが限界を超えました。

ERROR 6210

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	不明なコーディネーター/データベース名

引数	無し
解説	リモート・データベース名が、dmconfig.iniファイルに存在しません。

ERROR 6211

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	リモートエラーが発生しました
引数	リモート・データベース、リモート・サーバー(存在する場合)
解説	このエラーは、リモート・データベースで発生します。

ERROR 6212

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	指定したリンクがクローズできません(このリンクが存在しません)
引数	データベース・リンク
解説	存在しないリンクを閉じようとしてしました。

ERROR 6213

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	トランザクションで使用中のリンクはクローズできません

引数	データベース・リンク
解説	リンクを閉じようとしたが、アクティブなトランザクションがあります。

ERROR 6214

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	'all'という名前のリンクは作成できません
引数	無し
解説	"all"という名前のリンクを作成しようとした。

ERROR 6215

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	すべてのデータベース・リンクを削除することはできません
引数	無し
解説	全てのデータベース・リンクを削除しようとした。

ERROR 6216

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	トランザクションが使用中なので、全てのデータベース・リンクを閉じることはできません
引数	無し

解説	全てのデータベース・リンクを閉じようとした が、アクティブ・トランザクションがあります。
----	---

ERROR 6217

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	指定したリンクは使用中のリンクと同じ名前なので 作成できません
引数	データベース・リンク
解説	無し

ERROR 6218

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	分散データベース・モードがOFFになっています
引数	無し
解説	ユーザーがDD_DDBMd=1をセットしていません。又 はライセンスでDDB関数が認められていません。 DD_DDBMdは、dmconfig.iniファイルにセットしま す。
対策	DD_DDBMd=1をセットします。 ライセンスをアップグレードし、DD_DDBMd=1をセ ットします。

ERROR 6219

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	プロジェクトが見つかりません
引数	無し
解説	削除しようとするプロジェクトが見つかりません。

⇒ 例:

```
DROP PROJECT pj1;
```

ERROR 6220

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ここではホスト変数が使用できません
引数	無し
解説	ホスト変数を使おうとしましたが、このSQL文には使用できません。

⇒ 例:

```
CREATE TRIGGER trig1 BEFORE INSERT ON t1 FOR EACH STATEMENT (INSERT INTO t2 VALUES (?,?));
```

ERROR 6221

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ここではREFERENCING句は使用できません
引数	無し
解説	文トリガーにREFERENCING句を指定しています。

⇒ 例:

```
CREATE TRIGGER trig1 BEFORE UPDATE ON t1 REFERENCING NEW AS post OLD AS pre FOR EACH STATEMENT (INSERT INTO t2 VALUES (111,222,333,'aaaa'));
```

ERROR 6222

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	モジュールはすでに他のプロジェクトとリンクしています。1つのモジュールがリンクできるプロジェクト数は1です
引数	無し
解説	ESQL/Cプログラムに、複数のプロジェクトにリンクしているモジュール名を使おうとしました。

➡ 例:

```
dmppcc -d xxx -u xxx -m module1 -j pj1 file1.c dmppcc -d xxx -u xxx -m  
module1 -j pj2 file2.c;
```

ERROR 6223

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無効な時間間隔です
引数	有効な範囲
解説	無し

ERROR 6224

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	テキスト・ビットの長さが無効です
引数	有効な範囲
解説	無効なテキスト・ビット長を使って、テキスト索引

を作成しようとしてしました。

⇒ 例:

```
CREATE TEXT INDEX tidx1 ON sigt1 (c1) BASIC BIT LENGTH 0;
```

ERROR 6225

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	クラスタ幅が無効です
引数	有効な範囲
解説	無効なクラスタ幅を使って、テキスト索引を作成しようとしてしました。

⇒ 例:

```
CREATE TEXT INDEX tidx1 ON sigt1 (c1) CLUSTER WIDTH 0;
```

ERROR 6226

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	テキスト・ブロックサイズが無効です
引数	有効な範囲
解説	無効なテキスト・ブロック・サイズを使って、テキスト索引を作成しようとしてしました。

⇒ 例:

```
CREATE TEXT INDEX tidx1 ON sigt1 (c1) TEXT BLOCK SIZE 0;
```

ERROR 6227

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	システム表にテキスト索引は作成できません
引数	無し
解説	システム表にテキスト索引を作成しようとした。

➡ 例:

```
CREATE TEXT INDEX tidxs ON SYSTEM.SYSTEXTINDEX (TABLE_OWNER);
```

ERROR 6228

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ビューの削除/更新/挿入は単一の表のビューでのみ可能で、DISTINCT / AGGREGATE / JOIN / SUBQUERY / REMOTEビューでは使用できません
引数	無し
解説	DISTINCT / AGGREGATE / JOIN / SUBQUERY / REMOTEビューに削除/更新/挿入を試みました。

➡ 例:

```
CREATE VIEW v1 (e1,e2) AS SELECT DISTINCT c1, c2 FROM t1;
```

```
UPDATE v1 SET e1 = 100;
```

ERROR 6229

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ビュー定義のカラムが式や定数なのでビューからデータを挿入できません

引数	無し
解説	式や定数によって指定したカラムがあるビューでデータを挿入しようとした。

➡ 例:

```
CREATE VIEW vinsert (e1, e2) AS SELECT c1+100, c2 FROM t1;
INSERT INTO vinsert VALUES (100, 200);
```

ERROR 6230

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ビュー定義のカラムが式や定数なのでビューを更新できません
引数	無し
解説	式や定数によって指定したカラムがあるビューを更新しようとした。

➡ 例:

```
CREATE VIEW viupdate (e1, e2) AS SELECT c1+100, c2 FROM t1;
UPDATE v1 SET e1 = 100;
```

ERROR 6231

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	トリガー実行エラー
引数	トリガー名(所有者名)、トリガー表(所有者.表名)
解説	トリガーを実行する際に問題が起こります。

ERROR 6232

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	入力値の数がストアドコマンドの数と一致しません
引数	無し
解説	入力値リストの値が実行したストアド・コマンドのパラメータ数と一致しません。

➡ 例:

```
CREATE COMMAND cmd1 AS INSERT INTO t1 VALUES (?, 1, ?);  
EXECUTE COMMAND cmd1 (2);
```

ERROR 6233

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	パラメータはMATCH演算の左側に使用できません
引数	無し
解説	MATCH演算の左側の演算数としてパラメータを使用しています。

➡ 例:

```
SELECT * FROM t1 WHERE ? MATCH 'aaa';
```

ERROR 6234

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	AFTER DELETE/UPDATEトリガーでBLOBのOLD値を参照することはできません

引数	無し
解説	行トリガーの後にBLOBの古い値を参照しようとして しました。

➡ 例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 long varchar);  
CREATE TABLE t2 (c1 long varchar);  
CREATE TRIGGER tr1 AFTER DELETE (or UPDATE) ON t1 FOR EACH ROW (INSERT  
INTO t2 VALUES (old.c1);
```

ERROR 6235

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ビューに表レプリケーションは作成できません
引数	表名
解説	ビューに表レプリケーションを作成しようとしてしま した。

ERROR 6236

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	一時表に表レプリケーションは作成できません
引数	表名
解説	一時表に表レプリケーションを作成しようとしてしま した。

ERROR 6237

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	システム表に表レプリケーションは作成できません
引数	表名
解説	システム表に表レプリケーションを作成しようとして しました。

ERROR 6238

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	主キーのない表に、表レプリケーションは作成できません
引数	表名
解説	主キーの無い表の表レプリケーションを作成しよう としました。

ERROR 6239

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表レプリケーションの作成時にプロジェクトのカラムに主キーがありません
引数	表名
解説	表をレプリケーションの際に、レプリケートするカラムに主キーがありません。

ERROR 6240

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	subscribeとpublishのカラム数が同じではありません
引数	無し
解説	レプリケーション・スケジュールを作成しようとしたが、、サブスクライバ（加入者）表にあるカラム数がパブリッシュ表のカラム数と異なります。

⇒ 例:

```
CREATE ASYNC REPLICATION rp1 WITH PRIMARY AS t1(c1,c2);  
REPLICATE TO db1:t1 (c1,c2,c3);
```

ERROR 6241

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ソース表のカラム数とターゲット表のカラム数が等しくありません
引数	無し
解説	ソースとターゲット表のカラム数が等しくありません。

⇒ 例:

ソース表の主キーにはc1, c2, c3の3つのカラムがあり、ターゲット表にはcol1, col2, col3, col4の4つのカラムがあります。1対1のマッピングができないので、それらの間の表レプリケーションを作成することができません。

ERROR 6244

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	表レプリケーションの作成時に他の表は参照できません
引数	無し
解説	表に部分的なレプリケーションを作成しようとしてしました。

➡ 例:

```
CREATE ASYNC REPLICATION rp1 WITH PRIMARY AS t1(c1,c2) WHERE t2.c1>0  
REPLICATE TO db1: t1 (c1,c2);
```

ERROR 6245

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	リモート・オブジェクトのシノニムは操作できません
引数	無し
解説	シノニムにレプリケーションを作成しようとしてしました。

ERROR 6246

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	削除されるカラム数が多すぎるので、表の変更ができません
引数	削除するカラム数
解説	表の全カラムを削除しようとしてしました。

➡ 例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 int, c2 int);
```

```
ALTER TABLE t1 DROP (c1, c2);
```

ERROR 6247

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	追加されるカラム数が多すぎるので、表の変更ができません
引数	追加するカラム数
解説	表に認められた最大数を超える数のカラムを追加しようとしました。

➡ 例:

表t1にカラム(c1, c2, ... cn)があります。nは最大カラム数。

```
ALTER TABLE ADD cn1 int;
```

ERROR 6248

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	外部キー又は主キーが存在するので、表の変更ができません
引数	外部キー又は主キーが定義されるカラム名
解説	主キー/外部キーがカラムに存在する表を修正しようとしました。

➡ 例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 int PRIMARY KEY, c2 int);  
CREATE TABLE t2 (c1 int, c2 int REFERENCES t1 (c1));  
ALTER TABLE t2 MODIFY c2 TYPE TO FLOAT;
```

ERROR 6249

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	指定された表に表制約があるので、表の変更ができません
引数	無し
解説	表制限のある表を修正しようとしてしました。

➡ 例:

```
CREATE TABLE altt1 (c1 int) CHECK c1 > 100;  
ALTER TABLE altt1 MODIFY c1 NAME TO c2;
```

ERROR 6250

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	無効なホスト変数の使用; ': host_variable_name'はESQLプログラムでしか使用できません
引数	無し
解説	非ESQLプログラムで、「:ホスト変数」を指定しました。

➡ 例:

```
SELECT c1 FROM where c2 = :v2 into :v1;
```

ERROR 6251

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	システム表、一時表、ビューが変更できません

引数	無し
解説	システム表、一時表、ビューを修正しようとした。

⇒ 例:

```
CREATE TEMP TABLE tem1 (c1 int);  
ALTER TABLE tem1 ADD c1 int;
```

ERROR 6252

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	リモート表やリモート表のシノニムは変更できません
引数	無し
解説	リモート表/リモート表に基づくシノニムを修正しようとした。

⇒ 例:

```
CREATE SYNONYM syn1 FOR db1:tb1;  
ALTER TABLE syn1 ADD c1 int;
```

ERROR 6253

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	トリガーアクションにストアド・プロシージャとその戻り値は使用できません
引数	無し
解説	トリガー・アクションにストアド・プロシージャの

戻り値を指定しています。

⇒ 例:

```
CREATE TRIGGER trig1 BEFORE UPDATE ON t1 FOR EACH ROW (CALL sp1
OLD.c1,2,3,4));
```

ERROR 6254

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データベースを作成／起動する際に、db@hostのようなデータベース・セクションは使用できません
引数	無し
解説	dbホストのようなデータベース・セクションを使ってデータベースを作成/起動しようとした。

ERROR 6255

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	実行ファイルが古いので、再ビルドして下さい
引数	無し
解説	実行ファイルにリンクされた後に、ESQLプログラムが準備されました。

⇒ 例:

1. dmppcc; test1.ec;
2. 実行ファイル test1にリンクします。
3. test1を実行します;
4. dmppcc ...test1.ec;

- 5. test1 を実行します。
- 6. test1.c を再コンパイルし、新しい実行ファイルにリンクします。

ERROR 6256

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	GIVE SEQUENCEとGIVE SEQはSERIALデータ型の カラムを追加/修正する時に使用します
引数	無し
解説	SERIALカラムの追加/修正以外の目的にGIVE SEQUENCE又はGIVE SEQコマンドを使用しようと しました。

⇒ 例:

```
ALTER TABLE altt1 MODIFY c11 TO c1 int GIVE SEQ;
```

ERROR 6257

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	主キーのあるカラムをNULLに修正、又は削除する ことはできません
引数	主キーが定義されているカラム名
解説	主キーがあるカラムをNULL可に変更/削除しようと しました。

⇒ 例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 int PRIMARY KEY, c2 int);  
ALTER TABLE t1 MODIFY c1 TYPE TO FLOAT;
```

ERROR 6258

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ストアド・プロシージャを作成しようとした が、makefileが見つかりませんでした
引数	初期設定メイクファイル名
解説	インストールしたディレクトリ又はSPDIRにストア ド・プロシージャのメイクファイルがありません。

ERROR 6259

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	この新しいカラム名はすでに表に存在しています
引数	新しいカラム名
解説	カラム名を表に既に存在する名前に修正しようと しました。

⇒ 例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 int, c2 int);  
ALTER TABLE t1 MODIFY c1 NAME TO c2;
```

ERROR 6260

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カラム属性を変更するための指定が重複しています
引数	無し

解説	一度に同じカラムの属性を複数回変更しようとしてしました。
----	------------------------------

➡ 例:

```
ALTER TABLE t1 MODIFY (c1 TYPE TO char(10), c1 TYPE TO int);
```

ERROR 6261

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	相関名のないカラムはトリガーのWHEN条件句に指定できません
引数	無し
解説	相関名の無いカラムを使ってトリガーのためのWHEN条件を作成しようとしてしました。

➡ 例:

```
CREATE TRIGGER trig1 BEFORE INSERT ON SYSADM.t2 FOR EACH ROW WHEN (c1>1) (INSERT INTO SYSADM.t3 VALUES (100,200));
```

ERROR 6262

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	シノニムにストアド・コマンドは作成できません
引数	無し
解説	シノニムにストアド・コマンドを作成しようとしてしました。

➡ 例:

```
CREATE SYNONYM syn1 FOR t1;
CREATE COMMAND cmd1 AS SELECT * FROM syn1;
```

ERROR 6263

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	システム表領域に表は作成できません
引数	無し
解説	SYSTABLESPACEに表を作成しようとしてしました。

⇒ 例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 int) IN SYSTABLESPACE;
```

ERROR 6264

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	索引のあるカラムをBLOB/CLOBタイプに変更することはできません
引数	BLOB/CLOBに変更するカラムのタイプ
解説	カラムのデータ型をBLOB/CLOBに変更しようとしてましたが、カラムに索引があります。

⇒ 例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 int, c2 char(10));  
CREATE INDEX idx1 ON t1 (c2);  
ALTER TABLE t1 MODIFY c2 TYPE TO long varchar;
```

ERROR 6265

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	データベースがsingle-userモードで起動されたとき、又はすでにmulti-userモードになっているときには、このオプションが使用できません
引数	無し
解説	データベースがシングルユーザー・モードで起動しているときにこのオプションをセットしようとした。又は、既にマルチユーザー・モードです。このオプションを設定する前に、マルチユーザー・モードで「SET DBMODE SINGLE」を実行します。

ERROR 6266

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	トリガー・アクションにシノニムやビューは使用できません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6267

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	トリガーのカスケードが無限ループになってしまいます
引数	無し
解説	無し

⇒ 例:

```
CREATE TRIGGER trig1 AFTER INSERT ON t1 FOR EACH ROW (INSERT INTO t2
VALUES (NEW.c1);

CREATE TRIGGER trig2 AFTER INSERT ON t2 FOR EACH ROW (INSERT INTO t1
VALUES (NEW.c1).
```

ERROR 6268

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ソース表の主キーはターゲット表の主キーにマッピングしなければなりません
引数	無し
解説	ソース表の主キーが、ターゲット表の主キーにマップされていません。

⇒ 例:

t1 のスキーマは(c1 int, c2 int, c3 int)主キー (c1)、 t2のスキーマは (c1 int, c2 int, c3 int)主キー(c1)です。このような場合にt1 (c1, c2)をt2 (c2, c1)にレプリケートすることはできません。

ERROR 6269

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ストアド・プロシージャの定義に重複したパラメータがあります
引数	パラメータ名
解説	ストアド・プロシージャ定義のパラメータが重複しています。

➡ 例:

```
CREATE PROCEDURE ADD_member(char(20) name, char(20) tel, char(20) tel);
```

ERROR 6270

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ソースファイルからプロシージャ名が取得できません
引数	無し
解説	ストアド・プロシージャを使おうとしましたが、ソース・ファイル(.ecファイル)にキーワード「CREATE PROCEDURE」がありません。

ERROR 6271

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	スキーマが変更されたので、トリガーの中止が無効になりました。再作成してください。
引数	トリガー名
解説	無し

ERROR 6276

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	スキーマが変更されたので、参照アクションが失敗しました。外部キーを削除/再作成してください。
引数	無し

解説	これは特殊なエラーです。
----	--------------

➡ 例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 int PRIMARY KEY, c2 int);  
CREATE TABLE t2 (c1 int, c2 int, FOREIGN KEY (c1) REFERENCES t1 (c1) ON  
UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE);  
ALTER TABLE t1 MODIFY c1 NAME TO k1;  
UPDATE t1 SET k1=111;
```

ERROR 6277

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表定義の中に2つ以上のチェック・オプションがありました
引数	無し
解説	無し

➡ 例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 INT, CHECK c1 > 10, CHECK c1 < 15);
```

ERROR 6278

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カラム定義の中に2つ以上のNULLオプションがありました
引数	無し
解説	カラム定義に複数のNULLオプションを指定しました。

➡ 例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 int NULL NULL);
```

ERROR 6279

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カラム定義の中に2つ以上の参照オプションがありました
引数	無し
解説	無し

ERROR 6280

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表定義の中に2つ以上の主キーがありました
引数	無し
解説	無し

➡ 例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY PRIMARY KEY);
```

ERROR 6281

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カラム定義の中に2つ以上の初期設定オプションがありました
引数	無し

解説	無し
----	----

ERROR 6282

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	指定されたCコンパイラが見つかりません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6283

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	副問合せの結果行の数が無効です
引数	無し
解説	副問合せから取得する結果行の数が無効です。

➡ 例:

```
SELECT * FROM t1 WHERE c1 = (SELECT c1 FROM t2);
```

t2には複数のタプルがあります。

ERROR 6284

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	トリガーのWHEN句では副問合せはサポートされていません
引数	無し

解説	述句のあるトリガーで副問合せを使用しようとしてしました。
----	------------------------------

例:

```
CREATE TRIGGER trig1 AFTER INSERT ON t1 FOR EACH ROW WHEN (NEW.c1 >
(SELECT c1 FROM t2 WHERE t2, c1=2));
```

ERROR 6285

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	21S02
Error Message	バインドされていないか、読み取り専用か、又はSQL_COLUMN_IGNORE指定のため、更新できるカラムがありません
引数	無し
解説	拡張フェッチで、行セットのデータを更新するためにSQLSetPosを使おうとしました。ある更新したタプルでカラムが更新されるのを無視する場合、インジケータ・バッファの対応するカラムにSQL_COLUMN_IGNOREをセットすることができます。全ての選択カラムをSQL_COLUMN_IGNOREにセットすると、エラーになります。

ERROR 6286

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	UNIONしようとするカラムのデータ型が一致しません
引数	データ型が一致しないn番目のカラム。
解説	2つのカラムでUNION文を実行しようとしてしました

が、2つのカラムのデータ型が一致しません。

⇒ 例:

```
CREATE TABLE t1 (c3 char);
CREATE TABLE t2 (c1 int);
SELECT c3 FROM t1 UNION SELECT c1 FROM t2;
```

ERROR 6287

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	rowsetの全ての行での操作適用でエラー
引数	無し
解説	行セットで（更新、削除、挿入）操作を試みましたが、行セットの1つのタプルで操作が完了しませんでした。

ERROR 6288

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	環境設定ファイルのストアド・プロシージャ・ディレクトリは無効です:絶対パスを指定して下さい
引数	DB_SpDir/パス
解説	無し

ERROR 6289

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	問合せにリモート表がある時、setposできません

引数	無し
解説	リモート表から引き出した結果セットを更新するためにSQLSetPosを呼び出そうとしました。

ERROR 6290

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	自動コミットがオフの場合は、この操作を実行できません
引数	無し
解説	自動コミットがOFFの時に、SHRINK DATAFILE文のような自動コミットONの環境が必要なコマンドを実行しました。
対策	自動コミットONにセットします。

ERROR 6292

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	システム表領域は圧縮できません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6293

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	外部ジョインに無効なOUTER参照があります

引数	無し
解説	無し

➡ 例:

```
SELECT c1 FROM t1 WHERE (c1 = (SELECT MAX(t2.c1) FROM t2 OUTER t3 WHERE
t2.c1 = c3.t1 AND t2 = t1.c1));
```

ERROR 6294

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	FROM句の無いSELECT文では集計関数は使用できません
引数	無し
解説	無し

➡ 例:

```
SELECT MAX(100);
```

ERROR 6295

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	システム・ストアド・プロシージャは削除できません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6296

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	ストアド・プロシージャ名が長すぎます
引数	無し
解説	無し

ERROR 6297

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ストアド・プロシージャのための引数が無効です
引数	無し
解説	指定した引数がストアド・プロシージャの規則に則っていません。

ERROR 6298

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カラムのタグと表のカラム名が一致しません
引数	無し
解説	XMLインポートのカラムのタグが、使用しているカラム名と一致しません。
対策	カラムのタグと表のカラム名に同じ名前を使って、XMLインポートを実行します。

ERROR 6299

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	SELECT DISTINCT文の射影カラムリストにORDER BY句のカラムか式がありません
引数	ORDER BYカラム名、それが式である場合、空。
解説	ORDER BY句を射影リストに含む必要があります。
対策	SELECT DISTINCT文に、ORDER BY句の射影リストを追加します。

⇒ 例:

```
SELECT DISTINCT c1 FROM t1 ORDER BY c1+5;
```

ERROR 6300

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ORDER BY句の定数が整数ではありません
引数	無し
解説	ORDER BY句の定数には、整数のみ使用することができます。

⇒ 例:

```
SELECT * FROM t1 ORDER BY 3.99;
```

ERROR 6301

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ORDER BY句で集計関数は使用できません
引数	無し
解説	ORDER BY定数には、整数のみ使用することができます。

➡ 例:

```
SELECT * FROM t1 ORDER BY MAX(c1)+100;
```

ERROR 6302

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	INSERT INTO文で集計関数は使用できません
引数	無し
解説	INSERT INTOに集計関数の使用は認められません。

➡ 例:

```
INSERT INTO t1 VALUES (MAX(c1));
```

ERROR 6303

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	DBA以外のユーザーが他のユーザーが所有する表の 名称や所有者名を変更しようとした
引数	無し
解説	DBA以上のユーザーを除き、所有していない表の名 称や表の所有者名を変更することはできません。

➡ 例:

ユーザーu1、或いはDBA以上の権限を有するユーザーのみが、このSQL文
を実行できます。

```
ALTER TABLE u1.t1 RENAME TO u1.t2;
```

ERROR 6304

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	表に従属オブジェクトがあるので、表名を変更することができません
引数	無し
解説	ビュー、ストアド・コマンド、ストアド・プロシージャ、トリガー、外部キーのような依存オブジェクトに関連している表の名前を変更することはできません。
対策	関連付けられている依存オブジェクトを削除し、表の名前を変更し、依存オブジェクトに再度関連付けます。

ERROR 6305

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	制約名があいまいです
引数	無し
解説	2つの異なる制約名を同時に使用しようとしてしました。
対策	一度に1つの制約名のみ使用することができます。2番目のユーザーは、最初のユーザーが終了するまで待機、或いは同じ制約名を使用します。

ERROR 6306

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無効のメディア型、もしくは非BLOBデータ型に対してメディア型を指定しています

引数	無し
解説	無効のメディア・タイプを備えたドメインを作成しようとしたか、または非BLOBデータ型カラム上にメディア・タイプを備えたドメインを作成しようとした。

➡ 例:

```
create domain logtype as clob media 'log';
create domain wordtype as char(10) media 'word';
```

ERROR 6307

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	21S02
Error Message	FROM 副SELECT句のカラムの数は、射影カラムの数と一致しません。
引数	無し
解説	無し

➡ 例:

```
select * from (select c2,c1 from t1) as foo (c1,c2,c3);
```

ERROR 6308

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	21S02
Error Message	無効のテキスト・インデックス・スケールです
引数	有効範囲
解説	無し

➡ 例:

```
create ivf text index tidxl on ivft1 (c1) scale 0;
```

ERROR 6309

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	データベースはデータベース作成時のUDF失敗により起動できません
引数	無し
解説	データベースの作成時にUDFバインドエラー（UDFファイルが検出できないか、ファイルが壊れている）が発生します。

ERROR 6310

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	インデックス名はプライマリー名と異なっていなければなりません
引数	無し
解説	pt1のインデックス名ix1をプライマリー以外の名前に変更します。

ERROR 6311

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	引数の数がSP作成とjavaメソッドの間に適合していません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6312

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	Jarファイルが存在しません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6313

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	重複したJarファイルが存在しています
引数	無し
解説	無し

ERROR 6314

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	ユーザーはJarファイルの所有者ではありません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6315

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	JVMの起動に失敗
引数	無し
解説	無し

ERROR 6316

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	クラスが見つかりません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6317

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	メソッドを検出できません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6318

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	java SPではjavaメソッドの引数のデータ型をサポートしていません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6319

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	SQL型とJava型間のデータ型変換をサポートしていません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6320

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	インデックス作成時にホスト変数は使用できません
引数	無し
解説	インデックス作成時にホスト変数は使用できません
例	create index idx1 on t1 (c1+?)

ERROR 6322

ERROR 6322	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	式索引の作成には集計関数を使用できません
引数	無し
解説	式索引作成時に集計関数を使用するとこのエラーが返されます

➡ 例:

create index idx1 on t1 (max(c1));

ERROR 6323

ERROR 6323	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	メディアタイプ数が最大値を超えています
引数	最大のメディアタイプ(32767);

ERROR 6323	
解説	TEXT CONVERTER構文を使用して多くのドメインを作成しようとした場合にこのエラーが返されます

➡ 例:

```
create domain serialvalue as clob text converter subclob(value, 1, 100);
```

ERROR 6324

ERROR 6324	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	テキスト転換関数は PURETEXTではありません、複数の引数を含むことができません、引数または返り方はBLOB タイプでなければなりません
引数	無し
解説	可能性のあるエラー原因： 1. PURETEXTがtext conveter関数の名前として使用された 2. 複数のtext conveter function引数が使用された 3. text converter functionの引数タイプがBLOB型ではない text conveter functionの返り値がBLOBでない

ERROR 6325

ERROR 6325	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	リモート・データベースのユーザメディア・ドメイン・タイプでpuretext()を呼び出せません
引数	無し

ERROR 6325	
解説	puretext で参照されるカラムがリモート・データベース上にあり、タイプがユーザ定義のメディア・ドメイン・タイプの場合このエラーが返されます

ERROR 6327

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	ユーザーjava ストアトプロシージャの実行が失敗です、詳細は ERORR.LOGをご覧ください
引数	無し
解説	無し

ERROR 6501

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	NULL値可のカラムには主キーを作成できません
引数	NULL値可のカラム名
解説	NULL値可のカラムに主キーを作成しようとしてしました。

ERROR 6502

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	親表の主キーが見つからない外部キーは作成できません
引数	無し
解説	外部キーを作成しようとしたソース表に主キーがありません

⇒ 例:

```
ALTER TABLE tb2 FOREIGN KEY fk1 (c1,c2) REFERENCES tb1;
```

外部キーを作成する際に、対応する参照元に一意索引を作成しませんでした。DBMSは参照元表の主キーを見つけようとしてしましたが、ありませんでした。

ERROR 6503

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ユーザーが指定した参照カラム群から、一意索引となるものは1つも見つかりません
引数	無し
解説	ユーザーが指定した参照カラムに一意索引がありませんでした。

⇒ 例:

```
ALTER TABLE tb2, FOREIGN KEY fk1 (c1,c2), REFERENCES tb1 (c1,c2);
```

表tb1の中の参照されるカラム(c1,c2)に索引がありません。又は索引が一意の索引ではありません。

ERROR 6504

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ユーザーが索引から主キーを削除しました
引数	無し
解説	これは特殊なエラーです。

⇒ 例:

表tb1カラム(c1,c2)に索引「PrimaryKey」を作成し、それから表tb1からprimary keyを削除しました。DBMasterの主キーの初期設定名は「PrimaryKey」(表作成時にユーザーが「constraint」フレーズを名前に指定しない限り)ですが、「PrimaryKey」という名前で普通の索引を索引することもできます。表で主キーを削除しようとしたのですが、「PrimaryKey」という名前の索引を削除することになってしまいました。

ERROR 6505

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	DROP INDEXで主キーを削除することができません
引数	無し
解説	参照されている索引を消去して主キーを削除しよう としました。

➡ 例:

表tblの主キー(c1,c2)を修正し、tblから索引PrimaryKeyを削除しようとし
ました。表作成時にキー名を定義しない限り、主キーの初期設定名は
PrimaryKeyです。内部名を使って主キーを削除することはできません。

ERROR 6506

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	指定された主キーが存在しません
引数	無し
解説	存在しない主キーを削除しようとししました。

➡ 例:

```
ALTER TABLE tbl DROP PRIMARY KEY;
```

tblには主キーがありません。

ERROR 6507

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	指定された外部キーが見つかりません
引数	無し
解説	指定した外部キーが存在しません。

⇒ 例:

```
ALTER TABLE tb1 DROP FOREIGN KEY fk1;
```

tb1には外部キーがありません。

ERROR 6508

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	一時表に主キーや外部キーは作成できません
引数	無し
解説	一時表に主キー/外部キーを作成しようとしてしました。

ERROR 6509

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	主キーと外部キーのカラム数が一致しません
引数	無し
解説	主キーと外部キーのカラム数が等しくありません。

⇒ 例:

```
ALTER TABLE tb2 FOREIGN KEY fk1 (c1,c2) REFERENCES tb1(c1);
```

ERROR 6510

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	主キーと外部キーのデータ型が一致しません
引数	無し
解説	参照元と参照先のカラムのデータ型が一致しません。

ERROR 6511

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	主キーがすでに存在します
引数	無し
解説	主キーが既に存在する表に主キーを作成しようとしてしました。主キーは各表に1つだけ作成することができます。

ERROR 6512

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	外部キーがすでに存在しました
引数	無し
解説	既に同じ名前の外部キーが存在する表で、別の外部キーを作成しようとしてしました。

ERROR 6513

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	カラムの索引数が最大値を超えています
引数	索引カラムの最大数DB_MAXBTCOL
解説	33カラムを含む索引を作成しようとした。

⇒ 例:

```
CREATE INDEX idx1 ON t1 (c1, c2, ..., c33);
```

カラムの最大数は32です。

ERROR 6515

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	空でない表のカラムをNULL値不可に変更（追加又は修正）する場合は、付与値の指定が必要です
引数	無し
解説	NULL値可の空のカラムをNULL値不可に変えようとした。NULL値に置き換える値を指定する必要があります。

⇒ 例:

```
CREATE TABLE t1(c1 int);  
INSERT INTO t1 VALUES (5);  
ALTER TABLE t1 MODIFY (c1 NULL TO NOT NULL);
```

ERROR 6516

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	一時表は変更できません
引数	無し

解説	一時表を修正しようとした。
----	---------------

➡ 例:

```
CREATE TEMPORARY TABLE tmp1(c1 int);  
ALTER TABLE tmp1 SET LOCK MODE row;
```

ERROR 6517

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表領域がすでに存在します
引数	無し
解説	既に存在する表領域の名前で新たに表領域を作成しようとした。

ERROR 6518

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	指定された表領域が見つかりません
引数	無し
解説	存在しない表領域を指定しました。

ERROR 6519

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイルがすでに存在します
引数	重複するファイル名

解説	表領域に既に存在する名前を使って、表領域にファイルを追加しようとした。
----	-------------------------------------

ERROR 6520

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42S01
Error Message	ソース表又はビューがすでに存在します
引数	無し
解説	既に存在する表/ビューを作成しようとした。

ERROR 6521

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42S02
Error Message	表又はビューが存在しません
引数	無効な表名
解説	指定した表またはビューが存在しません。

ERROR 6522

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	索引の作成時に重複したカラムを指定しました
引数	重複するカラム名
解説	索引の作成時にカラムが重複しています。

➡ 例:

```
CREATE INDEX idx1 ON tb1 (c1,c2,c1);
```

ERROR 6523

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42S22
Error Message	無効なカラム名です
引数	無効なカラム名
解説	存在しないカラムを呼び出そうとしました。

➡ 例:

```
SELECT cc1 FROM t1;
```

表t1にはcc1というカラムは存在しません。

ERROR 6524

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42S11
Error Message	索引がすでに存在します
引数	無し
解説	既に存在する索引と同じ索引を作成しようとした。

ERROR 6525

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42S12
Error Message	索引がありません
引数	無し
解説	指定した索引が存在しません。

ERROR 6526

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42S21
Error Message	表の作成/変更時に重複したカラムを指定しました
引数	重複するカラム名
解説	表の作成時/修正時に表に重複するカラムを作成しようとしてしました。

➡ 例:

```
CREATE TABLE (c1 int, c2 int, c1 char(5));
```

ERROR 6527

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	全カラムの長さが最大値を超えています
引数	最大タプル長
解説	1タプルの全カラムの合計長さが最大タプル長を超えている表を作成しようとしてしました。

ERROR 6528

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カラムの長さが0です
引数	無し
解説	カラム長を0にセットしようとしてしました。カラム長を0にセットすることはできません。

例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 char(0), c2 char(0));
```

ERROR 6529

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カラムの定義で精度の指定が範囲を超えています
引数	有効な精度の範囲
解説	DECIMALデータ型のカラムのある表を作成しようとしたが、DECIMALカラムに指定した精度が、精度の許容最大値を超えています。

ERROR 6530

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カラムの定義で精度の指定がスケールより小さいです
引数	無し
解説	カラム定義で精度をセットしましたが、スケールより小さいです。精度はスケール以上である必要があります。

例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 DECIMAL(15, 17));
```

ERROR 6531

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	カラムの定義で精度の指定が0より小さいです
引数	無し
解説	カラム定義のスケールを0より小さい値にセットしようとした。スケールは正の値又は0です。

➡ 例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 DECIMAL(15, -1));
```

ERROR 6532

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ラージオブジェクトのカラムを索引とすることはできません
引数	ラージオブジェクト・カラム名
解説	ラージオブジェクト・カラム (long varbinary、long varcharなど) に索引を作成することができません。

ERROR 6533

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カラムの数が最大値を超えています
引数	最大カラム(DB_MAXCOL)
解説	表の作成時/修正時に割り当てたカラムが多すぎます。

ERROR 6534

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	関数名エラー: 以前のバージョンでこの関数は既に削除されたか、ライブラリ名が変更されました
引数	無し
解説	関数を呼び出しましたが、その関数がありません。

ERROR 6535

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	関数ライブラリが見つかりません
引数	無し
解説	指定した関数ライブラリ・ファイルがありません。

ERROR 6536

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	関数の引数が定義したものと一致しません
引数	無し
解説	関数の引数が定義に合致しません。

ERROR 6537

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	関数の戻り値が定義したものと一致しません
引数	無し

解説	関数の戻り値が定義に合致しません。
----	-------------------

ERROR 6539

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	このビューは存在していますが、無効です
引数	無し
解説	リモート表にビューは存在しますが、無効です。

ERROR 6541

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ドメインが重複しています
引数	無し
解説	既に存在するドメインを新たに作成しようとした。

ERROR 6542

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	既に存在しているデータ型をドメイン名として使用できません
引数	無し
解説	既存のデータ型の名前をドメイン名にしようとした。

ERROR 6543

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ネスト・ドメインはサポートされていません
引数	無し
解説	他のドメインの中にドメインを構築（入れ子）しようとした。

ERROR 6544

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	初期設定値のASCII形式が長すぎます
引数	無し
解説	初期設定値のASCIIフォームが長すぎます。

ERROR 6545

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	存在していないドメインの削除はできません
引数	無し
解説	既に存在しないドメインを削除しようとした。

ERROR 6546

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	カラムに参照されているドメインは削除できません
引数	無し
解説	カラムによって参照されるドメインを削除しようとしてしました。

ERROR 6547

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SERIALカラムは2つ以上指定できません
引数	無し
解説	表に2つ以上のSERIALデータ型のカラムがありません。

ERROR 6548

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	初期設定値やINSERTとして使用される関数には引数は使用できません
引数	無し
解説	引数のある関数は、初期設定句やINSERT値として使用できません。

ERROR 6549

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	一時表にシノニムは作成できません

引数	無し
解説	一時表でシノニムを作成しようとした。

ERROR 6550

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	シノニムにビューは作成できません
引数	無し
解説	シノニムにビューを作成しようとした。

ERROR 6551

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表/ドメインの作成/変更時のデータ型が無効です
引数	無効なタイプの文字列
解説	表/ドメインの変更又は作成時に無効なデータ型を使用しようとして試みました。

☞ 例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 inttt);
```

ERROR 6552

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SERIALデータ型のカラムをNULL/NOT-NULLを定義、変更することはできません

引数	無し
解説	SERIALデータ型のカラムにNULL値可/NULL値不可を指定しようとした。

➡ 例:

```
CREATE TABLE t1(c1 SERIAL NULL);  
CREATE TABLE t1(c1 SERIAL NOT NULL);
```

ERROR 6553

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SERIALデータ型のカラムに初期設定値は定義できません
引数	無し
解説	SERIALデータ型のカラムに初期設定値を指定しようとした。

➡ 例:

```
CREATE TABLE t1(c1 SERIAL DEFAULT 555);
```

ERROR 6554

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	FILEデータ型のカラムに初期設定値は定義できません
引数	無し
解説	FILEデータ型のカラムに初期設定値を指定しました。

➡ 例:

```
CREATE TABLE t1(c1 FILE DEFAULT '/tmp.txt');
```

ERROR 6555

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	制約句にホスト変数は使用できません
引数	無し
解説	制約句にパラメータを入れようとした。

➡ 例:

```
CREATE DOMAIN dmhost int CHECK VALUE + ? > 12;  
CREATE TABLE t1 (c1 int CHECK VALUE + ? > 12);  
CREATE TABLE t1 (c1 int) CHECK c1 + ? > 12;
```

ERROR 6556

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	制約句に集計関数は使用できません
引数	無し
解説	制約で集計関数を使用しようとした。

➡ 例:

```
CREATE DOMAIN dmaggre int CHECK SUM(VALUE) > 12;  
CREATE TABLE t1 (c1 int CHECK SUM(VALUE) > 12);  
CREATE TABLE t1 (c1 int) CHECK SUM(VALUE) > 12;
```

ERROR 6557

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	指定されたシノニムが見つかりません
引数	無し
解説	指定したシノニムがありません。

ERROR 6558

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	シノニムが既に存在します
引数	無し
解説	既に存在するシノニムを作成しようとしてしました。

ERROR 6559

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	一時表にビューは作成できません
引数	無し
解説	一時表でビューの作成を試みました。

ERROR 6560

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	指定されたファイルが見つかりません
引数	無し
解説	表領域で指定したファイルを見つけることができません

	せん。
--	-----

ERROR 6561

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	s1000
Error Message	SERIALデータ型のカラムをNULL値に変更しました
引数	無し
解説	SERIALデータ型のカラムをNULL値を設定しました。

➡ 例:

```
CREATE TABLE t1(c1 SERIAL(1));  
UPDATE t1 SET c1=NULL WHERE c1=1;
```

ERROR 6562

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	s1000
Error Message	表領域の作成時にデータファイルを指定していません
引数	無し
解説	表領域作成時に指定したデータファイルがありません。

ERROR 6563

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SERIALデータ型のカラムにCHECK制約は定義できません

引数	無し
解説	SERIALデータ型のカラムにCHECK制約を定義しました。

➡ 例:

```
CREATE TABLE t1(c1 SERIAL CHECK VALUE > 5);
```

ERROR 6564

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	新しいカラムのNULL値がカラム制約に違反します
引数	無し
解説	ALTER TABLE文を使って空でない表に新規カラムを追加する際にカラム制限を加えようとしようとしてしました。カラムが追加される時にその制限がコンフリクトします。

➡ 例:

```
ALTER TABLE t1 ADD col INT CHECK VALUE > 0;
```

t1は空ではありません。カラムを追加する際にエラーになります。初期値はNULLです。

ERROR 6565

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	一時表にファイル・オブジェクトは作成できません
引数	無し
解説	一時表にファイル・オブジェクトを配置しようと試

	みました。
--	-------

例:

```
CREATE TEMP TABLE t1(c1 FILE);
```

ERROR 6566

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	定義したドメインの長が無効です
引数	無し
解説	ドメインを作成する時に、無効な長さを指定しました。CHARデータ型の最大長は3992です。

例:

```
CREATE DOMAIN dmlength AS char(3993);
```

CHARデータ型の最大長は3992です。

ERROR 6567

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	組み込み関数と内部関数は作成できません
引数	無し
解説	組み込み関数の作成を試みました。

ERROR 6568

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	Windows のAPI関数 WNetGetUniversalNameのエラー

	です
引数	WnetGetUniversalNameの戻りコード
解説	Windows API関数のWNetGetUniversalNameにエラーが発生しました。

ERROR 6569

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ストアド・コマンドが存在しません
引数	無し
解説	存在しないストアド・コマンドを実行しました。

➡ 例:

```
EXECUTE COMMAND cm1;
```

ストアド・コマンドcm1は存在しません。

ERROR 6570

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ストアド・コマンド又はモジュールが既に存在しています
引数	無し
解説	既に存在しているストアド・コマンドやモジュールを作成しようとしてしました。

➡ 例:

```
CREATE COMMAND cm1 AS SELECT * FROM t1;
```

ストアド・コマンドcm1は既に存在します。

ERROR 6571

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	指定されたトリガーが見つかりません
引数	無し
解説	指定したトリガーを存在しません。

ERROR 6572

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	トリガーが既に存在します
引数	無し
解説	既に存在しているトリガーを作成しようとした。

ERROR 6573

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	このタイプのトリガーが既に存在しています
引数	無し
解説	同じトリガー・イベント、同じアクション・タイムのトリガーが存在しています。(詳細については「SQL文と関数マニュアル」を参照して下さい)。

ERROR 6574

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	このストアド・コマンドは存在していますが無効です
引数	無し
解説	システム表で無効とみなされているストアド・コマンドを実行しました。

ERROR 6575

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ストアド・プロシージャが見つかりません
引数	無し
解説	指定したストアド・プロシージャが存在しません。

ERROR 6576

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ストアド・プロシージャが無効です
引数	無し
解説	ストアド・プロシージャは存在しますが、「.so」ファイルが存在しません。

ERROR 6577

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	このSQL構文はストアド・コマンドとして生成でき

	ません
引数	無し
解説	ユーザーが選択、挿入、削除、及び更新以外のSQL文でストアド・コマンドを作成しました。（ストアド・コマンド作成時には、選択、挿入、削除、更新などのSQL文を使用します。）

⇒ 例:

```
CREATE COMMAND dm1 AS GRANT CONNECT TO user1;
```

ERROR 6578

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データベースのリンク名が既に存在しています
引数	無し
解説	ユーザーが既に存在しているデータベースリンク名でデータベースリンクの作成を試みました。

ERROR 6579

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42S02
Error Message	データベースのリンクが存在しません。
引数	無効なリンク名
解説	無し

ERROR 6580

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	一時表にテキスト索引は作成できません
引数	無し
解説	一時表でテキスト索引を作成しました。

⇒ 例:

```
CREATE TEMPORARY TABLE t1(c1 int);  
CREATE TEXT INDEX tx1 ON t1(c1);
```

ERROR 6581

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	テキスト索引が既に存在しています
引数	無し
解説	既に存在しているテキスト索引の作成を試みました。

⇒ 例:

```
CREATE TEXT INDEX tx1 ON t1(c1);
```

テキスト索引tx1は既に存在します。

ERROR 6582

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無効なカラムにテキスト索引を作成しています
引数	無し
解説	ユーザーが指定したカラムでテキスト索引の作成を

	試みましたが、指定したカラムのデータ型には、その索引は作成できません。
--	-------------------------------------

➡ 例:

```
CREATE TABLE t1(c1 SERIAL);  
CREATE TEXT INDEX tx1 ON t1(c1);
```

ERROR 6583

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	テキスト索引が存在しません
引数	無し
解説	テキスト索引が存在しません。

➡ 例:

```
DROP TEXT INDEX tx1 FROM t1;
```

テキスト索引tx1が存在しません。

ERROR 6584

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	サブスクライバ表が存在しません
引数	無し
解説	レプリケーションのターゲット・サイトのサブスクライバ表が存在しません。

ERROR 6585

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	表レプリケーションが存在しません
引数	無し
解説	レプリケーションのために指定したパブリッシュ表が見つかりません。

ERROR 6586

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	プロシージャの作成時に無効なパラメータタイプを指定しています
引数	無し
解説	ストアド・プロシージャ作成時に不正なパラメータのタイプを使用しました。

ERROR 6587

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ソースファイルの転送エラー
引数	無し
解説	ファイルからストアド・プロシージャを作成する際に、ソースファイルを開くことができませんでした。

☞ 例:

'proc1.ec'からプロシージャを作成しました。

ERROR 6589

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	コンパイル・エラー: エラー箇所
引数	エラー・メッセージのファイル名
解説	ESQLソースコードをCへ変換する際に発生したエラーです。問題を見つけるためにエラー・メッセージ・ファイルをチェックして下さい。

ERROR 6590

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ソース コンパイル エラー: エラー箇所
引数	エラー・メッセージのファイル名
解説	ストアド・プロシージャのコンパイル処理中にエラーが発生しました。問題を見つけるためにエラー・メッセージ・ファイルをチェックして下さい。

ERROR 6591

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	リンクエラー: エラー箇所
引数	エラー・メッセージのファイル名
解説	ストアド・プロシージャのリンク処理中にエラーが発生しました。問題を見つけるためにエラー・メッセージ・ファイルをチェックして下さい。

ERROR 6592

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ストアド・プロシージャの定義が長すぎます
引数	無し
解説	ストアド・プロシージャを定義するSQL文の文字列が長すぎます。

ERROR 6593

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ユーザーにこのプロシージャを実行する権限がありません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6595

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	プロシージャにステータスがありません
引数	無し
解説	戻りステータスを記述せずに、ストアド・プロシージャからステータス値を取得しようとしてしました。

ERROR 6596

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	パラメータの数又はタイプが一致しません
引数	無し
解説	不正なパラメータを入力し、プロシージャを実行しました。

ERROR 6597

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ストアド・プロシージャ定義が重複しています
引数	無し
解説	既に存在しているストアド・プロシージャを作成しようとした。

ERROR 6598

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	出力パラメータのバッファがありません
引数	無し
解説	ストアド・プロシージャの出力パラメータをバインドするために定数を使用していません。

➡ 例:

p1(3)を呼び出します。(パラメータは出力パラメータです。)

ERROR 6599

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	このストアド・コマンドは存在しません。これはモジュール名です。
引数	無し
解説	モジュールの削除時に間違ってストアド・コマンドを削除しないようにするために、このエラーが表示されます。

ERROR 6600

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	スキーマの変更によってこのESQLモジュールが無効となりました。再作成してください。
引数	コマンド名
解説	ESQLモジュールで使用する表スキーマが変更されました。ESQLモジュールを、再構築する必要があります。

ERROR 6601

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	スキーマの変更によってこのストアド・プロシージャが無効となりました。再作成してください。
引数	無し
解説	ストアド・プロシージャで使用する表スキーマが変更されました。ストアド・プロシージャを、再構築する必要があります。

ERROR 6602

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	プロジェクトが既に存在しています
引数	無し
解説	無し

ERROR 6603

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	使用中のストアド・プロシージャは削除できません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6604

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ストアド・プロシージャ、トレース/エラーログ・ファイルを開けません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6605

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	ストアド・プロシージャ、トレース/エラーログ・ファイルのサイズが無効です
引数	無し
解説	ソース・クライアント・ファイルをサーバーに書き込む時、ユーザーが無効なサイズのストアド・プロシージャを与えました。

ERROR 6606

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ストアド・プロシージャ、トレース/エラーログ・ファイルに書き込めません
引数	無し
解説	ストアド・プロシージャ、トレース/エラーログ・ファイルの書き込みに失敗しました。

ERROR 6607

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	プリプロセッサのためのストアド・プロシージャのソースファイルをコピーできません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6608

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	SYSTABLESPACEとDEFTABLESPACEは削除できません
引数	無し
解説	無し

➡ 例:

```
DROP TABLESPACE SYSTABLESPACE;
```

ERROR 6609

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	システムオプションを取得/セットするためのオプション名が無効です
引数	間違ったオプション名
解説	正しくないオプション名をGetSystemOption()もしくはSetSystemOption()システム・ストア・プロシージャへ渡しました。

ERROR 6610

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	組み込み関数と内部関数は削除できません
引数	無し
解説	内蔵もしくは内部関数をドロップすることができません。

ERROR 6611

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	dmudf.dllをロードできません
引数	無し
解説	DMUDF.DLLをロードすることができません

ERROR 6612

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	システムまたは初期設定のデータベースファイルを削除できません
引数	無し
解説	システム表からシステムまたは初期設定のデータベースファイルの削除を試みるときに、このエラーが返されます。システムと初期設定のデータベースファイルは、システム表から削除できません。

ERROR 6613

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	表領域から最後のデータファイルを削除できません
引数	無し
解説	表領域の最後のデータファイルの削除を試みるときに、このエラーが返されます。表領域は、少なくとも1つのデータファイルを含む必要があります。

ERROR 6614

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データファイルはこの表領域に属していません
引数	無し
解説	ユーザーが指定した表領域に属していないデータファイルの削除を試みるときに、このメッセージが返されます。

ERROR 6615

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	スキーマが存在しません、無効なスキーマ名です
引数	schema-id
解説	データベースに存在しないスキーマの修正または削除を試みるときに、このメッセージが返されます。

ERROR 6616

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	スキーマはすでに存在しています
引数	無し
解説	スキーマの作成を試みたが、データベースに同じ名前のスキーマがすでに存在するときに、このメッセージが返されます。

ERROR 6617

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	テーブルを含むスキーマは削除できません
引数	無し
解説	テーブルを含むスキーマは削除できません

ERROR 6618

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	初期設定のスキーマを削除できません
引数	無し
解説	システムまたはデータベースの初期設定のスキーマの削除を試みるときに、このメッセージが返されます。データベースから初期設定のまたはシステムのスキーマを削除することはできません。

ERROR 6619

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	ドメインを含むスキーマは削除できません
引数	無し
解説	ドメインを含むスキーマは削除できません。

ERROR 6620

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000

Error Message	プロシージャを含むスキーマは削除できません
引数	無し
解説	プロシージャを含むスキーマは削除できません。

ERROR 6621

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	メモリテーブル内のBLOBに関連付けられたデータはサポートされていません。
引数	無し
解説	Create memory table t1 (c1 long varchar).

ERROR 6622

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	シノニムが定義されているテーブル/ビューは削除できません
引数	無し
解説	シノニムが定義されているテーブル/ビューは削除できません。

ERROR 6623

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	レプリケートされたテーブルは削除できません
引数	無し
解説	レプリケートされたテーブルは削除できません。

ERROR 6624

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	インデックスが定義されたテーブルは削除できません
引数	無し
解説	インデックスが定義されたテーブルは削除できません。

ERROR 6625

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	テキストインデックスが定義されたテーブルは削除できません
引数	無し
解説	テキストインデックスが定義されたテーブルは削除できません。

ERROR 6626

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	トリガが定義されたテーブルは削除できません
引数	無し
解説	従属した複製を有するテーブルは削除できません。

ERROR 6627

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000

Error Message	テキストインデックスが定義されたカラムは削除できません
引数	無し
解説	テキストインデックスが定義されたカラムは削除できません。

ERROR 6628

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	インデックスが定義されたカラムは削除できません
引数	無し
解説	インデックスが定義されたカラムは削除できません。

ERROR 6629

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	ビューが定義されたカラムは削除できません
引数	無し
解説	ビューが定義されたカラムは削除できません。

ERROR 6630

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	スキーマの所有者からの接続を拒否できません
引数	無し
解説	スキーマの所有者からの有する接続を拒否できません。

ERROR 6631

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	テーブル所有者からの接続を拒否できません
引数	無し
解説	テーブル所有者からの接続を拒否できません。

ERROR 6632

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	ドメイン所有者からの接続を拒否できません
引数	無し
解説	ドメイン所有者からの接続を拒否できません。

ERROR 6633

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	プロシージャの所有者からの接続を拒否できません
引数	無し
解説	プロシージャの所有者からの接続を拒否できません。

ERROR 6634

ERROR 6634	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	ビューに参照されているテーブルは削除できません

ERROR 6634	
引数	無し
解説	無し

ERROR 6635

ERROR 6635	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	シノニムを所有するユーザからCONNECT権限を取り消すことはできません。
引数	無し
解説	無し

ERROR 6636

ERROR 6636	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	メディアドメインで参照される関数は削除できません
引数	無し
解説	メディアドメインに参照されている関数を削除しようとしたときにこのエラーが返されます。

⇒ 例:

```
drop func1;
```

ERROR 6802

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	データベースのセキュリティ機能がありません
引数	無し
解説	他のユーザーにアクセス権限を割り当てました。 (データベースには、セキュリティ機構がありませんので、権限を割り当てる必要はありません。)

ERROR 6803

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	28000
Error Message	無効な権限指定 (接続時のユーザー名が無効です)
引数	無し
解説	存在しないユーザー名で、データベースの接続/起動を試みました。或いはユーザー名を指定しませんでした。

⇒ 例:

```
CONNECT TO db1;
```

ERROR 6804

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	28000
Error Message	無効な権限指定 (接続時のパスワードが無効です)
引数	無し
解説	データベースの接続/起動を試みましたが、パスワードが無効です。

⇒ 例:

```
CONNECT TO db1 abcdefghi;
```

ERROR 6805

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	28000
Error Message	無効な権限指定(接続する時、ユーザー名がありません。Configファイルに初期設定・ユーザー名も見つかりません)
引数	無し
解説	ユーザ名が指定されない、そして、初期ユーザ名は配置ファイルに指定されない時、ユーザはデータベースを接続/起動する時、このエラーが返します。

ERROR 6806

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	28000
Error Message	無効な権限指定 (接続する時、パスワードがありません。Configファイルに初期設定・パスワードも見つかりません)
引数	無し
解説	ユーザ名が指定されるが、パスワードが指定されない時、ユーザはデータベースに接続/起動すると、このエラーが返します。

ERROR 6807

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	グループ名が無効です
引数	無し
解説	無効なグループ名を指定しました。

⇒ 例:

```
ADD user1 TO grp1;  
DROP GROUP grp1;  
REMOVE user1 FROM GROUP grp1;
```

グループgrp1は存在しません

```
CREATE GROUP aaa;
```

aaaは既存のユーザーID。

ERROR 6808

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データベースに指定されたグループ名が既に存在しています
引数	無し
解説	既に存在しているグループ名でグループを作成しました。

⇒ 例:

```
CREATE GROUP ggg;
```

gggは既存のグループ名。

ERROR 6809

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	あるグループを同じグループに追加することはできません
引数	無し
解説	同じグループを同じグループに追加しようとしてしました。

➡ 例:

```
ADD grp1 TO GROUP grp1;
```

ERROR 6810

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	PUBLICは予約語です
引数	無し
解説	DBMasterが予約語を有効とするときに”PUBLIC”が使用されるとエラーとなります。

➡ 例:

```
例 1: Create group PUBLIC;  
例 2: Grant connect to PUBLIC;
```

ERROR 6811

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無効なユーザー名です
引数	Uid
解説	1. add user1 to grp1; (if user1 is not existent) see siaddgrp.c

	2. alter password of user1 to a12345; (if user1 is not existent) see sialtpwd.c
	3. grant RESOURCE/DBA to user1; (if user1 is not existent) see sigrant1.c
	4. grant select on t1 to user1; (if user1 is not existent, not "PUBLIC", not group id) see sigrant2.c
	5. revoke CONNECT/RESOURCE/DBA/ACCESS from user1; (if user1 is not existent) see sirevok1.c
	6. revoke select on t1 from user1; (if user1 is not existent and not group) see sirevok2.c.

ERROR 6813

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	指定されたグループに既に同じユーザー名が存在しています
引数	UID
解説	同名の別のユーザーが既に存在するグループに、同じユーザー名でユーザーを追加しようとしてしました。

➡ 例:

```
ADD user1 TO GROUP grp1;
```

grp1には既にユーザーuser1がいます。

ERROR 6814

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	グループに特別な権限 (CONNECT/RESOURCE/DBA/ACCESS) を与えることができません

引数	グループ名
解説	Grant connect/RESOURCE/DBA/ACCESS to grp1; (if grp1 is an existent group name) <internal> see sigrant1.c.

⇒ 例:

```
GRANT RESOURCE TO grp1;
```

ERROR 6815

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SYSADMには既に全権限があるので、オブジェクト権限を割り当てられません
引数	無し
解説	SYSADMへオブジェクト権限を与えようとした。

⇒ 例:

```
GRANT SELECT ON t1 TO SYSADM;
```

ERROR 6816

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SYSADMのいずれの権限も解除できません
引数	無し
解説	SYSADMの権限を取り消そうとしました。

⇒ 例:

```
REVOKE CONNECT FROM SYSADM;  
REVOKE SELECT ON t1 FROM SYSADM;
```

ERROR 6817

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	自分自身にオブジェクト権限は割り当てられません
引数	無し
解説	自分自身にオブジェクト権限を割り当てました。

➡ 例:

```
GRANT SELECT ON t1 TO user1;
```

現在のユーザーは、user1です。

ERROR 6818

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	自分自身のオブジェクト権限は解除できません
引数	無し
解説	自分自身のオブジェクト権限を取り消そうとしました。

➡ 例:

```
REVOKE SELECT ON t1 FROM user1;
```

現在のユーザーは、user1です。

ERROR 6819

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	グループに該当するユーザーがいません

引数	UID
解説	グループに所属していないユーザーを、グループから削除しようとした。

➡ 例:

```
REMOVE user1 FROM GROUP grp1;
```

グループgrp1に、user1が所属していません。

ERROR 6820

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: グループ所有者、SYSADM/DBAのみがこのコマンドを実行できます
引数	無し
解説	SYSADM/DBAでも、グループの所有者ではないユーザーが、次のようなコマンドを実行しました。グループにユーザーを追加、グループを削除、グループからユーザーを削除。

➡ 例:

```
DROP GROUP grp1;
```

ユーザーはSYSADM、DBA権限がありません。またグループの所有者でもありません。

ERROR 6821

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: ユーザーは表/ビューのスキーマ所有者ではありません。コマンドを実行できるのは、表/

	ビューのスキーマ所有者だけです。
引数	無し
解説	表/ビューのスキーマ所有者でないユーザーが表/ビューの削除を試みるときに、このエラーが返されます。表/ビューを削除できるのは、スキーマ所有者、またはDBAまたはSYSADM権のあるユーザーだけです。

ERROR 6822

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	ユーザーはドメインのスキーマ所有者ではありません。コマンドを実行できるのは、ドメインのスキーマ所有者だけです。
引数	無し
解説	ドメインのスキーマ所有者でないユーザーがドメインの削除を試みるときに、このエラーが返されます。ドメインを削除できるのは、スキーマ所有者、またはDBAまたはSYSADM権のあるユーザーだけです。

ERROR 6823

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: カレントユーザーにはDBA権限がありません
引数	無し
解説	DBA権限をもっていないユーザーが、グループの作

	成を試みました。DBA権限を保持しているユーザーだけが、グループを作成できます。
--	--

ERROR 6824

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: カレントユーザーにはRESOURCE権限がありません
引数	無し
解説	リソース権限を持っていないユーザーが、表の作成を試みました。

ERROR 6825

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アドレス違反: ユーザーに特別な権限 (CONNECT/RESOURCE/DBA/ACCESS) を与えられるのはSYSADMだけです。
引数	無し
解説	grant CONNECT DBA RESOURCE to user1; (if current user is not SYSADM) <internal> see sigrant1.c.

ERROR 6826

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アドレス違反: ユーザーからの特別な権限 (CONNECT/RESOURCE/DBA/ACCESS) を拒否でき

	るのはSYSADMだけです。
引数	無し
解説	Revoke CONNECT DBA RESOURCE from user1; (if current user is not SYSADM) <internal> see sirevok1.c.

ERROR 6827

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: 指定した操作権限を与える権限がありません
引数	sel ins upd del alt idx
解説	十分なオブジェクト権限を持っていないユーザーが、他のユーザーにオブジェクト権限を割り当てようとした。

ERROR 6828

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: 指定した操作権限を解除する権限がありません
引数	sel ins upd del alt idx
解説	十分なオブジェクト権限を持っていないユーザーが、他のユーザーのオブジェクト権限を削除しようと試みました。

ERROR 6829

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: SELECTの権限がありません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6830

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: INSERTの権限がありません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6831

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: DELETEの権限がありません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6832

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: UPDATEの権限がありません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6833

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: REFERENCEの権限がありません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6834

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: ALTER TABLEの権限がありません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6835

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: 指定した表に対するCREATE/CHECK INDEXの権限がありません
引数	無し
解説	表のオブジェクト権限を持っていないユーザーが、表に索引を作成しようとした。

ERROR 6839

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: SYSADMのみが他のユーザーのパスワードを変更できます
引数	無し
解説	SYSADM以外のユーザーが「ALTER PASSWORD OF... TO..」構文を使って他のユーザーのパスワードの変更を試みました。SYSADMだけがパスワードを変更できます。

ERROR 6840

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: SYSADMのみがDBA権限を持っているユーザーに権限を割り当てられます
引数	無し
解説	user1はSYSADMでなく、user2はDBA権限を持っていますが、ユーザーuser1がuser2にオブジェクト権限を与えようとしてしました。SYSADMのみがDBA権限を持っているユーザーに権限を与えることができます。

ERROR 6841

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: SYSADMのみがDBA権限を持っているユーザーのオブジェクト権限を解除できます
引数	無し

解説	user1がSYSADMではなく、user2がDBA権限を持っていますが、ユーザーuser1がユーザーuser2のオブジェクト権限を取り消そうとしました。SYSADMのみがDBA権限を持っているユーザーのオブジェクト権限を取り消すことができます。
----	---

ERROR 6842

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	権限リストに重複した項目があります
引数	重複する権限、sel ins ...
解説	無し

⇒ 例:

```
GRANT INSERT, INSERT ON t1 TO user1;
```

ERROR 6843

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	権限リストに指定したカラムが重複しています
引数	重複するカラム名
解説	カラムへのアクセス権限を割り当てる時に、権限リストのカラムが重複しています。

⇒ 例:

```
GRANT INSERT (c1,c1) ON t1 TO user1;
```

ERROR 6844

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	余計な記述です。PUBLICはすべてのユーザーを含みます
引数	無し
解説	余分な権限付与の記述があります。

例:

```
GRANT SELECT ON t1 TO user1,PUBLIC;  
REVOKE SELECT ON t1 FROM user1,PUBLIC;
```

PUBLICには全てのユーザーが含まれます。つまり、user1に権限を与える/取り消す部分は余分です)。

ERROR 6845

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	古いパスワードが正しくありません
引数	無し
解説	クライアント・ユーザーがパスワードを変更しようとしたが（古いパスワードから新しいパスワードに）、変更するために入力された古いパスワードが誤っています。

ERROR 6846

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無限ループを引き起こすグループは追加できません
引数	無し

解説	グループに新規メンバーを追加しようとした が、無限ループを引き起こす可能性があります。
----	--

➡ 例:

```
ADD g1 TO GROUP g2;
```

g2は既にg1のメンバーです。これは、グループの循環チェーンを引き起
します。

ERROR 6847

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	システム表を修正しようとした
引数	無し
解説	無し

➡ 例:

```
UPDATE SYSTEM.SYSTABLE SET TABLE_NAME = 'abc';
```

ERROR 6848

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ユーザーにはデータベースを中止する権限がありま せん
引数	無し
解説	無し

ERROR 6849

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	ユーザーにはデータベースを起動する権限がありません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6850

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: SELECT権限を有するユーザーのみが表を共有ロックすることができます
引数	無し
解説	表へのSELECT権限を持っていないユーザーが、表のロックを試みました。

ERROR 6851

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: DELETEやUPDATE権限を有するユーザーのみが表を排他ロックすることができます
引数	無し
解説	表をロックする権限のないユーザーがロックを試みました。

ERROR 6853

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	オブジェクト所有者にそのオブジェクト権限は割り当てられません
引数	UID
解説	自分自身の所有しているオブジェクトへのオブジェクト権限を与えようとした。

⇒ 例:

```
GRANT SELECT ON user1.t1 TO user1;
```

ERROR 6854

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	オブジェクト所有者にオブジェクト権限を解除することができません
引数	UID
解説	所有しているオブジェクトへのオブジェクト権限を取り消そうとした。

⇒ 例:

```
REVOKE SELECT ON user1.t1 FROM user1;
```

表を有しているユーザーは、その表の完全な権限を待っています。自分が所有する表の権限を取り消すことはできません。

ERROR 6856

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無効なグループ名: 指定されているグループ名は既存

	のユーザー名と同じかも知れません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6857

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ユーザー名やグループ名にSYSTEMを使用できません
引数	無し
解説	無し

⇒ 例:

```
GRANT CONNECT TO SYSTEM;
```

ERROR 6858

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	システム表を参照する外部キーの作成はできません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6859

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	システム表に対して、シノニムの作成はできません

引数	無し
解説	無し

ERROR 6860

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	一時表に対して権限の付与/解除はできません
引数	一時表名
解説	無し

⇒ 例:

```
CREATE TEMPORARY TABLE t1(c1 int);  
GRANT SELECT ON TABLE t1 TO user1;
```

ERROR 6861

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: EXECUTEの権限がありません
引数	無し
解説	無し

ERROR 6862

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反:プロジェクト所有者のみがこのコマンドを実行できます

引数	無し
解説	自分自身が所有していないプロジェクトを削除しようとした。

➡ 例:

```
DROP PROJECT prj1;
```

ERROR 6863

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: ユーザーはストアド・コマンドのスキーマ所有者ではありません。ストアド・コマンドを削除できるのはストアド・コマンドのスキーマ所有者だけです。
引数	無し
解説	スキーマ所有者でないユーザー、またはDBA権限のあるユーザーがストアド・コマンドの削除を試みる時に、このエラーが返されます。
例	削除コマンドuxx.cmd1;ストアド・コマンドのスキーマ所有者のみがストアド・コマンドを削除できます。

➡ 例:

```
DROP COMMAND uxx.cmd1;
```

ERROR 6864

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	アクセス違反: ユーザーはストアド・プロシージャ

	のスキーマ所有者ではありません。ストアド・プロシージャを削除できるのはストアド・プロシージャのスキーマ所有者だけです。
引数	無し
解説	スキーマ所有者でないユーザー、またはDBA権限のあるユーザーがストアド・プロシージャの削除を試みるときに、このエラーが返されます。
例	削除プロシージャuxx.cmdl;(ストアド・プロシージャのスキーマ所有者のみがストアド・プロシージャを削除できます)。

➡ 例:

```
DROP PROCEDURE uxx.sp1;
```

ERROR 6865

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無効な操作です（ビューにはselect/delete/update/insert以外の権限付与、権限解除はできません）
引数	無し
解説	データ修正の権限を持っているユーザーのみが、ビューの権限を付与／解除できます。

ERROR 6866

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	表の所有者かDBAのみが表レプリケーションを作成/削除できます

引数	無し
解説	無し

ERROR 6867

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	ユーザーはスキーマ所有者ではありません。コマンドを実行できるのは、スキーマ所有者だけです。
引数	無し
解説	スキーマ所有者でないユーザーがスキーマのコマンドの実行を試みるときに、このエラーが返されます。スキーマのコマンドを実行できるのはスキーマ所有者、またはDBA権限のあるユーザーだけです。

ERROR 6868

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	42000
Error Message	ユーザーはシノニムのスキーマ所有者ではありません。コマンドを実行できるのは、シノニムのスキーマ所有者だけです。
引数	無し
解説	スキーマからシノニムを削除できるのは、シノニムのスキーマ所有者またはDBA権限のあるユーザーだけです。

ERROR 6869

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	42000

Error Message	入力されたIPアドレスが正しくありません
引数	無し
解説	入力されたIPアドレスではデータベースに接続できません。

ERROR 6870

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	42000
Error Message	以下では設定を更新できません: (SYSADM,'127.0.0.1')
引数	無し
解説	以下では設定を更新できません: (SYSADM,'127.0.0.1')

ERROR 6871

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	42000
Error Message	SYSACLの許可レコードはすでに存在しています
引数	無し
解説	SYSACLでは複数の許可レコードを使用できません。

ERROR 6872

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	42000
Error Message	アクセス違反: 使用権限がありません
引数	無し
解説	無し

ERROR 7102

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無効なファイル名: ファイル名が長すぎます
引数	無し
解説	この統計ファイル名は無効です。ファイル名が長すぎないかチェックしてください。

ERROR 7103

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロード・ファイルのオープン・エラー
引数	無し
解説	統計ファイルにアクセスできません。このファイルの存在を確認してください。

ERROR 7104

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロード・ファイルのEOF
引数	無し
解説	無し

ERROR 7105

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロード・ファイルの構文エラー
引数	無し
解説	統計ファイルに構文エラーがあります。

ERROR 7106

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロード・ファイルに不正なデータベース名があります
引数	無し
解説	統計ファイルのデータベース名と現在のデータベース名が一致しません。

ERROR 7107

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロード・ファイルに無効な所有者名があります
引数	無し
解説	統計ファイルの所有者名が無効です。

ERROR 7108

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロード・ファイルに重複する所有者名があります

引数	無し
解説	統計ファイルに重複する所有者名があります。

ERROR 7109

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロード・ファイルに所有者名がありません
引数	無し
解説	統計ファイルに所有者がありません。

ERROR 7110

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロード・ファイルに無効な表名があります
引数	無し
解説	統計ファイルの表名が無効です。

ERROR 7111

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロード・ファイルに表名がありません
引数	無し
解説	統計ファイルに表名がありません。

ERROR 7112

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロード・ファイルに無効なカラム名があります
引数	無し
解説	統計ファイルのカラム名が無効です。

ERROR 7113

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロード・ファイルにカラム名がありません
引数	無し
解説	統計ファイルにカラム名がありません。

ERROR 7114

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロード・ファイルに無効な索引名があります
引数	無し
解説	統計ファイルの索引名が無効です。

ERROR 7115

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロード・ファイルに索引名がありません

引数	無し
解説	統計ファイルに索引名がありません。

ERROR 7116

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロード・ファイルに無効な整数値があります
引数	無し
解説	統計ファイルの整数値が無効です。

ERROR 7117

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロード・ファイルに無効な浮動小数点の値があります
引数	無し
解説	統計ファイルのFLOAT値が無効です。

ERROR 7118

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロード・ファイルに無効な16進数の値があります
引数	無し
解説	統計ファイルの16進数値が無効です。

ERROR 7119

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	サンプル値が無効です
引数	無し
解説	統計を更新するために与えたサンプル率が無効です。有効値は1から100の間の整数です。

➡ 例:

```
UPDATE STATISTICS t1 sample = 150;
```

ERROR 7120

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ビューで統計をUPDATE / UNLOAD / LOADすることはできません
引数	無し
解説	ビューの統計を更新/アンロード/ロードすることはできません。

ERROR 7121

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	一時表で統計をUPDATE / UNLOAD / LOADすることはできません
引数	無し

解説	一時表の統計は更新/アンロード/ロードすることはできません。
----	--------------------------------

ERROR 7122

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ロード・ファイルに無効な文字列型の値があります
引数	無し
解説	統計ファイルの文字列の値が無効です。

ERROR 7401

ERROR 7401	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	メディアバージョンが無効かサポートされていません
引数	無し
解説	メディアバージョンが無効か、サポートされていない場合このエラーが返されます

ERROR 7402

ERROR 7402	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	メディアが無効または破損しています
引数	無し
解説	メディアが無効、または破損しているときこのエラーが返されます

ERROR 7403

ERROR 7403	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	メディアが無効か暗号化がサポートされていません
引数	無し
解説	メディアが無効、もしくは暗号化がサポートされていないものであった場合このエラーが返されます

ERROR 7501

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	メモリ不足です
引数	無し
解説	要求したコマンドを実行するための十分なメモリがありません。

ERROR 7502

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無効なカーソル名です
引数	無し
解説	以前に宣言されたことのないカーソルを開くか、取得するか、閉じようとしています

例	exec sql open testCur1;
---	-------------------------

ERROR 7503

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	記述は開かれたカーソルに関連付けられます
引数	無し
解説	開かれたカーソルに関連付けられている記述を準備または実行しようとしたときにエラーとなります。
例	exec sql prepare stmt1 FROM :stmt_string; exec sql declare cur1 cursor for stmt1; exec sql open cur1; exec sql execute stmt1;

ERROR 7504

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	定義しようとするカーソルはすでに宣言されています
引数	無し
解説	既に宣言したカーソルと関連している文を準備/実行しようとした。

➡ 例:

```
exec sql prepare stmt1 FROM : stmt_string;  
exec sql declare cur1 cursor for stmt1;  
exec sql execute stmt1;
```

ERROR 7505

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	24000
Error Message	カーソルがオープンしていないか、既にクローズしているためにデータをフェッチできません
引数	無し
例	<pre>exec sql declare cur1 cursor for select * from t1 into :c1, :c2; exec sql open cur1;</pre>

ERROR 7506

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	単一SELECT文では一行しかアクセスできません
引数	無し
解説	singleton select文で行をチェックしようとした が、結果が複数でした。ESQLプリプロセッサで-sオ プションを設定して機能のチェックすることができ ます。初期設定はOFFです。

➡ 例:

```
exec sql select * from t1 into :c1, :c2;
```

表 t1には2つの行があります。

ERROR 7508

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	接続がまだ行われていません

引数	無し
解説	ESQLプログラムに接続構文がありません。又は接続できませんでした。

⇒ 例:

接続構文が無い時、次のESQLプログラムを実行します。

```
exec sql select * from t1 into :c1, :c2
```

ERROR 7509

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無効な記述名です
引数	無し
解説	無効な記述名

⇒ 例:

```
Exec sql execute stmt1;
```

stmt1はまだ準備されていません。

ERROR 7510

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	非問合せ文にカーソルは宣言できません
引数	無し
解説	非問合せ文にカーソルを宣言しました。

⇒ 例:

```
Exec sql prepare stmt1 from "insert into t1 values (100,200)"; exec sql  
declare cur1 cursor for stmt1;
```

ERROR 7511

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	単一SELECT文でカーソルは宣言できません
引数	無し
解説	カーソルは単一SELECT関数でデータを取得するために使用できないので、宣言するカーソルがありません。

ERROR 7512

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	非問合せ文に出力ホスト変数は記述できません
引数	無し
解説	非問合せ文に出力ホスト変数を記述しようとした。

⇒ 例:

```
Exec sql describe select list for stmt1 INTO output_descriptor;
```

stmt1は問合せ文ではありません。

ERROR 7513

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ステートメントがまだ準備されていません
引数	無し

解説	非準備文を実行/記述しようとした。
----	-------------------

ERROR 7514

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	非問合せ文でEXECUTEを使ってカーソルをオープンすることはできません
引数	無し
解説	EXECUTE文を使ってカーソルをオープンしようとした。

➡ 例:

```
exec sql prepare stmt1 from "select * from t1";  
exec sql execute stmt1;
```

ERROR 7516

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ESQL記述の操作が中止されました
引数	文、カーソル名
解説	トランザクションをコミットせずにDBから切断する時に、文/カーソルでput BLOB操作が取り消されました。

ERROR 7517

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	記述されたホスト変数の数が最大数を超えています
引数	無し
解説	ディスクリプタ域の最大割り当てホスト変数が、文のホスト変数の数より少ないです。

ERROR 7518

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	バインドされているカラムの数が多すぎます
引数	無し
解説	バインドされたカラム数が多すぎます。

⇒ 例:

```
exec sql select c1,c2 from t1 into :c1, :c2, :c3;
```

ERROR 7519

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	バインドされているパラメータの数が多すぎます
引数	無し
解説	バインドされたパラメータが多すぎます。

⇒ 例:

```
strcpy(stmt1.arr, "insert into t1 values (:n1, :n2)");  
exec sql prepare stmt1 from :stmt1;  
exec sql execute stmt1 using :x1, :x2, :x3;
```

ERROR 7520

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	バインドされているパラメータの数が少なすぎます
引数	無し
解説	バインドされたパラメータが少なすぎます。

例:

```
strcpy(stmt1.arr, "insert into t1 values (:n1, :n2)");
exec sql prepare stmt1 from :stmt1;
exec sql execute stmt1 using :x1;
```

ERROR 7521

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	書込み必要のデータがあります
引数	無し
解説	ESQL状態遷移によると、現在の状態がput dataで始まっています。ESQL状態には厳格なシーケンスがあります。

- 1. PREPARE/DECLARE CURSOR
- 2. PUT/GET DATA
- 3. END/CLOSE CURSOR

必ずこのシーケンスに従います。

ERROR 7522

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データの書き込み中です
引数	無し
解説	ESQL状態によると、現在の状態がput dataで始まっています。ESQL状態には厳格なシーケンスがあります。

1. PREPARE/DECLARE CURSOR
2. PUT/GET DATA
3. END/CLOSE CURSOR

必ずこのシーケンスに従います。

ERROR 7523

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データの書き込みが終わりました
引数	無し
解説	ESQL状態遷移によると、現在の記述がput dataで始まっています。ESQL状態には厳格なシーケンスがあります。

1. PREPARE/DECLARE CURSOR
2. PUT/GET DATA
3. END/CLOSE CURSOR

必ずこのシーケンスに従います。

ERROR 7524

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カーソルのフェッチ後や問合せの実行後にはデータ を取得する必要があります
引数	無し
解説	ESQL状態遷移によると、現在の状態がput dataで始 まっています。ESQL状態には厳格なシーケンスがあ ります。

1. PREPARE/DECLARE CURSOR
2. PUT/GET DATA
3. END/CLOSE CURSOR

必ずこのシーケンスに従います。

ERROR 7525

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	stmtがまだ実行されていないのでデータの書き込み ができません
引数	無し
解説	ESQL状態遷移によると、現在の状態がput dataで始 まっています。ESQL状態には厳格なシーケンスがあ ります。

1. PREPARE/DECLARE CURSOR
2. PUT/GET DATA

3. END/CLOSE CURSOR

必ずこのシーケンスに従います。

ERROR 7526

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	問合せ文にデータを書き込みません
引数	無し
解説	ESQL状態遷移によると、現在の状態がput dataで始まっています。ESQL状態には厳格なシーケンスがあります。

1. PREPARE/DECLARE CURSOR

2. PUT/GET DATA

3. END/CLOSE CURSOR

必ずこのシーケンスに従います。

ERROR 7527

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	begin_put_dataを記述しないと、データの書込み又はend_put_dataの記述ができません
引数	無し
解説	ESQL状態遷移によると、現在の状態がput dataで始まっています。ESQL状態には厳格なシーケンスがあります。

1. PREPARE/DECLARE CURSOR

- 2. PUT/GET DATA
- 3. END/CLOSE CURSOR

必ずこのシーケンスに従います。put dataは"begin put data"から始めなければなりません。put dataのプロセスは以下のとおり:

- 1. begin put data
- 2. put data
- 3. end put data

ERROR 7528

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOBパラメータを問合せと関連付けられません
引数	無し
解説	問合せでBLOBデータ型のパラメータをバインドしようとした。

ERROR 7529

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	問合せでBLOBの書込みを取り消せません
引数	無し
解説	問合せでput BLOB文を取り消そうとした。

ERROR 7530

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	BLOBパラメータのない文にBLOBは書込めません
引数	無し
解説	無し

ERROR 7531

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データの書込み時にこの操作はできません
引数	無し
解説	ESQL状態遷移によると、現在の状態がput dataで始まっています。ESQL状態には厳格なシーケンスがあります。

1. PREPARE/DECLARE CURSOR
2. PUT/GET DATA
3. END/CLOSE CURSOR

必ずこのシーケンスに従います。

ERROR 7532

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	これ以上書き込まれるパラメータがありません
引数	無し
解説	全パラメータがputされた後に、「PUT NEXT」操作を試みました。「PUT NEXT」操作ではなく、「END PUT」操作を呼び出して下さい。

ERROR 7533

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	書込まれるパラメータはまだあります
引数	無し
解説	全パラメータがまだputされていない時に、「END PUT」操作を試みました。「END PUT」操作ではなく、「PUT NEXT」操作を呼び出して下さい。

ERROR 7534

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無効なフェッチ操作です。スクロールできるカーソルを宣言する必要があります。
引数	無し
解説	無し

ERROR 7535

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SQLDAポインタが無効か割り当てられていません
引数	無し
解説	SQLDAのポインタが存在しない。或いは無効です。

ERROR 7536

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	ホスト変数の数が無効です
引数	無し
解説	SQLDA関数のGetSQLDA()、又はSetSQLDA()を呼び出しましたが、次の3つのいずれかが発生しました。 入力ホスト変数番号が0より小さい。 入力ホスト変数が最大ホスト変数よりも大きい。 入力ホスト変数がSQLDAの最大ホスト番号よりも大きい。

ERROR 7537

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SQLDAのフィールドオプションが無効です
引数	無し
解説	SQLDA関数のGetSQLDA()の入力域オプションが定義されていません。或いは、SQLDA関数のSetSQLDA()の入力域オプションが定義されていません。又はセットすることができません。

ERROR 7538

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ユーザー・ログファイルへの出力エラー
引数	無し
解説	ストアド・プロシージャの全トレース情報を書き込

む十分なスペースがあるかどうかを確認して下さい。

ERROR 7539

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ユーザー・ログファイルのクローズエラー
引数	無し
解説	ストアド・プロシージャのトレース・ファイルを閉じることができませんでした。

ERROR 7540

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ユーザー・ログファイルのオープンエラー
引数	無し
解説	ストアド・プロシージャのトレース・ファイルを開くことができませんでした。

ERROR 7541

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	記述情報がないディスクリプタは使用できません
引数	無し
解説	無し

ERROR 7542

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	関連するディスクリプタの情報は充分ではないので、記述文を実行/オープンできません
引数	無し
解説	無し

ERROR 7543

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SQLDAの入力できる数の最大値が無効です
引数	無し
解説	SQLDA関数allocate_descriptor_storage()を使ってSQLDAを割り当てようとしたましたが、入力SQLDA エントリ・サイズが0以下、又は2147483647より大きいです。

ERROR 7544

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	24000
Error Message	カーソルは既に宣言されています
引数	無し
解説	カーソルは宣言済みなので、再度宣言することはできません。

ERROR 7545

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	24000
Error Message	カーソルが既にオープンしています
引数	無し
解説	ESQL状態遷移により、カーソルの状態はオープンが取得状態なので、現在「カーソルの宣言」はできません。

1. PREPARE/DECLARE CURSOR
2. PUT/GET DATA
3. END/CLOSE CURSOR

必ずこの順序で行います。

ERROR 7546

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データ長が0以下なので無効です
引数	無し
解説	無し

ERROR 7547

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	出力ホスト変数やディスクリプタが指定されていないBLOBは取得できません

引数	無し
解説	無し

ERROR 7548

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	単一タプル選択ではBLOBは取得できません
引数	無し
解説	無し

ERROR 7549

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ホスト変数の配列サイズ以上の行数はフェッチできません
引数	無し
解説	行セットのサイズより大きい行数をフェッチするよう指定しようとしました。

ERROR 7550

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOBの取得時に2行以上をフェッチすることはできません
引数	無し
解説	GET DATA文でBLOBデータを回収しようとする

時、行セットのサイズは1でなければなりません。

ERROR 7551

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ゼロ又は負数の行はフェッチできません
引数	無し
解説	フェッチする行数に負数又は0を指定しました。

ERROR 7552

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	指定された入力ファイルのタイプが無効です
引数	無し
解説	ファイル・オブジェクトをputするために、 ESQL_STORE_FILE_CONTENTと ESQL_STORE_FILE_NAME以外の関数を呼び出そう としました。

ERROR 7553

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SPプログラムに結果セットが返されなかった
引数	無し
解説	無し

ERROR 7554

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	SPプログラムに複数の結果セットは戻しません
引数	無し
解説	無し

ERROR 7555

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	実行文の後に入力パラメータの記述はできません
引数	無し
解説	無し

ERROR 7701

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	非同期表レプリケーションのログ・レコードが無効です
引数	無し
解説	非同期レプリケーションのログファイル(*.TRP)が壊れています。TRPファイルの不正な修正か、TRPファイルにログ・データを書き込む際に発生した内部エラーかもしれません。

ERROR 7702

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	このスケジュールは存在しません
引数	無し
解説	存在しないスケジュールを修正しようとしてしました。 或いは、スケジュールが存在しない非同期表レプリケーションを作成しようとしてしました。

ERROR 7704

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	プロジェクト・リストに重複するカラムがあります
引数	無し
解説	重複するレプリケーション・カラムがあります。

例:

```
CREATE ASYNC REPLICATION rp1 WITH PRIMARY AS tb1 (c1,c2,c3)
REPLICATE TO db2:tb2 (c1,c2,c1);
```

ERROR 7705

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	異種非同期レプリケーションではデータの初期化は実行できません
引数	無し

解説	no_check（異種）レプリケーションに対し、「データをクリア」、又は「データをフラッシュ」、或いは「クリアしてからフラッシュ」オプションを試みました。
----	---

ERROR 7706

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	影響されるレコード数が1つだけではありません
引数	無し
解説	レプリケーションのソース表とターゲット表が異なります。

⇒ 例:

ターゲット表にないタプルをソース表で削除しようとした。

ERROR 7707

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	サブスクリプションのあるスケジュールは削除できません
引数	無し
解説	そのスケジュールに則ったレプリケーションがあるスケジュールを削除しようとした。このスケジュールに基づくレプリケーションを全て削除してから、スケジュールを削除して下さい。

ERROR 7708

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	重複したレプリケーションです
引数	無し
解説	既に使用している名前のレプリケーションを作成しようとした。

ERROR 7709

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	スケジュールが重複しています
引数	無し
解説	同一のターゲット・データベースに対し、重複するスケジュールを作成しようとした。

ERROR 7711

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	同期を取るときにエラーが発生しました
引数	無し
解説	データの同期を取るときにエラーが発生しました。 ERROR.LOGでエラー情報をチェックして、問題を解決して下さい。

ERROR 7712

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ODBC dllがロードできません
引数	無し
解説	ODBC dllのODBC32.DLLがロードできません。

ERROR 7713

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	異種レプリケーションではリモート・スキーマをチェックできません
引数	無し
解説	異種表レプリケーションは、リモート・スキーマをチェックすることができません。

ERROR 7714

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カスケードするサブスクリプションがない同期レプリケーションの生成はできません
引数	無し
解説	同期表レプリケーションで、非カスケード機能を使うことはできません。

ERROR 7715

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ディストリビュータが使用中です
引数	無し
解説	ディストリビュータがあるDBを同期している時に、他のユーザーが別の同期を要求しました。

ERROR 7716

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	レプリケーションの全サブスクライバを削除することはできません
引数	無し
解説	レプリケーションには、最低1サブスクライバが必要です。

⇒ 例:

レプリケーションrp1には1加入者（db2:t2）があります。レプリケートを削除してレプリケーションrp1を修正しようとしてしました。

ERROR 7717

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ログデータが2Gを超えています
引数	無し

解説	ログを取るデータのサイズが2Gを超えることはできません。挿入の場合、ログを取る新規データ。更新の場合、新旧データ。削除の場合は旧データ。
----	--

ERROR 7718

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	異種レプリケーションでは高速非同期表レプリケーションを実行できません
引数	無し
解説	DBMasterとOracleのように異なる種類のデータベース間で高速非同期表レプリケーションを適用しようとした。

ERROR 7719

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	高速非同期レプリケーションにSTOP ON ERRORオプションを指定しています
引数	無し
解説	高速非同期表レプリケーションには、STOP ON ERRORオプションは適用できません。

ERROR 8001

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	dmconfigファイルの値の型はサポートされていませ

	ん
引数	無し
解説	環境設定ファイルの値の型は、DBMasterでサポートされていません。

ERROR 8002

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	dmconfig ファイルにキーワードの入力が必要です
引数	キーワード
解説	dmconfig.ini ファイルにキーワードに指定された値がありません。
対策	dmconfig.ini ファイルにキーワードと値を追加します。

ERROR 8003

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	dmconfigの値が長すぎます
引数	dmconfig値の戻りサイズと最大サイズ
解説	dmconfig.ini ファイルに指定されているキーワードの値が長すぎます。
対策	キーワードの値をDBMasterのシステム制限の範囲内に収まるように修正します（256文字）。

ERROR 8005

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	dmconfigファイルの入力形式のエラー、或いはキーワードが長すぎます
引数	キーワード
解説	dmconfig.iniファイルに指定されているキーワード形式が正しくないか、キーワードの長さが256文字を超えています。
対策	キーワード形式を修正してDBMasterのシステム制限の範囲内にします（256文字）。

ERROR 8006

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	dmconfigの値は整数ではありません
引数	キーワード値
解説	dmconfig.iniに指定されているキーワードの値が整数値ではありません。或いは、値が長すぎます。
対策	dmconfig.iniのキーワードの値を整数値に変更します。

ERROR 8007

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	dmconfigファイルに指定されたデータベースのセク

	ションが見つかりません
引数	無し
解説	dmconfig.iniファイルには、起動あるいは接続しようとしているデータベースの構成セクションがありません。次の2つの可能性があります。 データベースが未だ作成されていません。 dmconfig.iniからデータベース構成セクションが削除されました。
対策	起動あるいは接続しようとしているデータベース名が正しいことをチェックします。データベースは、使用する前に作成されていなければなりません。 既にデータベースが作成されているならば、データベースの構成セクションをdmconfig.iniに追加します。ただし、BLOBまたはジャーナル・ファイルに関連するキーワードを変更しているときは、正しく元に戻さないと、データベースを起動あるいは接続することができなくなるかもしれません。

ERROR 8008

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	dmconfig ファイルにデータベースのセクションが作成できません
引数	無し
解説	データベースを作成しようとしたますが、dmconfig.iniファイルが書き込み禁止になっています。
対策	dmconfig.iniファイルの書き込み禁止をOFFにし、再

度データベースを作成します。

ERROR 8009

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	dmconfigファイルが存在しません
引数	無し
解説	dmconfig.iniファイルのデータを更新・挿入しようとしたが、ファイルがありません。
対策	サーチパス上にdmconfig.iniファイルが存在することを確認めます。

ERROR 8010

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	dmconfigファイルのクローズ・エラーです
引数	無し
解説	オープンしたdmconfig.iniファイルが何らかの理由でクローズできません。
対策	オペレーティング・システムのエラーです。ファイルを使用している間に、ファイルが削除/移動/書き込み禁止にされなかったか確認チェックします。ファイルに異常がなければ、エラーを起こした命令を再度実行します。

ERROR 8011

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	dmconfig ファイルを書込む時のI/Oエラーです
引数	無し
解説	無し

ERROR 8012

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	DB_DBDIR をカレント・ディレクトリにセットできません。ディレクトリが長すぎるかも知れません。
引数	無し
解説	カレント・パスの最大長は70です。カレント・パスに他のパスを使ってみて下さい。

ERROR 8014

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	初期設定がディレクトリにインストールされていません
引数	無し
解説	Unix プラットフォームにDBMasterをインストールしている間、セットアッププログラムは初期設定のDBMasterユーザー"dbmaster"に対する初期設定のディレクトリエントリを見つけることができません。ユーザーdbmasterに対する初期設定のディレクトリエントリがみつかりません。

対策	DBMasterを再インストールします。
----	----------------------

ERROR 8030

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	dmconfigファイルをバックアップするための一時ファイルを開けません
引数	無し
解説	DBMasterがdmconfig.iniファイルのバックアップを取ろうとしましたが、バックアップディレクトリにファイルを作成する権限がありません。
対策	バックアップ・ディレクトリにファイルを作成する権限をもっていることを確認します。

ERROR 8031

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	バックアップ履歴ファイルにバックアップIDがありません
引数	無し
解説	JServer Managerでバックアップからデータベースをリストアしようとしたが、ファイルは自動的にバックアップされないので、履歴ファイルにバックアップIDがありません。
対策	バックアップIDと手動でバックアップしたバックアップ・ファイルの間の関係を記憶しておきます。それによって正しいファイルをJServer Managerに与え

ることができます。それ以外では、JServer Managerは、バックアップからファイルを適切にリストアできません。

ERROR 8032

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	22018
Error Message	無効な16進法のフォーマットです
引数	無し
解説	無し

ERROR 8040

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	古いバックアップ履歴を戻すことはできません
引数	無し
解説	古いバックアップ履歴ファイルを読む権限または新しい.bakファイルに書き込みを行う権限がユーザーにはありません。
対策	関連ファイルの読み取り／書き込み権限があることを確認します。

ERROR 8050

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	22007
Error Message	DATE型のフォーマットが無効です

引数	無し
解説	無し

ERROR 8051

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	22007
Error Message	DATE型のフォーマットが無効です(日付の区切りが無効です)
引数	無し
解説	日付デリミタ・フォーマットが無効です。

ERROR 8052

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	22007
Error Message	DATE型のフィールドがオーバーフローしています(日付が無効です)
引数	無し
解説	無し

ERROR 8053

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	22007
Error Message	DATE型のフィールドがオーバーフローしています(日付整数が無効です)
引数	無し
解説	無し

ERROR 8054

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	22007
Error Message	TIME型のフォーマットが無効です
引数	無し
解説	無し

ERROR 8055

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	22007
Error Message	TIME型のフォーマットが無効です(時刻の区切りが無効です)
引数	無し
解説	無し

ERROR 8056

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	22007
Error Message	TIME型のフィールドがオーバーフローしています(時刻の値が無効です)
引数	無し
解説	無し

ERROR 8057

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	TIME型の時刻整数が無効です
引数	無し
解説	無し

ERROR 8058

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	22007
Error Message	TIMESTAMP型のフォーマットが無効です
引数	無し
解説	無し

ERROR 8059

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	22007
Error Message	TIMESTAMP型のフィールドがオーバーフローしています (TIMESTAMPの値は無効です)
引数	無し
解説	無し

ERROR 8060

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	22007
Error Message	無効な日付形式です
引数	無し

解説	無し
----	----

ERROR 8061

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	22007
Error Message	曜日指定が無効です
引数	無し
解説	無し

ERROR 8063

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	フォーマットが無効です
引数	無し
解説	無効な文字列フォーマットによる一般エラーです。

ERROR 8064

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	キーワードの値が引用符で括った内容と一致しません
引数	キーワード値
解説	スペースのあるキーワード値は、ダブルクォーテーションで括ります。左側だけに(")マークがあり右側がない場合は、エラーが戻ります。

ERROR 8066

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	クライアントとサーバの間に非互換のローカルコード設定があります
引数	無し
解説	1.クライアントとサーバは異なるDB_LCODEを有しています。 2. クライアントは異なるDB_LCODEで2台のサーバに接続します。

ERROR 8067

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	The field positions in the description file encountered error(s) when parsing the fields.
引数	無し
解説	1.可変形式ファイルでは、フィールド位置が正しいかどうかを確認します。 2.固定形式ファイルでは、フィールド位置が超過していないかどうかを確認します。

ERROR 8068

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	dmconfig.iniのパスワード値が長すぎます
引数	無し
解説	無し

ERROR 8069

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	AESのキー長は16, 24, 32でなければなりません
引数	無し
解説	無し

ERROR 8070

ERROR 8070	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	カラム認証に失敗しました
引数	xerces エラー
解説	カラム認証失敗時にこのメッセージが返されます

ERROR 8325

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY019
Error Message	評価中に結果がオーバーフローしました
引数	無し
解説	結果がデータ型の最大値を超えました。

ERROR 8326

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY019
Error Message	評価中に結果がアンダーフローしました

引数	無し
解説	結果がデータ型の最小値よりも小さくなりました。

ERROR 8327

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	22012
Error Message	ゼロで除算しています
引数	無し
解説	0（ゼロ）で割ろうとしました。

ERROR 8328

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS_WITH_INFO
ODBC SQLState	01004
Error Message	評価中に結果データが切り捨てられました
引数	無し
解説	評価を行っている際に結果データが切り捨てられました。

ERROR 8329

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	カラムのデータ型に互換性がないので、データ型を変換できません
引数	無し
解説	データ型が表のカラムのデータ型と互換していません。

ERROR 8330

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	複数索引キーを作成するのに必要なメモリが多すぎます
引数	無し
解説	指定した条件リストのサイズは、多重索引検索キーを構築するには大きすぎます。
対策	多重索引検索キーを構築する条件リストのサイズを減らします。

➡ 例:

```
SELECT col1 FROM table1 WHERE col1 IN (1, 3, ...,99999);
```

多重索引検索キー (1, 3, 5,,99999)の個数は、DBMasterのシステム制限をオーバーします。

ERROR 8332

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	式や述語が必要とするメモリが大きすぎます
引数	無し
解説	式または述語があまりにも多くの比較メモリを必要とします。DBMasterのシステム制限を越えています。
対策	条件を評価する際の式または述語のサイズを減らします。

ERROR 8333

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	式や述語の定数が大きすぎます(64KBを超える)
引数	無し
解説	式/述語の定数データが大きすぎます(64KBを超えています)。

➡ 例:

```
SELECT * FROM t1 WHERE c1=DATA;
```

DATAは、64 KBを超える非常に長い文字列です。

ERROR 8334

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	式や述語のホスト・データが大きすぎます(64KBを超える)
引数	無し
解説	式/述語のホスト・データが大きすぎます(64KBを超えています)。

➡ 例:

```
SELECT * FROM t1 WHERE c1=?;
```

64 KBを超える非常に長い文字列のホスト・データ。

ERROR 8335

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	式や述語のキーデータが大きすぎます(64KBを超える)
引数	無し
解説	式/述語の索引データが大きすぎます(64KBを超えています)。

⇒ 例:

```
SELECT * FROM t1 WHERE c1=DATA;
```

DATAが64 KB を超える非常に長い文字列の場合に、c1カラムで索引スキャンを行いました。

ERROR 8336

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	内部変換中にchar/binaryのデータが切り捨てられました
引数	無し
解説	文字とバイナリの間でデータ変換を行うときにデータが切り捨てられました。あるいは、アイテム間のサイズが異なるため互いのデータが切り捨てられました。
対策	サイズの異なる文字／バイナリ間のデータ転送を止めます。

ERROR 8337

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	23000

Error Message	表制約に反しています
引数	無し
解説	表制約に適合していません。

ERROR 8338

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	23000
Error Message	カラム制約違反が発生しました
引数	カラムが違反している引数
解説	カラム制約違反が発生しました。

ERROR 8340

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	内部関数のホスト引数としてBLOB型は使えません
引数	無し
解説	組み込み関数で、ホスト引数にBLOBデータ型を使うことはできません。

ERROR 8341

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	関数の引数が範囲外か無効な値です
引数	無し
解説	組み込み関数の引数の値が正しくありません。

対策	適正な値を与えて関数を再度呼びます。
----	--------------------

ERROR 8342

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ホスト変数の式/述語にはNULL値は認められません
引数	無し
解説	式/述語のホスト・データにはNULLデータを使えません。

⇒ 例:

```
dmSQL> UPDATE t1 SET c1 = 2 WHERE c2 = ?;  
dmSQL/Va1> NULL
```

ERROR 8344

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ホスト変数の式/述語では初期設定値が認められません
引数	無し
解説	式/述語のホスト・データには初期設定データを使えません。

⇒ 例:

```
dmSQL> UPDATE t1 SET c1 = 2 WHERE c2 = ?;  
dmSQL/Va1> DEFAULT
```

ERROR 8345

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	MATCHパターンが無効です
引数	無し
解説	パターンに無効な条件演算子（a & b）、（(a b)）があるか、パターン長が長すぎます。

ERROR 8346

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データ型間で互換性がないのでCAST変換できません
引数	無し
解説	型のCAST変換オペレーションの互換性についてはDBMasterマニュアルを参照してください。

ERROR 8347

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ソースデータが無効なのでCAST変換できません
引数	無し
解説	ソースデータの形式が正しくありません。或いは有効値の範囲外です
対策	データソースの正しい形式と有効値を確認して下さい。

ERROR 8348

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	式インデックスカラムのホストデータが長すぎます。(256バイトを超過)
引数	無し
解説	無し

ERROR 8349

ERROR 8349	
ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	インデックスキーの全体の長さが最大長（4000バイト）を超えています
引数	無し
解説	無し

ERROR 8401

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	Java2ランタイム環境が見つかりませんでした
引数	引数なし
解説	DBMasterは、システムでJava 2ランタイム環境を見つけないことができませんでした。

ERROR 8402

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	JVMが見つかりませんでした
引数	引数なし
解説	DBMasterは、システム上にJava仮想マシンを見つけることができませんでした。

ERROR 8403

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	JVMをロードできませんでした
引数	引数なし
解説	DBMasterは、システムでJava仮想マシンをロードできませんでした。

ERROR 8404

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	JVMのバージョンの互換性がありません
引数	引数なし
解説	システムのJava仮想マシンバージョンは、Javaツール要件と互換性がありません。

ERROR 8405

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	JVMの作成に失敗しました
引数	引数なし
解説	アプリケーションを起動するとき、Java仮想マシンの作成に失敗しました。

ERROR 8406

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	JVMへのカレントスレッドのアタッチに失敗しました
引数	引数なし
解説	Java仮想マシンに現在のスレッドを添付できませんでした。

ERROR 8407

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	GetCreatedJavaVMを呼び出せませんでした
引数	引数なし
解説	GetCreatedJavaVMコマンドを呼び出している間に、エラーが発生しました。

ERROR 8408

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	JNIインターフェースが見つかりませんでした
引数	引数なし
解説	Javaネイティブインターフェイスをロケートしている間に、エラーが発生しました。

ERROR 8409

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	JVM GetEnvから不明なエラーが返されました
引数	引数なし
解説	Java仮想マシンコマンドGetEnvから不明なエラーが発生しました。

ERROR 8410

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	jvm.cfgをオープンできませんでした
引数	引数なし
解説	jvm.cfgを開けませんでした

ERROR 9150

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	S1000
Error Message	エラーはシステムコール中に発生しています
引数	無し

解説	無し
----	----

ERROR 9600

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS
ODBC SQLState	Null
Error Message	テープドライブにテープがありません。
引数	無し
解説	無し

ERROR 9601

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS
ODBC SQLState	Null
Error Message	テープの終点に到しました
引数	無し
解説	無し

ERROR 9602

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS
ODBC SQLState	Null
Error Message	テープ内にファイルはありません
引数	無し
解説	無し

ERROR 9603

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS
------------------	-------------

ODBC SQLState	Null
Error Message	その他のテープ・エラー
引数	無し
解説	無し

ERROR 9604

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS
ODBC SQLState	Null
Error Message	データベース・マークの不一致
引数	無し
解説	無し

ERROR 9605

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS
ODBC SQLState	Null
Error Message	バックアップタイプの不一致
引数	無し
解説	無し

ERROR 9606

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS
ODBC SQLState	Null
Error Message	一般エラー
引数	無し
解説	無し

ERROR 9607

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS
ODBC SQLState	Null
Error Message	テープ装置が準備されていません
引数	無し
解説	無し

ERROR 9608

ODBC Return Code	SQL_SUCCESS
ODBC SQLState	Null
Error Message	テープ・デバイスはサポートされていません
引数	無し
解説	テープ装置はまだサポートされていませんが、将来のバージョンでサポートされる予定です。

5 中止エラー・メッセージ

この章は、DBMasterで起きるかもしれない中止エラー・メッセージの全てのリストです。中止エラー・メッセージは、実行トランザクションがなんらかの予期せぬ状態によって中断したことを意味します。トランザクションの操作によっては、トランザクションを中止するような問題に遭遇するかもしれません。エラーの解説は、エラー・メッセージに表示されます。トランザクションを再開する前に、トランザクションやデータベース設定に修正が必要です。

ERROR 10105

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY001
Error Message	メモリ不足によりトランザクションが削除されました
引数	無し
解説	オペレーティング・システムのメモリ不足により、トランザクションがアボートされました。
対策	使用していないプロセスを停止するか、メモリを追加します。

ERROR 10329

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	BLOBデータの書き込みエラーのため、トランザクションをロールバックします
引数	エラー・ソース・メッセージ
解説	最初にBLOBがデータを問題なくPUTした場合、次回データをPUTする際のエラーは全てこのエラーに替わります。この処理は、全てのトランザクションをロールバックし、実際のエラーがそれに付随します。

ERROR 10851

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	dmconfigファイルに無効な値があります
引数	無効な値、キーワード、有効な値の範囲
解説	dmconfig.iniファイルのキーワードに無効な値があります。
対策	各キーワードの有効パラメータ値の範囲については、「データベース管理者参照編」を参照してください。

ERROR 11011

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	共有メモリにアクセスする際にエラーが発生しました
引数	無し

解説	共有メモリを割当ての際か、マッピングする際にエラーが発生しました。
対策	データベースを終了し、再起動します。

ERROR 11016

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	内部のsavepointがありません、トランザクションはエラーのためロールバックしました
引数	無し
解説	内部セーブポイントの定義が見つけれられなかったSQL内部エラー、あるいはput BLOB上のエラー

ERROR 11206

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイルを生成/オープンできません
引数	ファイル名
解説	接続しようとするデータベース・ファイルを探し当てることができません。
対策	dmconfig.iniに指定されているファイルのパスが正しいことを確かめます。

ERROR 11207

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000

Error Message	ファイルをクローズできません
引数	ファイル名
解説	無し

ERROR 11208

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイルを読み取れません
引数	ファイル名
解説	オペレーティング・システムに内部エラーの可能性 があります。

ERROR 11209

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイルの書き込みができません。ディスクが一杯、または書き込み保護になっていないか確認します。
引数	ファイル名
解説	オペレーティング・システムに内部エラーの可能性 があります。

ERROR 11210

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイルの使用が拒否されました

引数	ファイル名
解説	このファイルへのアクセス権があるかを確認して下さい。

ERROR 11211

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ディスク又はquotaの容量がありません
引数	ファイル名
解説	ディスクが一杯です。ディスク領域を空けるために不要なファイルを削除して下さい。

ERROR 11212

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	オープン・ファイルの数が多すぎます
引数	ファイル名
解説	使用していないファイルを閉じてください。又はオープンするファイルを数を最大まで拡大するためにシステムの環境設定を行って下さい。

ERROR 11213

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイル又はディレクトリが存在しません
引数	ファイル名

解説	正しいファイル/ディレクトリ名を入力したかどうか確認して下さい。
----	----------------------------------

ERROR 11214

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイルの同期を行っているときにファイル・システムエラーが発生しました
引数	ファイル名
解説	オペレーティング・システムに内部エラーの可能性が あります。

ERROR 11215

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイル内の位置を探索中にファイル・システムエラーが発生しました
引数	ファイル名
解説	ユーザの操作システムは内部エラーが起こす

ERROR 11217

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ファイルの切り捨て操作時にファイル・システム・エラーが発生しました
引数	ファイル名

解説	オペレーティング・システムに内部エラーの可能性 があります。
----	-----------------------------------

ERROR 11218

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Abort Message	引数が正しくないのでファイル・システムエラー が発生しました
引数	ファイル名
解説	オペレーティング・システムに内部エラーの可能 性があります。

ERROR 11219

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Abort Message	読み取り又は書き出しに有効なファイル・ハンド ルがありません
引数	ファイル名
解説	オペレーティング・システムに内部エラーの可能 性があります。

ERROR 11220

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Abort Message	ファイルサイズのリソース制限のためファイルを作成できません
引数	ファイル名
解説	ファイルシステム形式の最大ファイルサイズを超えるファイルを作成しようとすると、失敗します。

ERROR 11221

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Abort Message	zipファイルのオープン/クローズエラー
引数	ファイル名
解説	zipファイルのオープン/クローズエラー

ERROR 11222

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Abort Message	zipファイルの読み取り/書き込みエラー
引数	ファイル名
解説	zipファイルの読み取り/書き込みエラー

ERROR 11311

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ジャーナルが一杯です: トランザクションが取消されました

引数	無し
解説	アクティブ・トランザクションが多すぎジャーナルの使用可能領域が無くなったために、ユーザーのトランザクションがアボートされました。アボートされたトランザクションの全てのオペレーションは失われます。
対策	NONBACKUPモードのシステムでは、トランザクションのオペレーション数を減らすべきです。あるいは、ジャーナル・ファイルのサイズを変更することができます（変更方法については、Error 1310を参照）。 BACKUPモードのシステムでは、完全バックアップまたは差分バックアップを実行する必要があります。

ERROR 11312

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	リカバリ時に有効なジャーナル状態ブロックがありません
引数	無し
解説	クラッシュしたデータベースをリカバリしようとしたますが、ジャーナル・ファイルに正しいジャーナル・ステータス・ブロックがありません。
対策	正しいジャーナル・ファイルの組を与えてクラッシュ・リカバリが完了できるようにします。クラッシュ・リカバリは、有効なジャーナル・ファイルが無いと失敗します。

ERROR 11314

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	無効なページが多すぎるためにデータベースをリカバリできません
引数	無し
解説	クラッシュ後にデータベースをリカバリしようとしたのですが、あまりにも多くの無効なページがデータベースにあり、リカバリできませんでした。クラッシュ・リカバリを実行するときにデータベース・ファイルを間違えたために起こったエラーかもしれません。
対策	正しいデータベース・ファイルを使用してクラッシュ・リカバリしたことを確かめます。正しいデータベース・ファイルを使用して出たエラーであれば、バックアップ・データファイルを使用することができます。あるいは、強制起動を試みることができます。バックアップ・データファイルを使用すると、バックアップを取った後に入力したデータでジャーナルから掃き出されたトランザクションのデータは全て失われます。それでもデータベースを起動することができないときは、CASEMaker社のサポート員に相談してください。

ERROR 11315

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	リカバリ中に無効なページが見つかりました

引数	無し
解説	クラッシュ後にデータベースをリカバリしようとしたが、不正なページがデータベースにありました。
対策	正しいデータベース・ファイルを使用してクラッシュ・リカバリしたことを確かめます。正しいデータベース・ファイルを使用して出たエラーであれば、バックアップ・データファイルを使用することができます。あるいは、強制起動を試みることができます。バックアップ・データファイルを使用すると、バックアップを取った後に入力したデータでジャーナルから掃き出されたトランザクションのデータは全て失われます。それでもデータベースを起動することができないときは、CASEMaker 社のサポート員に相談してください。

ERROR 11421

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	40001
Error Message	デッドロック： トランザクションをロールバックします
引数	無し
解説	トランザクションは、デッドロックを引き起こしたのでアボートされました。デッドロックを回避する方法については「データベース管理者参照編」をご覧ください。

ERROR 11604

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	データ/索引ページに無効なデータがあるので、トランザクションをロールバックします
引数	無し
解説	データベース・ファイルが損傷しています。トランザクションがロールバックしました。

ERROR 11605

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	損傷ページの取得：ページ最後のtimestampとページ・ヘッダのtimestampが一致しません。トランザクションをロールバックします。
引数	無し
解説	データベース・ファイルが損傷しています。トランザクションがロールバックしました。

ERROR 13007

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	重大なエラーのためにチェックを続行できません。トランザクションは取消されました
引数	無し
解説	重大なエラーのために、DBCCはチェックを中止し、トランザクションは取り消されました。

ERROR 16209

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	リモート接続エラーのために分散トランザクションが中止されました
引数	txエラーを引き起こしたリモート・データベースの解説。
解説	リモート接続エラーによって分散トランザクションは中止されました。

ERROR 18065

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	unicodeマップ配列を初期化できません。、それはメモリが不足しているか、あるいはコードページ・ファイルを読むことができないからです。
引数	無し
解説	unicodeコードページ・ファイルが見つからないかあるいは壊れています。 unicodeマップ配列を初期化するとき、システムはメモリを使い果たしました。

6 切断エラー・メッセージ

この章は、DBMasterで起こりえる切断エラー・メッセージの全てのリストです。切断エラー・メッセージは、トランザクションの実行がなんからの予期せぬ状態によって中断されたことを意味します。トランザクションの操作によっては、トランザクションを中止し、データベースへの接続を閉じるような問題に遭遇するかもしれません。エラーの解説は、エラー・メッセージに表示されます。データベースに再接続し、トランザクションを順調に完了するために、トランザクションやデータベース設定を修正します。

ERROR 20901

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データベースが中断されました
引数	無し
解説	使用中のデータベースが他のユーザーによって終了させられました。
対策	権限をもっているならばデータベースを再起動することができます。あるいは、何故データベースが終了したのかをシステム管理者と相談します。

ERROR 20904

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	共有メモリが無効です。共有メモリは他のアプリケーションが使用しているか、内部エラーが発生しました。
引数	無し
解説	DCCAに割当てられた共有メモリをアクセスしようとしたが、他のアプリケーションプログラムが最後DCCAメモリをアクセスしたときの内部エラーによってDCCAメモリが変更されています。
対策	データベースを再起動します。

ERROR 20906

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	接続は中止されました
引数	無し
解説	他の処理が現在の接続を切断しました。

ERROR 20908

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ユーザーが接続していないか、すでに切断されています
引数	無し

解説	無し
----	----

ERROR 20911

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データベース終了時に接続は中止されました
引数	無し
解説	データベース終了の際に接続が切断されました。

ERROR 20912

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	アプリケーション・プログラムとデータベース・サーバーのバージョンが違います
引数	2つの処理のバージョン (ENGからの情報)
解説	APとデータベース・サーバーのバージョン(又はクライアント/サーバー)が合致しません。

ERROR 20914

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	レジストリ・ファイルが無い、またはオープンできません
引数	レジストリ・ファイル名
解説	DBMasterのレジストリ・ファイルが見つかりません。削除されたかもしれません。

ERROR 20915

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	レジストリ・ファイルに無効なデータがあります
引数	無し
解説	DBMasterのレジストリ・ファイルのコンテンツが無効です。不正なファイルが指定されました。

ERROR 20916

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	接続数がユーザーのライセンス数を超えています
引数	接続ユーザー数
解説	クライアント・ユーザーの総数が、システムで認められたユーザー・ライセンス数を超えています。

ERROR 20917

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	レジストリ・ファイルに無効なシリアル番号があります
引数	無し
解説	無し

ERROR 20919

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	操作中に接続が中止されました
引数	無し
解説	データベース操作を実行中に接続が切断されました。

ERROR 21003

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ユーザーがBREAKキーで処理を中断しました
引数	無し
解説	無し

ERROR 21012

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データベースの共有メモリを解除する際にエラーが発生しました
引数	無し
解説	共有メモリを開放するときにエラーがありました。
対策	データベースを再起動します。

ERROR 21521

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	08S01

Error Message	サーバーへのデータ送信ができません
引数	無し
解説	サーバーがクラッシュ、又はネットワークが切れました。

ERROR 21522

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	08S01
Error Message	サーバーからのデータ受信ができません
引数	無し
解説	サーバーがクラッシュ、又はネットワークが切れました。

ERROR 21523

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	クライアントへのデータ送信ができません
引数	無し
解説	クライアント・システムがクラッシュ、又はネットワークが切れました。

ERROR 21524

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	クライアントからのデータ受信ができません
引数	無し

解説	クライアント・システムがクラッシュ、又はネットワークが切れました。
----	-----------------------------------

ERROR 21525

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	キューがオーバーフローしているため、サーバーへのデータ送信ができません
引数	無し
解説	無し

ERROR 21526

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	キューがアンダーフローしているため、クライアントからの受信ができません
引数	無し
解説	無し

ERROR 21527

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	要求するブロックが無効です
引数	無し
解説	無し

ERROR 21528

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	サーバーが処理をフォークできません
引数	無し
解説	処理を完了するのに充分ではありません。

ERROR 21529

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	データベース名とポート番号の設定が矛盾しています
引数	無し
解説	ポート番号AAAでXXXデータベースに接続しようとしてしまいましたが、ポート番号AAAにあるデータベースはYYYで、XXXではありません。

ERROR 21530

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	dmconfigファイルにキーワード(DB_PTNUM)の入力が必要です
引数	無し
解説	DB_PtNumキーワードが、dmconfig.iniファイルに定義されていません。

ERROR 21531

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ポート番号が無効です
引数	無し
解説	有効なポート番号は1025～65535 です

ERROR 22401

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	ライセンスファイルが見つけません或いは開けません
引数	ライセンスファイル名
例示	DBMasterライセンスファイルが見つけなく、削除されたかもしれません

ERROR 22402

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	ライセンスファイルに無効なデータです
引数	無し
例示	DBMaster ライセンスファイル内容が無効です、違ったファイルです

ERROR 22403

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	ライセンスファイルに無効なシリアル番号

引数	無し
解説	無し

ERROR 22404

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	ライセンスファイルが両立しません
引数	無し
解説	無し

ERROR 22407

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQL State	HY000
Error Message	データベースサイズはライセンスが許す最大なサイズを超える
引数	無し
解説	ファイルサイズがライセンス許可を超える

ERROR 25350

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	08S01
Error Message	接続はすでに切れています。データベースが終了しているか、ネットワークに障害が発生した可能性があります
引数	無し
解説	このエラーは、クライアント/サーバー環境でのみ発生します。クライアントがサーバーに接続しようとして、そのサーバーが終了、又はネットワーク・ハードウェア接続問題が発生しました。

7 クラッシュ・エラー・メッセージ

この章は、DBMasterで起こりえる全てのクラッシュ・エラー・メッセージのリストです。クラッシュ・エラー・メッセージは、予期せぬ状態によってトランザクションの実行が中断したことを意味します。トランザクションの操作によっては、全ユーザーが保留しているトランザクションを全て中止し、データベースを終了しなければならないような問題に遭遇します。エラーの内容は、エラー・メッセージに表示されます。問題を解決するためにデータベースを再起動し、トランザクションを順調に完了するために、トランザクションやデータベース設定を修正して下さい。

ERROR 30001

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ジャーナル・ファイルかデータ・ファイルが損傷しています。データベースを終了します。
引数	無し
解説	無し

ERROR 30002

ODBC Return Code	SQL_ERROR
------------------	-----------

ODBC SQLState	HY000
Error Message	ジャーナル・レコードに無効なデータがあります。 データベースを終了します。
引数	無し
解説	無し

ERROR 30003

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ジャーナル・ブロックに無効なデータがあります。 データベースを終了します。
引数	無し
解説	無し

ERROR 30004

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	ジャーナル・レコードのオフセット値が無効です。 データベースを終了します。
引数	無し
解説	無し

ERROR 30017

ODBC Return Code	SQL_ERROR
ODBC SQLState	HY000
Error Message	非ジャーナル・モードでエラーが発生しました。デ

	データベースを終了します。
引数	無し
解説	無し

